

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Шымкент қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Шымкент қаласының мемлекеттік сатып алу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17763529-1
Конкурстың атауы:	Мүгедектік кресло-арбасын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87953206-OK2
Лоттың атауы	Мүгедектер кресло-арбашасы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	309220.300.000001
Тауардың атауы*:	Мүгедектер кресло-арбашасы
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	4758095.24
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	4758095.24
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Жеткізу орны*	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Теуке хан дағылы 6
Аванстық төлем мөлшері*:	30

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Ауыстыруды қажет ететін арнаулы жүріп-тұру құралдары кресло-арбаларының саны 1 баланы құрайды. Осы техникалық ерекшелік келесі нормативтік құжаттарды ескере отырып құрастырылған: Кресло-арба балаларды үй-жай ішінде және әртүрлі жабындары бар сыртқы ортада - топырақта, құмда, асфальтта — күнделікті тасымалдауға, сондай-ақ сүйемелдеуші адамның көмегімен әртүрлі кедергілерден өтуге арналған. Міндетті талаптар: Кресло-арбаның конструкциясы модульдік болуы және төменде көрсетілген модульдерден тұруы тиіс: 1. Оңтайлы реттелетін көпфункционалды шешілмелі орындық Орындық серуендеуге арналған шассиге орнату мүмкіндігімен келесі техникалық сипаттамаларға ие болуы тиіс: орындықтың ені кемінде 26–35 см диапазонында қадамсыз реттелуі тиіс; орындықтың тереңдігі кемінде 24–40 см диапазонында қадамсыз реттелуі тиіс; арқалықтың биіктігі кемінде 56–70 см диапазонында қадамсыз реттелуі тиіс; аяқ тіреуішінің биіктігі кемінде 20–37 см диапазонында қадамсыз реттелуі тиіс; шешілмелі орындықтың салмағы 9,5 кг-нан аспауы тиіс. Орындық келесілермен жабдықталуы тиіс: басына арналған бекітілген тіректері бар бас тірегімен; орындық арқалығының екі жағында орналасқан және қаптаманың астында орналасқан бойлық ойықтар бойымен жылжыту арқылы биіктігі бойынша реттелетін дененің бүйірлік тіректерімен; жамбасты бекітетін белбеумен және динамикалық майкамен; аяқтардың арасындағы аралықты сақтауға арналған білікшесімен (абдуктормен); қаптамасы синтетикалық, оңай тазаланатын материалдан, жұмсақ астары бар шектеуіш тұтқамен; терапиялық үстелшемен; баланы бақылауға арналған жабылатын терезесі бар, мөлдір синтетикалық материалдан жасалған жаңбыр мен күннен қорғайтын шатырмен; шатырдың қаптамасы жарық шағылыстыратын элементтермен жабдықталуы тиіс, шатырдың артқы бөлігі шешілетін болуы және желдетуге арналған тормен жабдықталуы тиіс. Шатыр тез шешілетін болуы, ал қаңқасы алюминийден жасалуы тиіс. Креслоның қаптамасы синтетикалық, оңай тазаланатын, ауа өткізетін, перфорацияланған, сыртқы факторлардың әсеріне төзімді және санитариялық өңдеуге мүмкіндік беретін материалдан жасалуы тиіс. Креслоның және оның элементтерінің қаптамасы шешілетін болуы тиіс. Арқалықтың көлбеу бұрышы кемінде 0°-тан +90°-қа дейінгі диапазонда реттелуі тиіс. Аяқ тіреуішінің көлбеу бұрышы кемінде -10°-тан +90°-қа дейінгі диапазонда реттелуі тиіс. Орындық металл аяқ тіреуіш платформасы және баланың аяқтарын бекітуге арналған белдіктері бар аяқ тіреуіштерімен жабдықталуы тиіс. 2. Шасси Шасси сыртта қозғалу үшін арналуы және келесі техникалық сипаттамаларға ие болуы тиіс: шассидің салмағы 11,5 кг-нан аспауы тиіс; шасси алюминий түтіктерден жасалуы тиіс; алдыңғы өздігінен бағдарланатын дөңгелектер құйма полиуретаннан жасалуы және өлшемі 160 мм-ден кем емес және 180 мм-ден аспауы тиіс; артқы дөңгелектер құйма полиуретаннан жасалуы және өлшемі 280 мм-ден кем емес және 290 мм-ден аспауы тиіс, сондай-ақ тез шешілетін болуы тиіс; артқы дөңгелектер педальды басу арқылы іске қосылатын тежегішпен жабдықталуы тиіс;
--	--

	алдыңғы дөңгелектер қозғалыс кезінде айналуы болдырмайтын бекіткіштермен жабдықталуы тиіс; серуендеуге арналған шасси құралдарды пайдаланбай оңай жиналуы және жазылуы тиіс. Серуендеуге арналған шасси келесілермен жабдықталуы тиіс: сүйемелдеуші адамға арналған тұтқамен, оның бетінде резеңкеленген, бедерлі, сырғанауға қарсы қаптамасы болуы тиіс; сүйемелдеуші адамға арналған тұтқаның жоғарғы бөлігінің көлбеу бұрышын екі бекіткіш батырманы басу арқылы оңай өзгерту мүмкіндігі болуы тиіс және кемінде сегіз қалыпта сатылы реттелуі тиіс; бордюрлерден және басқа да кедергілерден өтуге арналған сол немесе оң жақта орналасқан еңсергіш құрылғымен; пайдаланушының салмағына байланысты қаттылық деңгейін реттеу мүмкіндігі бар серіппелер түріндегі кресло-арбаны амортизациялау құрылғысымен; орындықтың астындағы шассиге бекітілген ұсақ заттарға арналған сөре немесе себетпен. Шасси орындықтың көлбеу бұрышын көлденең жазықтыққа қатысты кемінде -10°-тан $+35^{\circ}$-қа дейінгі диапазонда реттеуге мүмкіндік беруі тиіс. Орындықтың көлбеу бұрышын өзгерту орындықтың арқалығында немесе кресло-арба рамасында орналасқан тұтқаны бұру арқылы жүзеге асырылуы және тұтқаны бастапқы қалпына қайтарған кезде қажетті бұрыштың бекітілуі қамтамасыз етілуі тиіс. Кресло-арбада орындықты шассиге екі бағытта: қозғалыс бағытымен және сүйемелдеуші адамға қаратып орнату мүмкіндігі болуы тиіс. Кресло-арбаның жүк көтергіштігі кемінде 40 кг болуы тиіс. Кресло-арбаның жалпы ені 70 см-ден аспауы тиіс. Техникалық сипаттамалары: Орындықтың ені реттеледі: 24-40 см кем емес; Орындықтың тереңдігі реттеледі: 26-35 см кем емес; Арқаның биіктігі реттеледі: 56-70 см кем емес ; Артқы бұрыштың өзгеруі реттеледі: 80°-180° аспау керек; Белбеу биіктігі (иық, мин / макс) реттеледі: 35/50 см кем емес; Аяқтың биіктігі реттеледі: 20-37 см кем емес; Пайдаланушының салмағы: 40 кг кем емес; Кресло салмағы: 9,5 кг аспау керек; Жалпы ені: 70 см аспау керек; Орындықтың көлбеуі реттеледі (мин / макс): -10° / $+35^{\circ}$ кем емес; Жүк көтерімділігі: 40 кг кем емес; Шассидің салмағы: 11,5 кг аспау керек;
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Ауыстыруды қажет ететін арнаулы жүріп-тұру құралдары кресло-арбаларының саны 1 баланы құрайды. Осы техникалық ерекшелік келесі нормативтік құжаттарды ескере отырып құрастырылған: Кресло-арба балаларды үй-жай ішінде және әртүрлі жабындары бар сыртқы ортада - топырақта, құмда, асфальтта — күнделікті тасымалдауға, сондай-ақ сүйемелдеуші адамның көмегімен әртүрлі кедергілерден өтуге арналған. Міндетті талаптар: Кресло-арбаның конструкциясы модульдік болуы және төменде көрсетілген модульдерден тұруы тиіс: 1. Оңтайлы реттелетін көпфункционалды шешіlmелі орындық Орындық серуендеуге арналған шассиге орнату мүмкіндігімен келесі техникалық сипаттамаларға ие болуы тиіс: орындықтың ені кемінде 26–35 см диапазонында қадамсыз реттелуі тиіс; орындықтың тереңдігі кемінде 24–40 см диапазонында қадамсыз реттелуі тиіс; арқалықтың биіктігі кемінде 56–70 см диапазонында қадамсыз реттелуі тиіс; аяқ тіреуішінің биіктігі кемінде 20–37 см диапазонында қадамсыз реттелуі тиіс; шешіlmелі орындықтың салмағы 9,5 кг-нан аспауы тиіс. Орындық келесілермен жабдықталуы тиіс: басына арналған бекітілген тіректері бар бас тірегімен; орындық арқалығының екі жағында орналасқан және қаптаманың астында орналасқан бойлық ойықтар бойымен жылжыту арқылы биіктігі бойынша реттелетін дененің бүйірлік тіректерімен; жамбасты бекітетін белбеумен және динамикалық майкамен; аяқтардың арасындағы аралықты сақтауға арналған білікшесімен (абдуктормен); қаптамасы синтетикалық, оңай тазаланатын материалдан, жұмсақ астары бар шектеуіш тұтқамен; терапиялық үстелшемен; баланы бақылауға арналған жабылатын терезесі бар, мөлдір синтетикалық материалдан жасалған жаңбыр мен күннен қорғайтын шатырмен; шатырдың қаптамасы жарық шағылыстыратын элементтермен жабдықталуы тиіс, шатырдың артқы бөлігі шешілетін болуы және желдетуге арналған тормен жабдықталуы тиіс. Шатыр тез шешілетін болуы, ал қаңқасы алюминийден жасалуы тиіс. Креслоның қаптамасы синтетикалық, оңай тазаланатын, ауа өткізетін, перфорацияланған, сыртқы факторлардың әсеріне төзімді және санитариялық өңдеуге мүмкіндік беретін материалдан жасалуы тиіс. Креслоның және оның элементтерінің қаптамасы шешілетін болуы тиіс. Арқалықтың көлбеу бұрышы кемінде 0°-тан +90°-қа дейінгі диапазонда реттелуі тиіс. Аяқ тіреуішінің көлбеу бұрышы кемінде -10°-тан +90°-қа дейінгі диапазонда реттелуі тиіс. Орындық металл аяқ тіреуіш платформасы және баланың аяқтарын бекітуге арналған белдіктері бар аяқ тіреуіштерімен жабдықталуы тиіс. 2. Шасси Шасси сыртта қозғалу үшін арнаулы және келесі техникалық сипаттамаларға ие болуы тиіс: шассидің салмағы 11,5 кг-нан аспауы тиіс; шасси алюминий түтіктерден жасалуы тиіс; алдыңғы ездігінен бағдарланатын дөңгелектер құйма полиуретаннан жасалуы және өлшемі 160 мм-ден кем емес және 180 мм-ден аспауы тиіс; артқы дөңгелектер құйма полиуретаннан жасалуы және өлшемі 280 мм-ден кем емес және 290 мм-ден аспауы тиіс, сондай-ақ тез шешілетін болуы тиіс; артқы дөңгелектер педальды басу арқылы іске қосылатын тежегішпен жабдықталуы тиіс;
--	--

	алдыңғы дөңгелектер қозғалыс кезінде айналуы болдырмайтын бекіткіштермен жабдықталуы тиіс; серуендеуге арналған шасси құралдарды пайдаланбай оңай жиналуы және жазылуы тиіс. Серуендеуге арналған шасси келесілермен жабдықталуы тиіс: сүйемелдеуші адамға арналған тұтқамен, оның бетінде резеңкеленген, бедерлі, сырғанауға қарсы қаптамасы болуы тиіс; сүйемелдеуші адамға арналған тұтқаның жоғарғы бөлігінің көлбеу бұрышын екі бекіткіш батырманы басу арқылы оңай өзгерту мүмкіндігі болуы тиіс және кемінде сегіз қалыпта сатылы реттелуі тиіс; бордюрлерден және басқа да кедергілерден өтуге арналған сол немесе оң жақта орналасқан еңсергіш құрылғымен; пайдаланушының салмағына байланысты қаттылық деңгейін реттеу мүмкіндігі бар серіппелер түріндегі кресло-арбаны амортизациялау құрылғысымен; орындықтың астындағы шассиге бекітілген ұсақ заттарға арналған сөре немесе себетпен. Шасси орындықтың көлбеу бұрышын көлденең жазықтыққа қатысты кемінде -10°-тан $+35^{\circ}$-қа дейінгі диапазонда реттеуге мүмкіндік беруі тиіс. Орындықтың көлбеу бұрышын өзгерту орындықтың арқалығында немесе кресло-арба рамасында орналасқан тұтқаны бұру арқылы жүзеге асырылуы және тұтқаны бастапқы қалпына қайтарған кезде қажетті бұрыштың бекітілуі қамтамасыз етілуі тиіс. Кресло-арбада орындықты шассиге екі бағытта: қозғалыс бағытымен және сүйемелдеуші адамға қаратып орнату мүмкіндігі болуы тиіс. Кресло-арбаның жүк көтергіштігі кемінде 40 кг болуы тиіс. Кресло-арбаның жалпы ені 70 см-ден аспауы тиіс. Техникалық сипаттамалары: Орындықтың ені реттеледі: 24-40 см кем емес; Орындықтың тереңдігі реттеледі: 26-35 см кем емес; Арқаның биіктігі реттеледі: 56-70 см кем емес ; Артқы бұрыштың өзгеруі реттеледі: 80°-180° аспау керек; Белбеу биіктігі (иық, мин / макс) реттеледі: 35/50 см кем емес; Аяқтың биіктігі реттеледі: 20-37 см кем емес; Пайдаланушының салмағы: 40 кг кем емес; Кресло салмағы: 9,5 кг аспау керек; Жалпы ені: 70 см аспау керек; Орындықтың көлбеуі реттеледі (мин / макс): -10° / $+35^{\circ}$ кем емес; Жүк көтерімділігі: 40 кг кем емес; Шассидің салмағы: 11,5 кг аспау керек;
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Өнім беруші мемлекеттік сатып алудың жеңімпазы деп танылған жағдайда, жеңімпаз шарт күшіне енген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде төмендегі құжаттарды ұсынуға міндетті: Тауарды жеткізу бойынша өнім берушінің өкілеттігін растайтын өндірушілерден, олардың ресми дилерлерінен немесе дистрибьюторларынан берілген хаттардың (сертификаттардың, куәліктердің) көшірмелері; тауарлық белгі тіркелген жағдайда — Қазақстан Республикасының аумағында тауарды өткізуге рұқсат беретін ерекше құқық иесінен немесе оның заңды өкілінен алынған құжат. 2. Зауыттық сапа сертификаты өндіруші берген зауыттық сапа сертификаты ұсынылуы тиіс; сертификатта тауар туралы толық ақпарат, техникалық сипаттамалар және тауар сапасын айқындауға қажетті өзге де мәліметтер көрсетілуі тиіс. 3. Техникалық шарттарға сәйкестігі тауарды жеткізу толық көлемде жүзеге асырылған жағдайда ғана қабылданады; жеткізілетін тауар тапсырыс беруші бекіткен техникалық сипаттамалар мен талаптарға қатаң сәйкес болуы тиіс. 4. Мемлекеттік тізілімге тіркелуі тауар Қазақстан Республикасында медициналық мақсатта қолдануға рұқсат етілген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар туралы ақпаратты қамтитын ресми электрондық ақпараттық ресурс – Қазақстан Республикасының дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізілімінде тіркелген болуы тиіс. 5. Техникалық төлқұжаттың болуы әрбір жеткізілетін өнімнің қазақ және орыс тілдеріндегі техникалық төлқұжаты болуы міндетті. 6. Кепілдік және сервистік міндеттемелер Тауарды жеткізу кезінде өнім беруші төмендегілерге кепілдік береді: тауарды жеткізу күнінен бастап 24 ай мерзімге – кепілдік кезеңі ішінде тегін жөндеу, сервистік және техникалық қызмет көрсету; пайдалану мерзімі ішінде кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейінгі жөндеу жұмыстарын жүзеге асыру. Кепілдіктен кейінгі жөндеу шығындары кресло-арбаны пайдаланушы есебінен жүргізіледі. Тауарды жеткізу мерзімі – 15 күнтізбелік күн ішінде.
---	---

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение "Управление занятости и социальной защиты города Шымкент"
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент"
№ конкурса:	№ 17763529-1
Наименование конкурса:	Приобретение инвалидной кресло-коляски
Номер лота:	№ 87953206-OK2
Наименование лота:	Инвалидное кресло-коляска
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	309220.300.000001
Наименование товара*:	Инвалидное кресло-коляска
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	4758095.24
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	4758095.24
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	По заявки заказчика
Место поставки товара*:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Проспект Тауке хана 6

Размер авансового платежа* **:	30 %
--------------------------------	------

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов накупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристикикупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Кресло-коляска предназначена для ежедневной транспортировки детей в помещениях и условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий с помощью сопровождающего лица. Обязательные требования: Конструкция кресла-коляски должна быть модульной и состоять из следующих модулей: 1. Многофункциональное съемное сиденье должно быть с возможностью установки на прогулочное шасси со следующими техническими характеристиками: - должна быть бесступенчатая регулировка ширины сиденья в диапазоне не менее чем 26-35 см; - должна быть бесступенчатая регулировка глубины сиденья в диапазоне не менее чем 24-40 см; - должна быть бесступенчатая регулировка высоты спинки в диапазоне не менее чем 56-70 см; - должна быть бесступенчатая регулировка высоты подножки в диапазоне не менее чем 20-37 см; - вес съемного сиденья должен быть не более 9,5 кг; Сиденье должно быть оснащено: - подголовником с фиксированными опорами для головы; - боковыми опорами для тела, которые должны располагаться по обе стороны спинки кресла и регулироваться по высоте за счет перемещения в продольных пазах, расположенных под обшивкой; - фиксирующим тазовым ремнем и динамической майкой; - валиком для сохранения зазора между ногами (абдуктором); - ручкой-ограничителем с чехлом, выполненным из синтетического легкоочищающегося материала с мягкой подкладкой; - терапевтический столик; - крышей от дождя и солнца с закрывающимся окошком для присмотра за ребенком, из прозрачного синтетического материала; - обшивка крыши должна иметь светоотражающие элементы, задняя часть крыши должна отстегиваться, и должна быть снабжена сеткой для вентиляции. Крыша должна быть быстросъемной, каркас должен быть выполнен из алюминия. Обшивка кресла должна быть выполнена из синтетического легкоочищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов должна быть съемной. Угол наклона спинки должен регулироваться в диапазоне не менее чем (0) – (+90) градусов Угол наклона подножки должен регулироваться в диапазоне не менее чем (-10) – (+90) градусов; Сиденье должно иметь подножки с металлической подставкой под стопы и ремешками для фиксации ног ребенка. 2. Шасси. Шасси должно быть предназначено для передвижения по улице и иметь следующие технические характеристики: Вес шасси должен быть не более 11,5 кг. Шасси должно быть изготовлено из алюминиевых труб; Передние самоориентирующиеся колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 160 мм и не более 180 мм; Задние колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 280 мм и не более 290 мм, должны быть быстросъемными; Задние колеса должны быть оснащены тормозом, который должен активироваться при помощи нажатия на педаль. Передние колеса должны иметь фиксаторы для предотвращения вращения во время движения. Прогулочное шасси должно легко складываться и раскладываться без помощи инструментов.
--	--

	Прогулочное шасси должно быть оснащено: - ручкой для сопровождающего лица, которая должна иметь прорезиненную фактурную противоскользящую накладку; - углом наклона верхней части ручки для сопровождающего лица, который должен легко изменяться при помощи нажатия двух фиксирующих клавиш и должен иметь возможность ступенчатой регулировки в не менее чем в восьми положениях; - опрокидывателем с левой или правой стороны для преодоления бордюров и других препятствий; - устройством для амортизации коляски в виде пружин, которые должны иметь возможность регулировки уровня жесткости в зависимости от веса пользователя; - подставка или корзина для мелочей, закрепленной на шасси под сиденьем. Шасси должно позволять совершать регулировку угла наклона сиденья в диапазоне не менее чем от (-10) до (+35) градусов относительно горизонтали. Изменение угла наклона сиденья должно производиться при помощи поворота ручки, расположенной на спинке сиденья или на раме кресла-коляски с фиксацией нужного угла наклона спинки при возврате ручки в исходное положение. Кресло-коляска должна иметь возможность установки сиденья на шасси в двух направлениях: по ходу движения и лицом к сопровождающему. Кресло-коляска должна иметь грузоподъемность не менее 40 кг. Общая ширина кресла-коляски не более 70 см. Технические характеристики: Ширина сиденья регулируемая: не менее 24-40 см; Глубина сиденья регулируемая: не менее 26-35 см; Высота спинки регулируемая: не менее 56-70 см; Изменение угла наклона спинки регулируемая: не более 80°-180°; Высота прорезей для ремней (плечи, мин/макс) регулируемая: не менее 35/50 см; Высота подножки регулируемая: регулируемая не менее 20-37 см; Вес пользователя: не менее 40 кг; Вес кресла: не более 9,5 кг; Общая ширина: не более 70 см; Высота ручки для сопровождающего лица (мин/макс): в диапазоне не менее 71/116 см; Наклон сиденья (мин/макс): в диапазоне не менее -10° / +35°; Грузоподъемность: не менее 40 кг; Вес шасси: не более 11,5 кг;
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Кресло-коляска предназначена для ежедневной транспортировки детей в помещениях и условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий с помощью сопровождающего лица. Обязательные требования: Конструкция кресла-коляски должна быть модульной и состоять из следующих модулей: 1. Многофункциональное съемное сиденье должно быть с возможностью установки на прогулочное шасси со следующими техническими характеристиками: - должна быть бесступенчатая регулировка ширины сиденья в диапазоне не менее чем 26-35 см; - должна быть бесступенчатая регулировка глубины сиденья в диапазоне не менее чем 24-40 см; - должна быть бесступенчатая регулировка высоты спинки в диапазоне не менее чем 56-70 см; - должна быть бесступенчатая регулировка высоты подножки в диапазоне не менее чем 20-37 см; - вес съемного сиденья должен быть не более 9,5 кг; Сиденье должно быть оснащено: - подголовником с фиксированными опорами для головы; - боковыми опорами для тела, которые должны располагаться по обе стороны спинки кресла и регулироваться по высоте за счет перемещения в продольных пазах, расположенных под обшивкой; - фиксирующим тазовым ремнем и динамической майкой; - валиком для сохранения зазора между ногами (абдуктором); - ручкой-ограничителем с чехлом, выполненным из синтетического легкоочищающегося материала с мягкой подкладкой; - терапевтический столик; - крышей от дождя и солнца с закрывающимся окошком для присмотра за ребенком, из прозрачного синтетического материала; - обшивка крыши должна иметь светоотражающие элементы, задняя часть крыши должна отстегиваться, и должна быть снабжена сеткой для вентиляции. Крыша должна быть быстросъемной, каркас должен быть выполнен из алюминия. Обшивка кресла должна быть выполнена из синтетического легкоочищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов должна быть съемной. Угол наклона спинки должен регулироваться в диапазоне не менее чем (0) – (+90) градусов Угол наклона подножки должен регулироваться в диапазоне не менее чем (-10) – (+90) градусов; Сиденье должно иметь подножки с металлической подставкой под стопы и ремешками для фиксации ног ребенка. 2. Шасси. Шасси должно быть предназначено для передвижения по улице и иметь следующие технические характеристики: Вес шасси должен быть не более 11,5 кг. Шасси должно быть изготовлено из алюминиевых труб; Передние самоориентирующиеся колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 160 мм и не более 180 мм; Задние колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 280 мм и не более 290 мм, должны быть быстросъемными; Задние колеса должны быть оснащены тормозом, который должен активироваться при помощи нажатия на педаль. Передние колеса должны иметь фиксаторы для предотвращения вращения во время движения. Прогулочное шасси должно легко складываться и раскладываться без помощи инструментов.
--	--

	Прогулочное шасси должно быть оснащено: - ручкой для сопровождающего лица, которая должна иметь прорезиненную фактурную противоскользящую накладку; - углом наклона верхней части ручки для сопровождающего лица, который должен легко изменяться при помощи нажатия двух фиксирующих клавиш и должен иметь возможность ступенчатой регулировки в не менее чем в восьми положениях; - опрокидывателем с левой или правой стороны для преодоления бордюров и других препятствий; - устройством для амортизации коляски в виде пружин, которые должны иметь возможность регулировки уровня жесткости в зависимости от веса пользователя; - подставка или корзина для мелочей, закрепленной на шасси под сиденьем. Шасси должно позволять совершать регулировку угла наклона сиденья в диапазоне не менее чем от (-10) до (+35) градусов относительно горизонтали. Изменение угла наклона сиденья должно производиться при помощи поворота ручки, расположенной на спинке сиденья или на раме кресла-коляски с фиксацией нужного угла наклона спинки при возврате ручки в исходное положение. Кресло-коляска должна иметь возможность установки сиденья на шасси в двух направлениях: по ходу движения и лицом к сопровождающему. Кресло-коляска должна иметь грузоподъемность не менее 40 кг. Общая ширина кресла-коляски не более 70 см. Технические характеристики: Ширина сиденья регулируемая: не менее 24-40 см; Глубина сиденья регулируемая: не менее 26-35 см; Высота спинки регулируемая: не менее 56-70 см; Изменение угла наклона спинки регулируемая: не более 80°-180°; Высота прорезей для ремней (плечи, мин/макс) регулируемая: не менее 35/50 см; Высота подножки регулируемая: регулируемая не менее 20-37 см; Вес пользователя: не менее 40 кг; Вес кресла: не более 9,5 кг; Общая ширина: не более 70 см; Высота ручки для сопровождающего лица (мин/макс): в диапазоне не менее 71/116 см; Наклон сиденья (мин/макс): в диапазоне не менее -10° / +35°; Грузоподъемность: не менее 40 кг; Вес шасси: не более 11,5 кг;
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	В случае признания участника победителем государственной закупки победитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после вступления в силу договора предоставить следующие документы: 1. Документы от производителей или их официальных представителей копии писем (сертификатов, свидетельств) от производителей, их официальных дилеров или дистрибьюторов, подтверждающие полномочия поставщика на поставку товара; при наличии зарегистрированного товарного знака – разрешение от обладателя исключительных прав либо его законного представителя на реализацию товара на территории Республики Казахстан. 2. Заводской сертификат качества сертификат качества, выданного производителем. Сертификат должен содержать сведения о товаре, его технических характеристиках, а также иные данные, необходимые для подтверждения качества товара. 3. Соответствие технической спецификации поставка считается завершённой при условии полной передачи товара Заказчику; поставляемый товар должен в точности соответствовать требованиям, установленным в технической спецификации. 4. Регистрация в Государственном реестре товар должен быть зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий Республики Казахстан, являющемся официальным электронным информационным ресурсом, содержащим сведения о лекарственных средствах и медицинских изделиях, зарегистрированных и разрешённых к медицинскому применению на территории Республики Казахстан. 5. Наличие технического паспорта на каждое изделие обязательно наличие технического паспорта на русском и казахском языках. 6. Гарантийные обязательства Поставщик гарантирует: бесплатный ремонт, сервисное и техническое обслуживание товара в течение гарантийного срока – 24 (двадцать четыре) месяца со дня поставки; осуществление послегарантийного ремонта в течение всего срока эксплуатации товара. Оплата послегарантийного ремонта осуществляется пользователем кресла-коляски. Срок поставки товара в течение 15 календарных дней.
---	--

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).