

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17767447-1
Сатып алудың атауы:	техникалық ерекшелікке сәйкес сатып алу WSK
Лоттың нөмірі:	№ 88229853-3ЦП1
Лоттың атауы:	Актuator
Лоттың сипаттауы:	соташық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	LS-47m сигнал шамы (сары) (матрица) IEC "*Түсі: Қызыл * Шам түрі: неон • Номиналды жұмыс кернеуі: 230 В (айнымалы ток айнымалы ток, 50 Гц) * Модульдік ені: 1 модуль (18 мм) * Қорғау дәрежесі: IP20 * Орнату: DIN рельсінде 35 мм • Тұтынылатын ток: ~0.02 А * Максималды қуат: 0,5 Вт"
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ., Әл Фараби ауданы, Желтоқсан көшесі, №30
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"*Түсі: Қызыл * Шам түрі: неон • Номиналды жұмыс кернеуі: 230 В (айнымалы ток айнымалы ток, 50 Гц) * Модульдік ені: 1 модуль (18 мм) * Қорғау дәрежесі: IP20 * Орнату: DIN рельсінде 35 мм • Тұтынылатын ток: ~0.02 А * Максималды қуат: 0,5 Вт"

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17767447-1
Наименование закупки:	закуп согласно технической спецификации WSK
Номер лота:	№ 88229853-ЗЦП1
Наименование лота:	Актuator
Описание лота:	штоковый
Дополнительное описание лота:	Сигнальная лампа ЛС-47М (желтая) (матрица) ИЭК "• Цвет: Красный • Тип лампы: Неоновая • Номинальное рабочее напряжение: 230 В (переменный ток АС, 50 Гц) • Модульная ширина: 1 модуль (18 мм) • Степень защиты: IP20 • Монтаж: На DIN-рейку 35 мм • Потребляемый ток: ~0.02 А • Максимальная мощность: 0,5 Вт"
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Желтоксан, №30
Срок поставки:	16 календарных дней со дня подписания Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"• Цвет: Красный • Тип лампы: Неоновая • Номинальное рабочее напряжение: 230 В (переменный ток АС, 50 Гц) • Модульная ширина: 1 модуль (18 мм) • Степень защиты: IP20 • Монтаж: На DIN-рейку 35 мм • Потребляемый ток: ~0.02 А • Максимальная мощность: 0,5 Вт"