

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16771564-1
Сатып алудың атауы:	закуп запчастей согласно технической спецификации
Лоттың нөмірі:	№ 85746139-3ЦП1
Лоттың атауы :	Бейнерегистратор
Лоттың сипаттауы:	желілік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	16 каналный HD видеорегиcтpатор HiWatch DS-H116G Видео/аудиовход Формат видеосжатия H.264 Аналоговые (CVBS), HD-TVI и AHD камеры 16 каналов BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) IP-камеры Дополнительно 1 канал Стандарт аудиосжатия G.711u Аудиовход, двусторонний аудиовход 1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) Видео/аудиовыход Выход 1 HDMI, 1 VGA Разрешение вывода 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 Аудиовыход 1 канал, RCA (Линейный, 1 kΩ) Запись Разрешение записи на аналоговый канал WD1@25к/с Разрешение записи на канал HD-TVI 720p@25к/с Разрешение записи на канал AHD 720p@25к/с Разрешение записи на канал IP 1080p@25к/с Количество потоков 2 Тип потока Видео / видео и аудио Скорость записи Основной поток: 1/16 к/с ~ 25к/с Доп.поток: CIF/ QVGA/ QCIF Синхронное воспроизведение 16 каналов @720p Битрейт видео 32 Кбит/с — 4 Мбит/с Битрейт аудио 64 Кбит/с Настройки сети Удаленные соединения 128 Протоколы сети TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS Жесткий диск SATA 1 Объем до 6 ТБ Наружные интерфейсы Сетевой интерфейс 1 RJ-45; 10M / 100M Ethernet интерфейс USB-интерфейс 2xUSB2.0 Общие Питание 12В DC Потребляемая мощность (без HDD) до 20 Вт Рабочие условия -10°C..+55°C, 10%-90% влажность Размер 285 × 210 × 45 мм Вес ≤1.2 кг (без HDD)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111845100, Ақмола облысы, Степногор қ., Шаңтөбе к. Акмолинская обл., г.Степногорск, п.Шантобе, 1-мкр., дом 14, кв. 11
Жеткізу мерзімі:	16 дней со дня подписания договора

Функционалдык, техникалык, сапалык және пайдалану мінездемесін сипаттау:	16 каналный HD видеорегистратор HiWatch DS-H116G Видео/аудиовход Формат видеосжатия H.264 Аналоговые (CVBS), HD-TVI и AHD камеры 16 каналов BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) IP-камеры Дополнительно 1 канал Стандарт аудиосжатия G.711u Аудиовход, двусторонний аудиовход 1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) Видео/аудиовыход Видеовыход 1 HDMI, 1 VGA Разрешение вывода 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 Аудиовыход 1 канал, RCA (Линейный, 1 kΩ) Запись Разрешение записи на аналоговый канал WD1@25к/с Разрешение записи на канал HD-TVI 720p@25к/с Разрешение записи на канал AHD 720p@25к/с Разрешение записи на канал IP 1080p@25к/с Количество потоков 2 Тип потока Видео / видео и аудио Скорость записи Основной поток: 1/16 к/с ~ 25к/с Доп.поток: CIF/ QVGA/ QCIF Синхронное воспроизведение 16 каналов @720p Битрейт видео 32 Кбит/с — 4 Мбит/с Битрейт аудио 64 Кбит/с Настройки сети Удаленные соединения 128 Протоколы сети TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS Жесткий диск SATA 1 Объем до 6 ТБ Наружные интерфейсы Сетевой интерфейс 1 RJ-45; 10M / 100M Ethernet интерфейс USB-интерфейс 2xUSB2.0 Общие Питание 12В DC Потребляемая мощность (без HDD) до 20 Вт Рабочие условия -10°C..+55°C, 10%-90% влажность Размер 285 × 210 × 45 мм Вес ≤1.2 кг (без HDD) / 16 каналный HD видеорегистратор HiWatch DS-H116G Видео/аудиовход Формат видеосжатия H.264 Аналоговые (CVBS), HD-TVI и AHD камеры 16 каналов BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) IP-камеры Дополнительно 1 канал Стандарт аудиосжатия G.711u Аудиовход, двусторонний аудиовход 1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) Видеовыход 1 HDMI, 1 VGA Разрешение вывода 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 Аудиовыход 1 канал, RCA (Линейный, 1 kΩ) Запись Разрешение записи на аналоговый канал WD1@25к/с Разрешение записи на канал HD-TVI 720p@25к/с Разрешение записи на канал AHD 720p@25к/с Разрешение записи на канал IP 1080p@25к/с Количество потоков 2 Тип потока Видео / видео и аудио Скорость записи Основной поток: 1/16 к/с ~ 25к/с Доп.поток: CIF/ QVGA/ QCIF Синхронное воспроизведение 16 каналов @720p Битрейт видео 32 Кбит/с — 4 Мбит/с Битрейт аудио 64 Кбит/с Настройки сети Удаленные соединения 128 Протоколы сети TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS Жесткий диск SATA 1 Объем до 6 ТБ Наружные интерфейсы Сетевой интерфейс 1 RJ-45; 10M / 100M Ethernet интерфейс USB-интерфейс 2xUSB2.0 Общие Питание 12В DC Потребляемая мощность (без HDD) до 20 Вт Рабочие условия -10°C..+55°C, 10%-90% влажность Размер 285 × 210 × 45 мм Вес ≤1.2 кг (без HDD)
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16771564-1
Наименование закупки:	закуп запчастей согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 85746139-3ЦП1
Наименование лота:	Видеорегистратор
Описание лота:	сетевой
Дополнительное описание лота:	16 канальный HD видеорегистратор HiWatch DS-H116G Видео/аудиовход Формат видеосжатия H.264 Аналоговые (CVBS), HD-TVI и AHD камеры 16 каналов BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) IP-камеры Дополнительно 1 канал Стандарт аудиосжатия G.711u Аудиовход, двусторонний аудиовход 1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) Видео/аудиовыход Выход 1 HDMI, 1 VGA Разрешение вывода 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 Аудиовыход 1 канал, RCA (Линейный, 1 kΩ) Запись Разрешение записи на аналоговый канал WD1@25к/с Разрешение записи на канал HD-TVI 720p@25к/с Разрешение записи на канал AHD 720p@25к/с Разрешение записи на канал IP 1080p@25к/с Количество потоков 2 Тип потока Видео / видео и аудио Скорость записи Основной поток: 1/16 к/с ~ 25к/с Доп.поток: CIF/ QVGA/ QCIF Синхронное воспроизведение 16 каналов @720p Битрейт видео 32 Кбит/с — 4 Мбит/с Битрейт аудио 64 Кбит/с Настройки сети Удаленные соединения 128 Протоколы сети TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS Жесткий диск SATA 1 Объем до 6 ТБ Наружные интерфейсы Сетевой интерфейс 1 RJ-45; 10M / 100M Ethernet интерфейс USB-интерфейс 2xUSB2.0 Общие Питание 12В DC Потребляемая мощность (без HDD) до 20 Вт Рабочие условия -10°C..+55°C, 10%-90% влажность Размер 285 × 210 × 45 мм Вес ≤1.2 кг (без HDD)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111845100, Акмолинская область, г.Степногорск, п.Шантобе Акмолинская обл., г. Степногорск, п. Шантобе, 1-мкр., дом 14, кв. 11
Срок поставки:	16 дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	16 каналный HD видеорегистратор HiWatch DS-H116G Видео/аудиовход Формат видеосжатия H.264 Аналоговые (CVBS), HD-TVI и AHD камеры 16 каналов BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) IP-камеры Дополнительно 1 канал Стандарт аудиосжатия G.711u Аудиовход, двусторонний аудиовход 1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) Видео/аудиовыход Видеовыход 1 HDMI, 1 VGA Разрешение вывода 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 Аудиовыход 1 канал, RCA (Линейный, 1 kΩ) Запись Разрешение записи на аналоговый канал WD1@25к/с Разрешение записи на канал HD-TVI 720p@25к/с Разрешение записи на канал AHD 720p@25к/с Разрешение записи на канал IP 1080p@25к/с Количество потоков 2 Тип потока Видео / видео и аудио Скорость записи Основной поток: 1/16 к/с ~ 25к/с Доп.поток: CIF/ QVGA/ QCIF Синхронное воспроизведение 16 каналов @720p Битрейт видео 32 Кбит/с — 4 Мбит/с Битрейт аудио 64 Кбит/с Настройки сети Удаленные соединения 128 Протоколы сети TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS Жесткий диск SATA 1 Объем до 6 ТБ Наружные интерфейсы Сетевой интерфейс 1 RJ-45; 10M / 100M Ethernet интерфейс USB-интерфейс 2xUSB2.0 Общие Питание 12В DC Потребляемая мощность (без HDD) до 20 Вт Рабочие условия -10°C..+55°C, 10%-90% влажность Размер 285 × 210 × 45 мм Вес ≤1.2 кг (без HDD) / 16 каналный HD видеорегистратор HiWatch DS-H116G Видео/аудиовход Формат видеосжатия H.264 Аналоговые (CVBS), HD-TVI и AHD камеры 16 каналов BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) IP-камеры Дополнительно 1 канал Стандарт аудиосжатия G.711u Аудиовход, двусторонний аудиовход 1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) Видео/аудиовыход Видеовыход 1 HDMI, 1 VGA Разрешение вывода 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 Аудиовыход 1 канал, RCA (Линейный, 1 kΩ) Запись Разрешение записи на аналоговый канал WD1@25к/с Разрешение записи на канал HD-TVI 720p@25к/с Разрешение записи на канал AHD 720p@25к/с Разрешение записи на канал IP 1080p@25к/с Количество потоков 2 Тип потока Видео / видео и аудио Скорость записи Основной поток: 1/16 к/с ~ 25к/с Доп.поток: CIF/ QVGA/ QCIF Синхронное воспроизведение 16 каналов @720p Битрейт видео 32 Кбит/с — 4 Мбит/с Битрейт аудио 64 Кбит/с Настройки сети Удаленные соединения 128 Протоколы сети TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS Жесткий диск SATA 1 Объем до 6 ТБ Наружные интерфейсы Сетевой интерфейс 1 RJ-45; 10M / 100M Ethernet интерфейс USB-интерфейс 2xUSB2.0 Общие Питание 12В DC Потребляемая мощность (без HDD) до 20 Вт Рабочие условия -10°C..+55°C, 10%-90% влажность Размер 285 × 210 × 45 мм Вес ≤1.2 кг (без HDD)
--	---