

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850111-1
Сатып алудың атауы:	Микшерный пульт сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87209749-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Күшейткіш
Лоттың сипаттауы:	үлестіргіш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Микшерный пульт
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	271035100, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Зачаганск к. мкр.Арман, ул.Халела Досмухамедова д.32 ;
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ЖАБДЫҚТЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ Жабдықтың атауы: USB аудиоинтерфейсі және кіріктірілген дыбыс эффектілері процессоры бар аналогтық микшерлік пульт. 1. Жалпы сипаттамалары Түрі: кәсіби және жартылай кәсіби қолдануға арналған ықшам аналогтық микшерлік пульт. Өртүрлі елдерде пайдалануға арналған әмбебап кіріктірілген қуат көзі. Микшерлеу арналарының саны: 12. Микрофондық кірістердің ең көп саны: 6. Желілік кірістердің ең көп саны: 12. Микрофондық кірістерге арналған фантомдық қуат: +48 В. 2. Кіріс арналары және алдын ала күшейткіштер 4 монофониялық микрофондық/желілік кіріс. 2 монофониялық/стереофониялық микрофондық/желілік кіріс арнасы. 2 стереофониялық желілік кіріс арнасы. Инверсияланған Дарлингтон схемасы негізіндегі D-PRE микрофондық алдын ала күшейткіштері. 1-4-арналарда бір реттегішпен басқарылатын компрессорлар. Монофониялық кірістерде –26 dB PAD әлсірету қосқыштары. 80 Hz жоғары жиіліктерді өткізу сүзгісі (HPF), көлбеулігі 12 dB/oct. Тиісті кіріс арналарында үш жолақты эквалайзер. Күшейту деңгейін (GAIN), панораманы (PAN) және сигнал деңгейін реттеу мүмкіндігі. 3. Кіріктірілген эффектілер және дыбысты өңдеу Кіріктірілген SPX цифрлық эффектілер процессоры. 24 дыбыс эффектісі бағдарламасы. Эффектілер параметрлерін реттеу мүмкіндігі. Аяқ қосқышы арқылы эффектілердің қайтару арнасын қосу және өшіру мүмкіндігі. 4. Цифрлық аудиоинтерфейс USB Audio Class 2.0. USB арналары: 2 кіріс / 2 шығыс. Дыбыс деректерінің разрядтылығы: 24 бит. Дискреттеу жиілігі: 192 kHz-ке дейін. Дыбысты жазу және ойнату үшін компьютерге қосу мүмкіндігі. Apple iPad Camera Connection Kit немесе Lightning to USB Camera Adapter адаптері арқылы 2-буындағы және одан кейінгі iPad құрылғыларын қолдау. 5. Шиналар және шығыс қосқыштары 1 стереофониялық шина. 2 топтық шина: GROUP 1-2. 2 AUX шинасы, соның ішінде FX эффектілер шинасы. XLR және TRS қосқыштары бар негізгі STEREO OUT L/R стереофониялық шығыстары. MONITOR OUT L/R мониторлық шығыстары. AUX SEND 1-2 қосымша шығыстары. GROUP OUT 1-2 топтық шығыстары. PHONES стереофониялық құлаққап шығысы. 6. Электрлік және техникалық параметрлері Гармоникалық бұрмалану мен шудың жалпы коэффициенті (THD+N): +14 dBu деңгейінде, 20 Hz-20 kHz диапазонында, GAIN реттегіші ең төменгі

күйде — 0,03%.
+24 dBu деңгейінде, 1 kHz жиілігінде, GAIN реттегіші ең төменгі күйде — 0,005%.
Қуат көзі: АС 100–240 V, 50/60 Hz.
Габариттік өлшемдері (ені × биіктігі × тереңдігі): 308 × 118 × 422 мм.
Корпусы: металл.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850111-1
Наименование закупки:	Приобретение микшерного пульта
Номер лота:	№ 87209749-ЗЦП1
Наименование лота:	Усилитель
Описание лота:	распределительный
Дополнительное описание лота:	Микшерный пульт
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	271035100, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, п.Зачаганск мкр.Арман, ул.Халела Досмухамедова д.32 ;
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование оборудования: Аналоговый микшерный пульт с USB-аудиоинтерфейсом и встроенным процессором эффектов 1. Общие характеристики Тип: компактный аналоговый микшерный пульт, предназначенный для профессионального и полупрофессионального использования. Встроенный универсальный блок питания для использования в различных регионах мира. Количество каналов микширования: 12. Максимальное количество микрофонных входов: 6. Максимальное количество линейных входов: 12. Фантомное питание микрофонных входов: +48 В. 2. Входные каналы и предусилители 4 монофонических микрофонных/линейных входа. 2 комбинированных монофонических/стереофонических микрофонных/линейных канала. 2 стереофонических линейных канала. Микрофонные предусилители D-PRE с инвертированной схемой Дарлингтона. Однорегуляторные компрессоры на каналах 1-4. Переключатели PAD –26 dB на монофонических входах. Фильтр верхних частот HPF 80 Hz с крутизной 12 dB/oct. Трёхполосный эквалайзер на соответствующих входных каналах. Регулировка усиления, панорамы и уровня сигнала. 3. Встроенные эффекты и обработка Встроенный цифровой процессор эффектов SPX. 24 программы эффектов. Регулятор параметров эффектов. Возможность управления включением/выключением возврата эффектов с помощью ножного переключателя. 4. Цифровой аудиоинтерфейс USB Audio Class 2.0. Количество каналов USB: 2 входа / 2 выхода. Разрядность: 24 бит. Максимальная частота дискретизации: 192 kHz. Поддержка подключения к компьютеру для записи и воспроизведения аудио. Поддержка iPad 2-го поколения и новее через Apple iPad Camera Connection Kit или Lightning to USB Camera Adapter. 5. Шины и выходы 1 стереошина. 2 групповые шины GROUP 1-2. 2 шины AUX, включая шину эффектов FX. Основные стереовыходы STEREO OUT L/R на разъёмах XLR и TRS. Мониторные выходы MONITOR OUT L/R. Выходы AUX SEND 1-2. Групповые выходы GROUP OUT 1-2. Стереовыход для наушников PHONES. 6. Электрические и технические параметры Коэффициент гармонических искажений (THD+N): 0,03 % при +14 dBu, 20 Hz-20 kHz, регулятор GAIN в минимальном положении.

0,005 % при +24 dBu, 1 kHz, регулятор GAIN в минимальном положении. Напряжение питания: АС 100-240 V, 50/60 Hz. Габаритные размеры (Ш × В × Г): 308 × 118 × 422 мм. Корпус: металлический.
