

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17859141-1
Сатып алудың атауы:	Портативті кондуктометр техникалық ерекшелікке сәйкес
Лоттың нөмірі:	№ 88171122-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кондуктометр
Лоттың сипаттауы:	портативтік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кондуктометр (блок түрлендіргіш, датчик, кювета).
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4а шағын ауданы, 19-ғимарат
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 56 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы*: Портативті кондуктометр. Тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы және шарт жасалған күнге дейінгі үш жылдан аспайтын мерзімде шығарылған болуы тиіс (тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды сатып алуды қоспағанда): Иә. Өлшем бірлігі*: Дана. Саны (көлемі)*: 1. Жеткізу мерзімі*: Шарт жасалған күннен бастап 50 күнтізбелік күн ішінде, бірақ 2026 жылғы 25 желтоқсаннан кешіктірмей. Тауарды жеткізу орны*: Ақтау қаласы, 4а шағын ауданы, 19 ғимарат Тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы және шарт жасалған күнге дейінгі үш жылдан аспайтын мерзімде шығарылған болуы тиіс (тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды сатып алуды қоспағанда). Кепілдік мерзімі (аймен): 12. Сатып алынатын тауарларға арналған ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда, мемлекеттік сатып алуды нормалау талаптарын ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы ГОСТ 13350-78 Техникалық сипаттамалары Диапазоны Меншікті электрөткізгіштік (МЭӨ), мкСм/см 0-2000; 0-20000 Тұз мөлшері, мг/дм³ 0-1000; 0-10000 TDS (еріген заттардың жалпы мөлшері), мг/дм³ 0-ден 2000-ға дейін; 0-ден 20000-ға дейін Температура, °C 0-75 Дискреттілігі Меншікті электрөткізгіштік (МЭӨ), мкСм/см 0,001 Тұз мөлшері, мг/дм³ 0,001 TDS, мг/дм³ 0,001 Температура, °C 0,1 Дәлдігі Меншікті электрөткізгіштік (МЭӨ), мкСм/см $\pm(0,003 + 0,015 \times \text{ә}); \pm(0,05 + 0,015 \times \text{ә})$ Тұз мөлшері, мг/дм³ $\pm(0,004 + 0,02\text{C}); \pm(0,06 + 0,02\text{C})$ TDS, мг/дм³ $\pm(0,006 + 0,03\text{C}); \pm(0,1 + 0,03\text{C})$ Температура, °C $\pm 0,3$ Габариттік өлшемдері, мм Түрлендіргіш блогы 65 × 130 × 28 ДП 015 датчигі, Ø 15 × 130 ДП 15 датчигі, Ø 15 × 160 Салмағы, г Түрлендіргіш блогы 120 ДП 015 датчигі, Ø 70 ДП 15 датчигі, Ø 110 Порты USB Электрмен қоректендіруі Екі AA типті элементтен; екі AA типті аккумулятордан; қоректендіру көзі арқылы 220 В желіден

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17859141-1																																																														
Наименование закупки:	Кондуктометр портативный согласно технической спецификации																																																														
Номер лота:	№ 88171122-3ЦП1																																																														
Наименование лота:	Кондуктометр																																																														
Описание лота:	портативный																																																														
Дополнительное описание лота:	Кондуктометр (блок-преоб, датчик, кювета)																																																														
Количество:	1																																																														
Единица измерения:	Штука																																																														
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау 4а микрорайон 19 здание																																																														
Срок поставки:	с момента подписания договора в течений 56 календарных дней																																																														
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара*: Кондуктометр (портативный) Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение: Единица измерения*: Штука Количество (объем)*: 1 Срок поставки*: В течении 50 календарных дней со дня заключения договора, но не позднее 25 декабря 2026 года Место поставки товара*: г. Актау, 4а мкр, 19 здание Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. ГОСТ 13350-78 Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение да Гарантийный срок (в месяцах) 12 Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара Технические характеристики <table> <tr> <th>Характеристика</th><th>Параметр</th></tr> <tr> <td>Диапазон</td><td></td></tr> <tr> <td>УЭП, мкСм/ см</td><td>0-2000</td></tr> <tr> <td>0-20000</td><td></td></tr> <tr> <td>Солесодержание, мг/дм3</td><td>0-1000</td></tr> <tr> <td>0-10000</td><td></td></tr> <tr> <td>TDS, мг/дм3</td><td>от 0 до 2000</td></tr> <tr> <td>от 0 до 20000</td><td></td></tr> <tr> <td>Температура, °C</td><td>0-75</td></tr> <tr> <td>Дискретность</td><td></td></tr> <tr> <td>УЭП, мкСм/ см</td><td>0,001</td></tr> <tr> <td>Солесодержание, мг/ дм3</td><td>0,001</td></tr> <tr> <td>TDS, мг/дм3</td><td>0,001</td></tr> <tr> <td>Температура, °C</td><td>0,1</td></tr> <tr> <td>Точность</td><td></td></tr> <tr> <td>УЭП, мкСм/ см</td><td>±(0,003+0,015×æ)</td></tr> <tr> <td>±(0,05+0,015×æ)</td><td></td></tr> <tr> <td>Солесодержание, мг/ дм3</td><td>±(0,004+0,02C)</td></tr> <tr> <td>±(0,06+0,02C)</td><td></td></tr> <tr> <td>TDS, мг/дм3</td><td>±(0,006+0,03C)</td></tr> <tr> <td>±(0,1+0,03C)</td><td></td></tr> <tr> <td>Температура, °C</td><td>±0,3</td></tr> <tr> <td>Габаритные размеры, мм</td><td></td></tr> <tr> <td>преобразовательный блок</td><td>65×130×28</td></tr> <tr> <td>датчик ДП 015, Ø</td><td>15×130</td></tr> <tr> <td>датчик ДП 15, Ø</td><td>15×160</td></tr> <tr> <td>Вес, г</td><td></td></tr> <tr> <td>преобразовательный блок</td><td>120</td></tr> <tr> <td>датчик ДП 015, Ø</td><td>70</td></tr> <tr> <td>датчик ДП 15, Ø</td><td>110</td></tr> <tr> <td>Порт</td><td>USB</td></tr> </table>	Характеристика	Параметр	Диапазон		УЭП, мкСм/ см	0-2000	0-20000		Солесодержание, мг/дм3	0-1000	0-10000		TDS, мг/дм3	от 0 до 2000	от 0 до 20000		Температура, °C	0-75	Дискретность		УЭП, мкСм/ см	0,001	Солесодержание, мг/ дм3	0,001	TDS, мг/дм3	0,001	Температура, °C	0,1	Точность		УЭП, мкСм/ см	±(0,003+0,015×æ)	±(0,05+0,015×æ)		Солесодержание, мг/ дм3	±(0,004+0,02C)	±(0,06+0,02C)		TDS, мг/дм3	±(0,006+0,03C)	±(0,1+0,03C)		Температура, °C	±0,3	Габаритные размеры, мм		преобразовательный блок	65×130×28	датчик ДП 015, Ø	15×130	датчик ДП 15, Ø	15×160	Вес, г		преобразовательный блок	120	датчик ДП 015, Ø	70	датчик ДП 15, Ø	110	Порт	USB
Характеристика	Параметр																																																														
Диапазон																																																															
УЭП, мкСм/ см	0-2000																																																														
0-20000																																																															
Солесодержание, мг/дм3	0-1000																																																														
0-10000																																																															
TDS, мг/дм3	от 0 до 2000																																																														
от 0 до 20000																																																															
Температура, °C	0-75																																																														
Дискретность																																																															
УЭП, мкСм/ см	0,001																																																														
Солесодержание, мг/ дм3	0,001																																																														
TDS, мг/дм3	0,001																																																														
Температура, °C	0,1																																																														
Точность																																																															
УЭП, мкСм/ см	±(0,003+0,015×æ)																																																														
±(0,05+0,015×æ)																																																															
Солесодержание, мг/ дм3	±(0,004+0,02C)																																																														
±(0,06+0,02C)																																																															
TDS, мг/дм3	±(0,006+0,03C)																																																														
±(0,1+0,03C)																																																															
Температура, °C	±0,3																																																														
Габаритные размеры, мм																																																															
преобразовательный блок	65×130×28																																																														
датчик ДП 015, Ø	15×130																																																														
датчик ДП 15, Ø	15×160																																																														
Вес, г																																																															
преобразовательный блок	120																																																														
датчик ДП 015, Ø	70																																																														
датчик ДП 15, Ø	110																																																														
Порт	USB																																																														

Электроснабжение от двух элементов типа АА от двух аккумуляторов типа АА от сети 220 В (через источник питания)
