

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17790886-1
Сатып алудың атауы:	Моторлы ең жоғары жиынтықтағы қайық
Лоттың нөмірі:	№ 88009306-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кішкене кеме
Лоттың сипаттауы:	жоғары жылдамдықты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ең жоғары жиынтықтағы қайық Ең үлкен ұзындығы: кемінде 4.88м Габариттік ұзындығы: кемінде 5м Ең үлкен ені: кемінде 1.8м Габариттік ені: кемінде 1.8м Мидельдегі борт биіктігі: кемінде 0.8м Транцтегі килеваттылығы: кемінде 8° Корпус салмағы: кемінде 230 кг Жолаушы сыйымдылығы: кемінде 5 адам. Жүк көтергіштігі: 700кг кем емес Түбінің қалыңдығы: 3мм кем емес Борт қалыңдығы: 2мм кем емес Транц биіктігі: 510мм кем емес (L) Глиссерге шығуға арналған Пм: 60 а.к. кем емес (толық жүктеме) Кепілдеме Қайық моторымен жиынтықта 36 ай, 4 тактілі. Мотор қозғалтқыштың тұрақты жұмыс істеуін, отынның үнемді шығынын және сенімді іске қосылуын қамтамасыз ететін электрондық отын бүрку жүйесі (EFI) бар 4 тактілі 4 цилиндрлі бензинді қозғалтқышпен жабдықталған. Қозғалтқыштың түрі - аспалы, бензинді, 4 тактілі. Қуаты - 60 а.к. (44,1 кВт). Цилиндрлер саны - 4. Жұмыс көлемі - 996 см ³ . Отынды беру жүйесі - отынды электрондық бүрку (EFI). Салқындату жүйесі - мәжбүрлі айналымды сұйықтық. Қозғалтқышты іске қосу - электростартер. Басқару - қашықтықтан. Көтеру/еңкею жүйесі - электрогидравликалық трим және еңкею (Power Trim & Tilt). Дейдвудтың ұзындығы - L, 20" (шамамен 510 мм). Майлау жүйесі - картерлік, майдың мәжбүрлі айналымымен. От алдыру жүйесі - электрондық. Беру - алдыңғы/бейтарап/артқы. Редуктор - аспалы, бұрамалы. Салмағы - шамамен 113 кг (жиынтығына байланысты). Генератор - борттық электр жабдығын қоректендіру және аккумуляторлық батареяны зарядтау үшін көзделген. қозғалтқыштың көлбеу бұрышын электр гидравликалық көтеру және реттеу, сондай-ақ қозғалтқыштың жұмысын бақылау аспаптарын қосу мүмкіндігі. Қазақстанда ресми сервистік орталықтың болуына және түпнұсқа қосалқы бөлшектердің қолжетімділігіне 12 ай мотор кепілдігі. Тапсырыс берушінің кеңсесіне дейін жеткізу. Барлық параметрлерді Тапсырыс берушімен келісу
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Павлодар облысы, Павлодар қаласы, көш. Кривенко, 25
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу мерзімі шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі шарт жасалған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Аспалы қайық моторлы алюминий катерін жеткізуге 1, Тауардың атауы: Белгіленген техникалық талаптарға сәйкес келетін аспалы қайық моторымен ең жоғары жиынтықтағы алюминий моторлы катер. 2, Тауардың мақсаты: Ішкі су айдындарында пайдалану, қызметтік шығу, су бетімен қозғалу және шаруашылық міндеттерді орындау үшін. 3. катердің техникалық сипаттамалары 1, Кеме түрі - моторлы алюминий катер. 2. Корпус материалы - су қоймаларында пайдалануға жарамды алюминий қорытпасы. 3, Корпус конструкциясы - тұтас дәнекерленген, көлденең және бойлық қаттылық жиынтығымен. 4, Корпустың ең үлкен ұзындығы - кемінде 4,88 м. 5, Габариттік ұзындығы - шамамен 5,0 м. 6, Ең үлкен ені - кемінде 1,8 м. 7, Мидельдегі борт биіктігі - кемінде 0,8 м. 8. Транцтегі килеваттылық - шамамен 8°. 9, Қозғалтқышсыз корпустың салмағы - 230 кг аспайды. 10, Жүк көтергіштігі - кемінде 700 кг. 11, Жолаушылар сыйымдылығы - кемінде 5 адам. 12, Түбінің қалыңдығы - кемінде 3 мм. 13, Ернеулердің қалыңдығы - кемінде 2 мм. 14, Транцтың биіктігі - 510 мм (L), ұзын дейдвудты аспалы қозғалтқышты орнату үшін. 15, Қуаты 40 л. с немесе одан астам қозғалтқышты толық жүктеу кезінде глиссирлеуге шығу мүмкіндігі.

16, Қозғалтқышты қашықтықтан басқаратын рульдік басқарудың болуы.
17, Алдыңғы жағына өтетін желқағар шынының болуы.
18, Өздігінен ағатын мотор рецессі мен сутөкпе помпасының болуы.
19, Қолданылатын қауіпсіздік талаптарына сәйкес кемеңің авариялық жүзуін қамтамасыз ететін жүзгіштік бөліктерінің болуы.

4. Катердің жиынтығы - ең жоғары
Катер мынадай жиынтықта жеткізілуі тиіс:

1. Алюминий басқару панелі.
- 2, Руль редукторы, штурвал және руль арқаны.
- 3, Жел әйнегі.
- 4, Қозғалтқышты қашықтықтан басқаруды орнатуға арналған кронштейн.
- 5, Масса ажыратқышы.
- 6, Аккумуляторлық батареяға арналған бөлік.
- 7, Навигациялық шамдар.
- 8, Электр сутөкпе сорғысы.
- 9, 12В розеткасы бар электр ауыстырып қосқыш панелі.
- 10, Алюминий тұтқалар, рымалар және арқандап байлау кнехтері.
- 11, Зәкір.
- 12, Тасымалдау тенті.
13. Алюминий таразылар.
- 14, Күн мен жауын-шашыннан қорғауға арналған алюминий доғалардағы жүріс тенті.
- 15, Орындықтарға жұмсақ жапсырмалар.
- 16, Транц плиталарымен және траппен біріктірілген азықтық кринолиндер.
- 17, Басқару панелінің астындағы алюминий жәшік.
- 18, Жоғары тұмсықтық леерлік қоршау.
19. көлемі кемінде 40 л стационарлық алюминий отын багы
- 20, Отын деңгейінің көрсеткіші және отын деңгейінің датчигі.

- 5, Аспалы қайық моторының техникалық сипаттамалары
1. қозғалтқыш түрі - аспалы қайық, бензин, төрт тактілі.
- 2, Номиналды қуаты - 60 л. (шамамен 44,1 кВт).
- 3, Басқару жүйесі - қашықтықтан.
4. іске қосу жүйесі - электр стартері.
- 5, Қозғалтқыштың көлбеу бұрышын өзгерту жүйесі - электр жетегі бар электр гидравликалық не эквивалентті штаттық жүйе.
- 6, Дейдвудтың ұзындығы - L, шамамен 510 мм.
- 7, Қозғалтқыш биіктігі 510 мм транцы бар катерге орнатуға арналған болуы тиіс.
- 8, Қозғалтқыш жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілген және ауыстырылған негізгі агрегаттарсыз болуы тиіс.
- 6, Жеткізуге қойылатын талаптар
- 1, Катер мен қозғалтқышты жеткізу бірыңғай жиынтықпен жүзеге асырылады.
- 2, Құнына қозғалтқыш, қажетті штаттық жабдық, винт, басқару органдары, қосылу, катерге қозғалтқышты монтаждау және орнату кіруі тиіс.
3. жеткізуші катердің және қозғалтқыштың жұмыс қабілеттілігін тапсырыс берушіге беру алдында тексеруді қамтамасыз етуі тиіс.
- 4, Тауар паспорттармен, пайдалану жөніндегі басшылықтармен, шығу тегі мен сәйкестігі туралы құжаттармен, сондай-ақ Қазақстан Республикасында тіркеу және заңды пайдалану үшін қажетті құжаттармен бірге жүруі тиіс.
- 5, Катер мен қозғалтқышқа кепілдік міндеттемелерді өнім беруші жеке көрсетуге тиіс; кепілдік ресми құжаттармен расталуы тиіс.
- 6, Катер мен қозғалтқыш жаңа, жинақталған, механикалық зақымдалусыз және ақаусыз болуы тиіс.
- 7, Өнім беруші тапсырыс берушіге өндіруші көздеген барлық құжаттарды, кілттерді, керек-жарақтарды және жинақтауыштарды беруге тиіс.
- 8, Жеткізу Қазақстан Республикасының шегінде тапсырыс берушінің мекенжайы бойынша жүзеге асырылады. Жеткізу мерзімі мен орны сатып алу шарттарымен айқындалады.
7. Сәйкестікті растау

Әлеуетті өнім беруші ұсынылып отырған катердің және қозғалтқыштың осы техникалық ерекшеліктің барлық міндетті параметрлеріне сәйкестігін растайтын техникалық сипаттамасын ұсынуға тиіс.

Эквивалентті тауарды ұсынуға корпус материалы, өлшемдері, жүк көтергіштігі, жолаушылар сыйымдылығы, қозғалтқыш қуаты, қозғалтқыштың транцпен үйлесімділігі және жиынтық құрамы бойынша белгіленген талаптарға толық сәйкес келген жағдайда жол беріледі. Катердің корпусына кепілдік - тауарды тапсырыс берушіге берген күннен бастап кемінде 36 ай. Аспалы қайық моторына - тауар тапсырыс берушіге берілген күннен бастап кемінде 12 ай.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17790886-1
Наименование закупки:	Лодка максимальной комплектации с мотором
Номер лота:	№ 88009306-3ЦП1
Наименование лота:	Катер
Описание лота:	высокоскоростной
Дополнительное описание лота:	Лодка максимальной комплектации Длина наибольшая: не менее 4.88м Длина габаритная: не менее 5м Ширина наибольшая: не менее 1.8м Ширина габаритная: не менее 1.8м Высота борта на миделе: не менее 0.8м Килеватость на транце: не менее 8° Масса корпуса: не менее 230кг Пассажировместимость: не менее 5чел. Грузоподъемность: не менее 700кг Толщина днища: не менее 3мм Толщина борта: не менее 2мм Высота транца: не менее 510мм(L) Пм для выхода на глиссер: не менее 60 л.с. (полная загрузка) Гарантия 36 месяцев в комплекте с лодочным мотором, 4-тактный. Мотор оснащён 4-тактным 4-цилиндровым бензиновым двигателем с электронной системой впрыска топлива (EFI), обеспечивающей стабильную работу двигателя, экономичный расход топлива и уверенный запуск. Тип двигателя — подвесной, бензиновый, 4-тактный. Мощность — 60 л.с. (44,1 кВт). Количество цилиндров — 4. Рабочий объём — 996 см³. Система подачи топлива — электронный впрыск топлива (EFI). Система охлаждения — жидкостная, с принудительной циркуляцией. Запуск двигателя — электростартер. Управление — дистанционное. Система подъёма/наклона — электрогидравлический трим и наклон (Power Trim & Tilt). Длина дейдвуда — L, 20" (около 510 мм). Система смазки — картерная, с принудительной циркуляцией масла. Система зажигания — электронная. Передача — передняя/нейтраль/задняя. Редуктор — подвесной, с винтом. Масса — около 113 кг (в зависимости от комплектации). Генератор — предусмотрен для питания бортового электрооборудования и зарядки аккумуляторной батареи. электрогидравлический подъём и регулировку угла наклона двигателя, а также возможность подключения приборов контроля работы двигателя. гарантия на мотор 12 месяцев наличие официального сервисного центра в Казахстане и доступность оригинальных запчастей. Доставка до офиса Заказчика. Все параметры согласовать с Заказчиком
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар Павлодарская область, город Павлодар ул. Кривенко, 25
Срок поставки:	Срок поставки товара в течении 15 календарных дней со дня заключения договора. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течении 60 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	На поставку моторного алюминиевого катера с подвесным лодочным мотором 1. Наименование товара: Катер моторный алюминиевый в максимальной комплектации с подвесным лодочным мотором, соответствующим установленным техническим требованиям. 2. Назначение товара: Для эксплуатации на внутренних водоёмах, служебных выездов, передвижения по водной поверхности и выполнения хозяйственных задач. 3. Технические характеристики катера 1. Тип судна — моторный алюминиевый катер. 2. Материал корпуса — алюминиевый сплав, пригодный для эксплуатации на водоёмах. 3. Конструкция корпуса — цельносварная, с поперечным и продольным набором жёсткости. 4. Наибольшая длина корпуса — не менее 4,88 м. 5. Габаритная длина — около 5,0 м. 6. Наибольшая ширина — не менее 1,8 м. 7. Высота борта на миделе — не менее 0,8 м. 8. Килеватость на транце — около 8°. 9. Масса корпуса без двигателя — не более 230 кг. 10. Грузоподъёмность — не менее 700 кг. 11. Пассажировместимость — не менее 5 человек. 12. Толщина днища — не менее 3 мм. 13. Толщина бортов — не менее 2 мм. 14. Высота транца — 510 мм (L), для установки подвесного двигателя с

длинным дейдвудом.

15. Возможность выхода на глиссирование при полной загрузке с двигателем мощностью 40 л. с. или более.

16. Наличие рулевого управления с дистанционным управлением двигателем.

17. Наличие ветрового стекла с проходом на носовую часть.

18. Наличие самоотливного моторного рецесса и водоотливной помпы.

19. Наличие отсеков плавучести, обеспечивающих аварийную плавучесть судна в соответствии с применимыми требованиями безопасности.

4. Комплектация катера — максимальная

Катер должен поставляться в следующей комплектации:

1. Алюминиевая панель управления.

2. Рулевой редуктор, штурвал и рулевой трос.

3. Ветровое стекло.

4. Кронштейн для установки дистанционного управления двигателем.

5. Выключатель массы.

6. Отсек для аккумуляторной батареи.

7. Навигационные огни.

8. Электрическая водоотливная помпа.

9. Электрическая панель переключателей с розеткой 12 В.

10. Алюминиевые ручки, рымы и швартовочные кнехты.

11. Якорь.

12. Транспортировочный тент.

13. Алюминиевые вёсла.

14. Ходовой тент на алюминиевых дугах для защиты от солнца и осадков.

15. Мягкие накладки на сиденья.

16. Кормовые кринолины, совмещённые с транцевыми плитами и трапом.

17. Алюминиевый ящик под панелью управления.

18. Высокое носовое леерное ограждение.

19. Стационарный алюминиевый топливный бак объёмом не менее 40 л.

20. Указатель уровня топлива и датчик уровня топлива.

5. Технические характеристики подвесного лодочного мотора

1. Тип двигателя — подвесной лодочный, бензиновый, четырёхтактный.

2. Номинальная мощность — 60 л. с. (около 44,1 кВт).

3. Система управления — дистанционная.

4. Система запуска — электрический стартер.

5. Система изменения угла наклона двигателя — электрогидравлическая либо эквивалентная штатная система с электроприводом.

6. Длина дейдвуда — L, около 510 мм.

7. Двигатель должен быть предназначен для установки на катер с транцем высотой 510 мм.

8. Двигатель должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без восстановленных и заменённых основных агрегатов.

6. Требования к поставке

1. Поставка катера и двигателя осуществляется единым комплектом.

2. В стоимость должны входить двигатель, необходимое штатное оборудование, винт, органы управления, подключение, монтаж и установка двигателя на катер.

3. Поставщик должен обеспечить проверку работоспособности катера и двигателя перед передачей заказчику.

4. Товар должен сопровождаться паспортами, руководствами по эксплуатации, документами о происхождении и соответствии, а также документами, необходимыми для регистрации и законной эксплуатации в Республике Казахстан.

5. Гарантийные обязательства на катер и двигатель должны быть указаны поставщиком отдельно; гарантия должна подтверждаться официальными документами.

6. Катер и двигатель должны быть новыми, комплектными, без механических повреждений и дефектов.

7. Поставщик должен передать заказчику все документы, ключи, принадлежности и комплектующие, предусмотренные производителем.

8. Поставка осуществляется по адресу заказчика в пределах Республики Казахстан. Срок и место поставки определяются условиями закупки.

7. Подтверждение соответствия

Потенциальный поставщик должен представить техническое описание предлагаемого катера и двигателя, подтверждающее соответствие всем обязательным параметрам настоящей технической спецификации.

Допускается предложение эквивалентного товара при условии полного соответствия установленным требованиям по материалу корпуса, размерам, грузоподъёмности, пассажироместимости, мощности двигателя, совместимости двигателя с транцем и составу комплектации. Гарантия на корпус катера — не менее 36 месяцев с даты передачи товара заказчику. На подвесной лодочный мотор — не менее 12 месяцев с даты передачи товара заказчику.

--	--