

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17793278-1
Сатып алудың атауы:	Электр магнитті іске қосқыштар тауарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88281147-3ЦП1
Лоттың атауы:	Магниттік қосқыш
Лоттың сипаттауы:	реверссіз, номиналды тоқ 250-630 А
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кері бұрылмайтын электромагнитті іске қосқыш
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551610000, Павлодар облысы, Ақсу қ. ул.Камзина,53
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	• ПМ12 фазадағы электромагнитті іске қосқыш • Орындау: аударымсыз. • Реленің түрі: жылу релесіз. • Климаттық орындалуы және орналасу санаты: УХЛ4. • Полюстердің саны: 3. • Коммутациялық тозуға төзімділік: кемінде 300 000 қосу-ажырату циклдары. • Байланыс тобы: 1з (1NO), бір қалыпты ашық байланыс. • Механикалық тозуға төзімділік: кемінде 8 000 000 қосу-ажырату циклдары. • Басқару катушкасының номиналды кернеуі (Uc): 220 В айнымалы ток (АС). • Номиналды жұмыс кернеуі (Ue): 660 В айнымалы тоққа дейін, жиілігі 50-60 Гц. • Номиналды жұмыс тогы (Ie): 25 А. • Қорғау дәрежесі: IP00. Тауар Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізілуі тиіс

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17793278-1
Наименование закупки:	Приобретение товара пускатели электромагнитный
Номер лота:	№ 88281147-3ЦП1
Наименование лота:	Пускатель магнитный
Описание лота:	нереверсивный, номинальный ток 250-630 А
Дополнительное описание лота:	Пускатель электромагнитный не реверсированный
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551610000, Павлодарская область, г.Аксу ул.Камзина,53
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Пускатель электромагнитный ПМ12 фаз • Исполнение: нереверсивный. • Тип реле: без теплового реле. • Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4. • Количество полюсов: 3. • Коммутационная износостойкость: не менее 300 000 циклов включения-отключения. • Контактная группа: 1з (1NO), один нормально открытый контакт. • Механическая износостойкость: не менее 8 000 000 циклов включения-отключения. • Номинальное напряжение катушки управления (Uc): 220 В переменного тока (АС). • Номинальное рабочее напряжение (Ue): до 660 В переменного тока, частота 50-60 Гц. • Номинальный рабочий ток (Ie): 25 А. • Степень защиты: IP00. Товар должен быть доставлен на склад Заказчика