Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18024562-1
Сатып алудың атауы:	ұйымға тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88902192-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Прожектор
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты, қуаттылығы 1000 Вт-тан артық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кең сәулелі қолшам
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	595030100, Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар ауданы, Бескөл а. Ипподромная, 1Д
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн шартқа қол қойылған сәттен бастап
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ғимараттарды, құрылыстарды, қоймаларды және қоғамдық кеңістіктерді сыртқы және ландшафттық жарықтандыруға арналған қуатты қайта зарядталатын LED прожектор. Бұл қуатты прожектор портативті және 9000 мАч литий батареясымен жабдықталған. Прожекторлардың қуаты кемінде 150 және 200 Вт. SDO прожекторларының материалдары мен дизайны жоғары механикалық беріктікті және шаң мен ылғалдан толық IP65 қорғауды қамтамасыз етеді. Жеткізу алдында тұтынушымен кеңесіңіз. ГОСТ IEC 60598-2-3 (және ГОСТ 8045–82)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18024562-1
Наименование закупки:	приобретение товаров для организации
Номер лота:	№ 88902192-ЗЦП1
Наименование лота:	Прожектор
Описание лота:	светодиодный, мощность более 1000 Вт
Дополнительное описание лота:	Фонарь прожектор
Количество:	7
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	595030100, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь Ипподромная, 1Д
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Мощный перезаряжаемый светодиодный фонарик-прожектор, предназначены для наружного и ландшафтного освещения зданий, сооружений, складских объектов, площадей, Мощный прожектор Портативное освещение с литиевой батареей емкостью 9000 мАч, прожекторы мощностью не менее 150 и 200 Вт, материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65. перед доставкой согласовывать с заказчиком.ГОСТ IEC 60598-2-3 (и ГОСТ 8045–82)