

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17767203-1
Сатып алудың атауы:	Арнайы техникаға шынжыр және резеңке сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88173318-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Резеңке
Лоттың сипаттауы:	тығыздағыш, ауыр тонналы контейнерге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615257100, Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Қарасу а. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Қарасу а.о, квартал 067,5066
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16-күнтізбелік ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қар тазалауға арналған резеңкенің техникалық сипаттамасы Параметрлері Физикалық және механикалық қасиеттері • Шору А бойынша қаттылығы: 50 - 80 бірлік • Жұмыс температурасының диапазоны: -50°C және +50°C • Созылу беріктігі: кемінде 4 МПа • Үзіліс кезінде созылу: кем дегенде 40% Орындау және күшейту түрлері 1. Күшейтілген: люктерді, бордюрлерді немесе тегіс емес жол төсемдерін күрегенде үзілістерден қорғау үшін жақтау элементтері резеңкеге басылады: - Металл кабель (диаметрі 6-8 мм, 1 немесе 2 қатарда) - Полимерлі кабель - Мата коррд / металлокорд Қажетті өлшемдер: - Камаз – длина – 4 м, ширина 20 см, дм - 5см – 1дана. - Камаз – длина – 3,90 м, ширина 20 см, дм - 5см – 2дана. - Камаз – длина – 3,80 м, ширина 20 см, дм - 5см – 2дана. - КДМ Dongfeng – длина – 3,20 м, ширина 20 см, дм - 5см – 2дана. - Урал, СШР-1 – длина – 3,60 м, ширина 20 см, дм - 5см – 2дана.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17767203-1
Наименование закупки:	Приобретение цепи и резинки для спецтехники
Номер лота:	№ 88173318-ЗЦП1
Наименование лота:	Резина
Описание лота:	уплотнительная, для крупнотоннажного контейнера
Дополнительное описание лота:	для снегоуборочного отвала
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615257100, Туркестанская область, Сайрамский район, с.Карасу Туркестанская Область, Сайрамский район, с.о Карасу, квартал 067, 5066.
Срок поставки:	Срок поставки товара 16 календарных дней со дня заявки Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая характеристика Резины для снегоуборочного отвала Параметры Физико-механические показатели • Твердость по Шору А: от 50 до 80 единиц • Диапазон рабочих температур: от -50°C до +50°C • Условная прочность при растяжении: не менее 4 МПа • Относительное удлинение при разрыве: не менее 40% Типы исполнения и армирования 1. Армированные (усиленные): для защиты от разрывов при наезде на люки, бордюры или неровности дороги внутрь резины запрессовываются элементы каркаса: - о Металлический трос (диаметром от 6 до 8 мм, в 1 или 2 ряда) - о Полимерный трос - о Тканевый корд / металлокорд 2. Нужные размеры: - Камаз – длина – 4 м, ширина 20 см, дм - 5см – 1шт. - Камаз – длина – 3,90 м, ширина 20 см, дм - 5см – 2шт. - Камаз – длина – 3,80 м, ширина 20 см, дм - 5см – 2шт. - КДМ Dongfeng – длина – 3,20 м, ширина 20 см, дм - 5см – 2шт. - Урал, СШР-1 – длина – 3,60 м, ширина 20 см, дм - 5см – 2шт.