Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17929777-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88236934-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Жылуоқшаулағыш төсеніш
Лоттың сипаттауы:	минералды мақтадан, маркасы МП(МС)-50
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Қиғаш көшесі, 2 үй
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген кезден бастап 15 күнтізбелік күн ішінде/Қазақстандық тауар өндірушілер (ҚТӨ) үшін жеткізу мерзімі шарт жасалған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қалыңдығы 10 см (100 мм) жылыту құбырларын жылу оқшаулау үшін инемен тесілген минералды мақта немесе базальт төсеніштерін (мысалы, ГОСТ 21880-2011 бойынша МР-100, МР-125 немесе базальт МРВ) пайдаланыңыз. • Материал түрі: Минералды мақта (тұтанғыштық тобы - NG, жанбайтын). • Қаптама (қорғаныш қабаты): • Фольгамен қапталған - қосымша жылуды шағылыстырады және ылғалдан қорғайды. Ені: 1,2 метр.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17929777-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88236934-ЗЦП3
Наименование лота:	Мат теплоизоляционный
Описание лота:	из минеральной ваты, марка МП(МС)-50
Дополнительное описание лота:	
Количество:	6
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау ул. Кигаш, дом 2
Срок поставки:	С момента вступления в силу договора в течение 15 календарных дней/ Срок поставки для казахстанских товаропроизводителей (КТП) 60 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Для теплоизоляции труб отопления толщиной 10 см (100 мм) используют прошивные минераловатные или базальтовые маты (например, марки МП-100, МП-125 или базальтовые МПБ по ГОСТ 21880-2011). • Тип материала: Бминеральная вата (группа горючести — НГ, негорючие). • Обкладка (защитный слой): • Фольгированные — дополнительно отражают тепло и защищают от влаги. Ширина 1.2 метр