

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17768316-1
Сатып алудың атауы:	Көлік сатып алу (қарда жүретін көлік)
Лоттың нөмірі:	№ 85787008-3ЦП1
Лоттың атауы:	Қар кешкіш
Лоттың сипаттауы:	екі орындық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қар кешкіш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	593235200, Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Горное а. Арықбалық филиалы
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде шарт күшіне енген күнінен бастап . Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда — күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Раманың түрі -қаңылтыр, Болат, тойтарылған-дәнекерленген. Қозғалтқыш түрі - 2v91mw-бензин, инжектор, төрт тактілі, сұйықтықты салқындату. Цилиндрлердің саны мен орналасуы кемінде 2, V тәрізді. Бір цилиндрге кемінде 4 клапан. Жұмыс көлемі, текшені қараңыз - кем дегенде 800. Максималды қуат, кВт / а.к. - 6000 айн/мин кезінде кемінде 49/67. максималды айналу моменті, НМ - 5000 айн/мин кезінде кемінде 73. максималды конструктивті жылдамдық кемінде-70 км/сағ. қуат жүйесі - бір цилиндрге кемінде 1 инжектор. Тұтану түрі-IDI (индукциялық разрядты жағу), ECU. Қозғалтқышты іске қосу-электр стартері, ҚОЛМЕН стартер. Майлау жүйесі мәжбүрлі. Құйылатын қозғалтқыш майының көлемі-2,2 л. құйылатын салқындатқыш сұйықтықтың мөлшері-7,0 л. құйылатын беріліс майының мөлшері-0,6 л. беріліс қорабының түрі механикалық. Бастапқы беріліс сына тәрізді белдік. Беріліс қорабының диапазоны L-N-N-R. беріліс саны кемінде 3 (екіден көп Алға, кем дегенде бір артқа). Негізгі беріліс клиникалық белдік вариаторы (CVT). Ілінісу түрі-CVT. Генератор-а.с. магнито. Генератордың шығыс қуаты 420W/6000RPM. Алыс / төмен жарық фарасы (диаметрі кемінде 90 мм). Жарықдиодты фаралар NS - 4305H/L. артқы жарық шамы-кем дегенде 12V 5W/21W. бақылау тақтасындағы Индикаторлар жарық диоды. Алдыңғы суспензия телескопиялық, Гидропневматикалық амортизаторы бар серіппелі, жүрісі кемінде 150 мм.артқы суспензия рельсті, серіппелі, Гидропневматикалық амортизаторы бар, жүрісі кемінде 170 мм. шынжыр табан (топырақ тізбегінің ұзындығы/ ені/ биіктігі) кемінде 3937±10 мм x 600 ±10 мм x 30,0 MM. тежегіш дискілі, с гидравликалық жетек. Отын бағының сыйымдылығы, л-кемінде 45. Жалпы өлшемдері: ұзындығы / ені / биіктігі кемінде 3170±30 /1160±30 /1470±40. Жабдықтар алдыңғы әйнек. Кофр. Тұтқалар мен газ балғасын жылыту. Артқы жағы бар жолаушылар орындығы. Кепілдік 24 ай немесе 10 000 км

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17768316-1
Наименование закупки:	Приобретение транспорта (снегоход)
Номер лота:	№ 85787008-ЗЦП1
Наименование лота:	Снегоход
Описание лота:	двухместный
Дополнительное описание лота:	Снегоход
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	593235200, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Горное Арыкбалыкский филиал
Срок поставки:	В течении 15 календарных дней со дня вступления в силу договора. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей — в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип рамы -Листовая, стальная, клепано-сварная. Тип двигателя- 2V91MW - бензиновый, инжекторный, четырехтактный, жидкостного охлаждения. Количество и расположение цилиндров – не менее 2, V образное. Не менее 4 клапана на цилиндр. Рабочий объем, см. куб.- не менее 800. Максимальная мощность, кВт/л.с. – не менее 49/67 при 6000 об/мин. Максимальный крутящий момент, Нм- не менее 73 при 5000 об/мин. Максимальная конструктивная скорость не менее-70 км/ч. Система питания – не менее 1 инжектора на цилиндр. Тип зажигания- IDI (индукционный поджиг разряда), ECU. Запуск двигателя- Электростартер, ручной стартер. Система смазкиПринудительная. Объем заливаемого моторного масла - 2,2л. Количество заливаемой охлаждающей жидкости-7,0л. Количество заливаемого трансмиссионного масла-0,6л. Тип коробки передач Механическая. Первичная передача Клиновидный ремень. Диапазон коробки передач LH-N-R. Число передач не менее 3 (более двух вперед, не менее одного назад). Главная передача Клиноременный вариатор (CVT). Тип сцепления -CVT. Генератор - А.С. магнето. Выходная мощность генератора 420W/6000RPM. Фара дальнего/ближнего света (диаметр не менее 90мм). Светодиодная фара NS-4305H/L. Лампа заднего фонаря – не менее 12V 5W/21W. Индикаторы на приборной панели Светодиод. Передняя подвеска Телескопическая, пружинная с гидропневматическим амортизатором, ход не менее 150 мм. Задняя подвеска рельсовая, пружинная, с гидропневматическим амортизатором, ход не менее 170 мм. Гусеница (длина/ ширина/ высота грунтозацепа) не менее 3937±10 мм x 600 ±10 мм x 30,0 мм. Тормоз Дисковый, с гидравлическим приводом. Емкость топливного бака, л – не менее 45. Габаритные размеры: длина/ширина/высота не менее 3170±30 /1160±30 /1470±40. Комплектация Ветровое стекло. Кофр. Подогрев рукояток и курка газа. Пассажирское сиденье со спинкой. Гарантия 24 месяца или 10 000 км