

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17779548-1
Сатып алудың атауы:	Арнайы киім сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87643908-3ЦП1
Лоттың атауы:	Белдік
Лоттың сипаттауы:	сақтандыратын, сақтандырғыш, иық баулы, амортизатормен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сақтандыру белдігі
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Алиханова к-сі 11а
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасқан сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, егер өнім беруші тауар өндіруші болса 60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Белдіксіз қауіпсіздік белдігі ылғалды ортада, ашық су айдындарында және сумен тікелей байланыста болған кезде жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған. Қауіпті аймақта қызметкерді ұстап қалу (орнын ауыстыруды шектеу) жүйесі ретінде қолданылады. КО ТР 019/2011, ГОСТ 32489-2013 және ГОСТ Р 50849-96 талаптарына сәйкес келеді. 2. Техникалық және пайдалану сипаттамалары * Орындау түрі: қаңқасыз (иық және жамбас белдіктері жоқ). * Материалдардың қасиеттері: су өткізбейтін, ылғалға төзімді, шірікке және көгеруге төзімді. * Кушактың (доральді бөліктің) Ені: 100 мм-ден кем емес (мықын сүйектерінің аймағында 70 мм-ге дейін тарылуға рұқсат етіледі). * Жүк көтергіш белдіктің ені: кемінде 50 мм. * Тапсырыс берушімен келісу мөлшері * Белдіктің салмағы(итарқа жоқ): 2,2 кг-нан аспайды. * Статикалық жүктеме: кем дегенде 10 кН (1000 кгс). • Температураның жұмыс режимі: -40 °С-тан +50 °С-қа дейін (ылғал және мұздату кезінде таспаның икемділігін сақтай отырып). * Бекіту элементтері: коррозияға төзімділігі жоғары корпустағы кем дегенде екі бүйірлік D-сақиналар. 3. Ылғалды ортада жұмыс істеуге арналған дизайн мен материалдарға қойылатын талаптар • Белдік және белдік: белдік полиэфир немесе полиамидті гидрофобты таспадан жасалған, қорғаныс полимерлі немесе полиуретанды сіңдіру қабаты бар, судың сіңуіне, ісінуіне және материалдың салмағына жол бермейді. Кушак тез кеуіп кететін синтетикалық материалмен қапталған, су мен ылғалды сіңірмейтін жабық кеуекті көбік материалынан (EPR/EVA) жасалған. * Металл бөлшектер: барлық бекіту нүктелері, D-сақиналар мен ілгектер тот баспайтын болаттан (AISI 304 / AISI 316 маркасы немесе аналогтары) немесе ыстық мырыш/полимерлі коррозияға қарсы жабыны бар құрылымдық болаттан жасалған, тұщы және әлсіз агрессивті суға ұзақ уақыт әсер еткенде коррозияға төзімді. * Бекіткіштер мен ілгектер: реттегіш ілгектер бекітудің беріктігін сақтауы керек және таспа суланғанда немесе кір мен лай кіргенде сырғып кетпеуі керек. * Итарқамен жинақтау (қажет болған жағдайда): синтетикалық арқаннан немесе су өткізбейтін сіңдірілген лентадан немесе мөлдір ПВХ-қабықшалы тот баспайтын болаттан жасалған арқанмен жинақталады. Карабин-тот баспайтын болаттан жасалған немесе қалыңдығы жоғары коррозияға қарсы мырышталған, өздігінен құлыпталатын механизмі бар. 4. Қауіпсіздікке, таңбалауға және құжаттамаға қойылатын талаптар * Таңбалау: су өткізбейтін ақпаратпен ылғалға төзімді тасымалдағышта (PVC/полимерлі белгі) жасалады: өндірушінің атауы, белбеу түрі мен мөлшері, шығарылған күні, партия нөмірі және КО ТР 019/2011 айналым белгісі. * Құжаттама: бұйымның паспортымен, пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен (сумен жанасқаннан кейін Бұйымды кептіру және күту ережелерін қамтитын) мемлекеттік және орыс тілдерінде, сондай-ақ КО ТР 019/2011 сәйкестік сертификатының/декларациясының көшірмесімен бірге жеткізіледі. * Кепілдік және қызмет мерзімі: кепілдік-тапсыру қабылданған сәттен бастап 12 ай.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17779548-1
Наименование закупки:	Приобретение спец. одежды
Номер лота:	№ 87643908-ЗЦП1
Наименование лота:	Пояс
Описание лота:	предохранительный, страховочный, лямочный с амортизатором
Дополнительное описание лота:	Страховочный пояс
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Алиханова 11а
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента заключения договора, в случае если поставщик товаропроизводитель 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Пояс предохранительный безлямочный предназначен для обеспечения безопасности при выполнении работ во влажной среде, открытых водоемах и при непосредственном контакте с водой. Применяется в качестве системы удержания (ограничения перемещения) работника в опасной зоне. Соответствует требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 32489-2013 и ГОСТ Р 50849-96. 2. Технические и эксплуатационные характеристики • Размер согласовать с заказчиком • Тип исполнения: Безлямочный (без наплечных и набедренных лямок). • Свойства материалов: Водоотталкивающие, влагостойкие, устойчивые к гниению и плесени. • Ширина кушака (спинной части): Не менее 100 мм (в зоне подвздошных костей допускается сужение до 70 мм). • Ширина несущего ремня: Не менее 50 мм. • Масса пояса (без стропа): Не более 2,2 кг. • Статическая разрывная нагрузка: Не менее 10 кН (1000 кгс). • Температурный режим эксплуатации: От -40 °С до +50 °С (с сохранением гибкости ленты при намокании и замерзании). • Элементы крепления: Не менее двух боковых D-образных колец на кушаке с повышенной коррозионной стойкостью. 3. Требования к конструкции и материалам для работы во влажной среде • Ремень и кушак: Ремень изготавливается из полиэфирной или полиамидной гидрофобной ленты с защитно-полимерным или полиуретановым пропиточным слоем, предотвращающим впитывание воды, разбухание и утяжеление материала. Кушак изготавливается из закрытопористого вспененного материала (EPR/EVA), не впитывающего воду и влагу, с подкладкой из быстросохнущего синтетического материала. • Металлические детали: Все точки крепления, D-образные кольца и пряжки изготавливаются из нержавеющей стали (марки AISI 304 / AISI 316 или аналогов) либо из конструкционной стали с горячецинковым/полимерным антикоррозионным покрытием, устойчивым к коррозии при длительном воздействии пресной и слабоагрессивной воды. • Застежка и пряжки: Регулировочные пряжки должны сохранять надежность фиксации и не проскальзывать при намокании ленты или попадании грязи и ила. • Комплектация стропом (при необходимости): Укомплектовывается удерживающим стропом из синтетического каната или ленты с водоотталкивающей пропиткой либо из нержавеющей стальной троса в прозрачной ПВХ-оболочке. Карабин — из нержавеющей стали или с антикоррозионным оцинкованием повышенной толщины, с самоблокирующимся механизмом. 4. Требования к безопасности, маркировке и документации • Маркировка: Изготавливается на влагостойком носителе (PVC/полимерная бирка) с водостойким нанесением информации: наименование производителя, тип и размер пояса, дата изготовления, номер партии и знак обращения ТР ТС 019/2011. • Документация: Поставляется с паспортом изделия, инструкцией по эксплуатации (включающей правила сушки и ухода за изделием после контакта с водой) на государственном и русском языках, а также копией сертификата/декларации соответствия ТР ТС 019/2011. • Гарантия и срок службы: Гарантия — 12 месяцев с момента приема

