Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18016643-1
Сатып алудың атауы:	РЭҚ үшін ағымдағы пайдалану материалдарын мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82598629-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Ауыспалы тоқтың сақтандырғышы
Лоттың сипаттауы:	күштік трасформаторларды және желілерді қорғауға арналған, ұсақ түйірлік кварцтық толтырғышпен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПК сақтандырғышы-10 /31,5 А
Саны, көлемі:	85
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қаласы, Нұра ауданы, Комсомольский т.м., Домалақ ана көшесі, 9 ғт.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 2213-79 ПКТ-102-10-31,5-31,5 У3 сериялы балқығыш сақтандырғыш, патрон сериясы: ПТ1.2-10У3 баған оқшаулағышына бекітілген контактіге қойылатын ауыспалы патроннан тұрады. Оқшаулағыштар арнайы цокольге немесе тікелей үлестіру құрылғысының құрылымдарының элементтеріне орнатылады. Бөлшектенбейтін патрон металды қақпақтары бар фарфор корпустан тұрады, оның ішінде ток беретін балқығыш элемент және ұсақ түйірлі кварцты құм бар, ол доғаны сөндіруді қамтамасыз етеді. Номиналды жұмыс жүктемесі – 10кВ, номиналды тогы-31,5А, диаметрі-70-74 мм, ұзындығы-464 мм.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18016643-1
Наименование закупки:	Государственные закупки Материалов Текущий эксплуатации для РЭС
Номер лота:	№ 82598629-ЗЦП1
Наименование лота:	Предохранитель переменного тока
Описание лота:	для защиты силовых трансформаторов и линий, с мелкозернистым кварцевым наполнителем
Дополнительное описание лота:	Предохранитель ПК - 10 /31,5 А
Количество:	85
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра город Астана, район Нура, ж.м. Комсомольский, улица Домалак ана, зд.9.
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 2213-79Предохранитель токоограничивающий серии: ПКТ-102-10-31,5-31,5 У3, серия патрона: ПТ1.2-10У3 состоит из заменяемого патрона, вставляемого в контакты, которые укреплены на опорных изоляторах. Изоляторы устанавливаются на специальном цоколе или непосредственно на элементах конструкции распределительного устройства. Патрон неразборный состоит из фарфорового корпуса с металлическими колпачками, внутри которого находится токопроводящий плавкий элемент и мелкозернистый кварцевый песок, который обеспечивает гашение дуги. Номинальное рабочее напряжение-10кВ, номинальный ток-31,5А, номинальный ток отключения-31,5кА, диаметр-70-74 мм, длина-460-466 мм.