Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18015205-1
Сатып алудың атауы:	Бетті дайындауға және бояуға арналған материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 88681125-ОИ2
Лоттың атауы:	Эмаль
Лоттың сипаттауы:	алкидтік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ML-165 эмалі, күміс түсті
Саны, көлемі:	13.2
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	431910000, Қызылорда облысы, Байқоңыр қ. Байқоңыр, «Зенит-М» ғарыштық зымыран кешені, 42-алаң
Жеткізу мерзімі:	Кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн және 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Түсі-күміс (бекітілген үлгілердің рұқсаты шегінде); бетінің түрі-балға әсері бар жартылай жылтыр; ВЗ-246 вискозиметрі бойынша шартты тұтқырлық (саптаманың диаметрі 4 мм, температурасы (20,0 ± 0,5) °С) - 50-100 с; ұшпайтын заттардың массалық үлесі-48-52 %; (20 ± 2) °С температурада 3 дәрежеге дейін кептіру уақыты-1 сағаттан аспайды; соққы кезіндегі пленканың беріктігі (У-1 аспабы бойынша) — кемінде 50 см; пленканың адгезиясы-1 баллдан аспайды; пленканың (20 ± 2) °С температурада судың статикалық әсеріне төзімділігі-кемінде 36 сағат; иілу кезіндегі пленканың икемділігі-1 мм артық емес; бір қабатты жабынның шығыны-95-110 г/м2; ыстыққа төзімділік - +130 °С дейін; температураның өзгеруіне төзімділік -60 °С — тан +60 °С-қа дейін, сәндік және қорғаныс қасиеттерін сақтай отырып.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18015205-1
Наименование закупки:	Материалы для подготовки и окраски поверхностей
Номер лота:	№ 88681125-ОИ2
Наименование лота:	Эмаль
Описание лота:	алкидная
Дополнительное описание лота:	Эмаль МЛ-165, серебристая
Количество:	13.2
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	431910000, Кызылординская область, г.Байконыр г.Байконыр, КРК "Зенит-М" пл. 42
Срок поставки:	Не менее 15 (пятнадцати) календарных дней и до 31 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	цвет — серебристый (в пределах допусков утверждённых образцов); тип поверхности — полуглянцевая с молотковым эффектом; условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм, температура (20,0 ± 0,5) °С) — 50–100 с; массовая доля нелетучих веществ — 48–52 %; время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С — не более 1 часа; прочность плёнки при ударе (по прибору У-1) — не менее 50 см; адгезия плёнки — не более 1 балла; стойкость плёнки к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С — не менее 36 часов; эластичность плёнки при изгибе — не более 1 мм; расход на однослойное покрытие — 95–110 г/м²; термостойкость — до +130 °С; устойчивость к перепадам температур — от −60 °С до +60 °С с сохранением декоративных и защитных свойств.