

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17774342-1
Сатып алудың атауы:	Мастика мен рубероидты мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82232076-3ЦП1
Лоттың атауы:	Битумдық-полимерлік материал
Лоттың сипаттауы:	маркасы ЭКП
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Арматураланған рубероид (орамалы шатырлық және гидрооқшаулағыш материал)
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Орама
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Отырар 1/2
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Жалпы мәліметтер және тауардың атауы Тауардың атауы: Арматураланған рубероид (орамалы шатырлық және гидрооқшаулағыш материал). Өлшем бірлігі: Орама (10 шаршы метр). Саны: 40 орама (жалпы ауданы 400 шаршы метр). 2. Техникалық және пайдалану сипаттамалары Параметр / Сипаттама Талап етілетін мән / Сипаттамасы Уағдалануы (Мақсаты) Шатыр кілемінің үстіңгі/астыңғы қабаттарын орнату, құрылыс конструкцияларын, іргетастарды (фундамент) және инженерлік құрылыстарды гидрооқшаулау. Негіз түрі (арматуралау) Үзілуге төзімділікті арттыратын арматураланған негіз (стеклохолст / шыны мата / полиэстер). Байланыстырғыш зат Толтырғыштары бар битумды или битумды-полимерлі байланыстырғыш. Бір орамадағы ауданы Кемінде 10 м² Ораманың ені 1000 мм Ораманың ұзындығы Кемінде 10 м Қаптама түрі (үсті/асты) Үстіңгі қабат үшін ірі түйіршікті сеппе (сланец/гранулят) НЕМЕСЕ екі жағынан да қорғаныш полимерлі үлдір (тағайындалуына байланысты). Ыстыққа төзімділігі 80С-тан төмен емес (сырғымай және деформацияланбай пішінін сақтау). Арқалықтағы иілгіштігі (R25 мм) Белгілі бір температурадан жоғары емес жағдайда жарықшақтардың болмауы (немесе маркасына байланысты одан да төмен). Су өткізбейтіндігі 72 сағат ішінде кемінде 0.001 МПа қысымда толық су өткізбейтіндік. Монтаждау әдісі Газ жанарғысының көмегімен балқытып жабыстыру (наплавление) немесе битумды мастикаға желімдеу. 3. Сапа мен қауіпсіздікке қойылатын талаптар - Сапа стандарттары: Тауар қолданыстағы ГОСТ 10923-93. - Тауардың күйі: Тауар зауыттық қаптамада – жаңа, пайдаланылмаған, ақаулары мен зақымдары жоқ (жыртытулар, бүктемелер, орамадағы қабаттардың жабысып қалуы) болуы тиіс. - Тамғалау (Маркировка): Әрбір орамада өндіруші, материалдың маркасы, дайындалған күні және партия нөмірі көрсетілген анық штамп-маркировка болуы тиіс. 4. Қаптама, тасымалдау және сақтау - Қаптама: Орамалар деформацияланудың алдын алу үшін лентамен тігінен бекітіліп, зауыттық қаптамада (поддондарда/паллеталарда) жеткізіледі. - Сақтау шарттары: Сақтау тік күйінде, құрғақ жабық үй-жайда, жылыту аспаптарынан кемінде 1 метр қашықтықта жүзеге асырылады. 5. Жоспарланған тауарды Тапсырыс берушімен алдын ала келісу қажет. Жеткізу мерзімі келісім шарт жасалған күннен бастап 61 күнтізбелік күн.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17774342-1
Наименование закупки:	Государственные закупки мастики и рубероид
Номер лота:	№ 82232076-ЗЦП1
Наименование лота:	Материал битумно-полимерный
Описание лота:	марка ЭКП
Дополнительное описание лота:	Рубероид армированный (рулонный кровельный и гидроизоляционный материал)
Количество:	40
Единица измерения:	Рулон
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Отырар 1/2
Срок поставки:	согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Общие сведения и наименование товара Наименование товара: Рубероид армированный (рулонный кровельный и гидроизоляционный материал). Единица измерения: Рулон (10 кв. м). Количество: 40 рулонов (общей площадью 400 кв. м). 2. Технические и эксплуатационные характеристики Параметр / Характеристика Требуемое значение / Описание Назначение Устройство верхнего/нижнего слоев кровельного ковра, гидроизоляция строительных конструкций, фундаментов и инженерных сооружений. Тип основы (армирование) Армированная основа (стеклохолст / стеклоткань / полиэстер), обеспечивающая повышенную прочность на разрыв. Связующее вещество Битумное или битумно-полимерное вяжущее с наполнителями. Площадь в одном рулоне Не менее 10 м² Ширина рулона 1000 мм Длина рулона Не менее 10 м. Тип покрытия (верх/низ) Крупнозернистая посыпка (сланец/гранулят) для верхнего слоя ИЛИ защитная полимерная пленка с обеих сторон (в зависимости от назначения). Теплостойкость Не ниже 80,С (удержание формы без сползания и деформаций). Гибкость на брусе (R=25 мм) Отсутствие трещин при температуре не выше (или ниже, в зависимости от марки). Водонепроницаемость Полная водонепроницаемость при давлении не менее 0.001 МПа в течение 72 часов. Способ монтажа Наплавление с помощью газовой горелки или приклеивание на битумную мастику. 3. Требования к качеству и безопасности Стандарты качества: Товар должен соответствовать действующим стандартам ГОСТ 10923-93. Состояние товара: Товар должен быть в заводской упаковке – новым, не бывшим в употреблении, без дефектов и повреждений (разрывы, складки залипания слоев в рулоне). Маркировка: На каждом рулоне должна быть четкая штамп-маркировка с указанием производителя, марки материала, даты изготовления и номера партии. 4. Упаковка, транспортировка и хранение Упаковка: Рулоны поставляются в заводской упаковке (на поддонах/паллетах), вертикально закрепленные лентой для предотвращения деформации. Условия хранения: Хранение в вертикальном положении в сухом крытом помещении на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов. 5. Планируемый товар, предварительно согласовать с Заказчиком. Срок поставки 61 календарных дней с даты заключения договора.