

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17849914-1
Сатып алудың атауы:	Дәретхана ыдысына арналған зәр шығару краны, қалқымалы және гофр
Лоттың нөмірі:	№ 84937278-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Араластырғыш
Лоттың сипаттауы:	жуғыштарға арналған, бір тұтқалық, борттық, өлшемі 180*130 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Писуарға арналған кран хромдалған
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Құрманғазы көш 74/143
Жеткізу мерзімі:	В течении 16 календарных дней со дня заключения договора. В случае нахождения поставщика в Реестре Казахстанских производителей, срок поставки в течении 61 календарный день
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Хромдалған зәр шығару краны 1. Техникалық және конструктивтік сипаттамалар № Параметр техникалық сипаттамаларға қойылатын талаптар 1 серіппелі-поршенді механизмі бар қысымды үлестік-қысымды кран (мөлшерленген сумен жабдықтаудың үлестік шаю краны) конструктивтік типі. 2 монтаждау әдісі қабылдағыш (сыртқы/ашық монтаждау) жоғарыдан суық немесе дайындалған сумен қамтамасыз етілген. 3 корпус материалы, жоғары сапалы жез (мыс мөлшері кемінде 57-59%), берік көп қабатты қорғаныш және сәндік хроммен қапталған. 4 қабат-абразияға, әктас түзілуіне төзімді хром (айна жылтырлығы), Коррозия және дезинфекциялық жуғыш заттармен өңдеу. 5 жұмыс принципі және үнемдеу * механикалық қысымды басқару (жез түймешігін басқан кезде қосу). * Суды белгіленген уақыттан кейін қолмен қайта тигізбестен автоматты түрде ажырату. * Сумен жабдықтау уақыты (жуу циклі): 6-10 секунд. * Бір цикл үшін су шығыны: 1,0-1,5 литрден аспайды. 6 қосылу өлшемдері * су қосылымы • G 1/2" (1/2 дюйм) бұрандалы қосылым. * Зәр шығаруға арналған көз контурлағышы: хромдалған шыныаяқ (рефлектор) және резеңке тығыздағыш манжеті бар қара өрік түтігі. 7 желінің жұмыс параметрлері * жұмыс қысымы: 0,1-ден 0,5 МПа-ға дейін (1-5 бар). * Берілген судың максималды температурасы: +75 °C дейін. нивандалды орындау: конструкцияның адамдар көп жиналатын жерлерде балаларды қарқынды пайдалануға төзімділігі (берік жезден жасалған корпус, оңай алынатын пластикалық элементтердің болмауы). Тығыздау: ішкі тығыздағыш сақиналар мен поршенді картридждің жоғары сенімділігі (ГОСТ бойынша А тығыздау класы). Жағдайы: өнім жаңа, пайдаланылмаған, сызаттар, хром қабатының чиптері, ойықтар мен жіп ақаулары жоқ. 3. ЖЕТКІЗУДІҢ ТОЛЫҚТЫҒЫ Шаюға арналған кран жинағы-1 дана. Сәндік шыныаяқпен (рефлектормен) хромдалған су төгетін түтік-1 дана. Резеңке тығыздағыш манжет/тығыздағыш-1 жинақ. Техникалық төлқұжат және орнату нұсқаулығы. Жеке орау (картон қорап).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17849914-1
Наименование закупки:	Смеситель для писсуара, Поплавок и гофра для бачка унитаза
Номер лота:	№ 84937278-ЗЦП1
Наименование лота:	Смеситель
Описание лота:	для моек, однорукояточный, набортный, размер 180*130 мм
Дополнительное описание лота:	Смеситель для писсуара хромированный
Количество:	20
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район лица Курмангазы, 74/143
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней со дня заключения договора. В случае нахождения поставщика в Реестре Казахстанских производителей, срок поставки в течении 61 календарный день
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Смеситель для писсуара хромированный 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ №ПараметрТребования к техническим характеристикам1Конструктивный типНажимной порционнo-нажимной кран (порционный смывной кран дозированной подачи воды) с пружинно-поршневым механизмом.2Способ монтажаНастенный (наружный/открытый монтаж) с подводом холодной или подготовленной воды сверху.3Материал корпусаВысококачественная латунь (содержание меди не менее 57-59%) с прочным многослойным защитно-декоративным хромированным покрытием.4ПокрытиеНикель-хромовое (зеркальный блеск), устойчивое к истиранию, образованию известкового налета, коррозии и обработке дезинфицирующими моющими средствами.5Принцип работы и экономия• Механическое нажимное управление (включение при нажатии на латунную кнопку).• Автоматическое порционное отключение воды через фиксированное время без повторного касания руками. • Время подачи воды (цикл смыва): 6-10 секунд. • Расход воды за один цикл: не более 1,0-1,5 литра.6Присоединительные размеры• Подключение к водопроводу: резьбовое соединение G 1/2" (1/2 дюйма).• Выходная подводка к писсуару: сливовая трубка с хромированной чашкой (отражателем) и резиновым уплотнительным манжетом.7Рабочие параметры сети• Рабочее давление: от 0,1 до 0,5 МПа (1-5 бар).• Максимальная температура подаваемой воды: до +75 °С. нтивандальное исполнение: Устойчивость конструкции к интенсивной детской эксплуатации в местах массового пребывания людей (прочный латунный корпус, отсутствие легкосъёмных пластиковых элементов). Герметичность: Высокая надежность внутренних уплотнительных колец и поршневого картриджа (класс герметичности А по ГОСТ). Состояние: Товар новый, не бывший в употреблении, без царапин, сколов хромового слоя, вмятин и дефектов резьбы. 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ Смывной нажимной кран в сборе — 1 шт. Хромированная сливная трубка с декоративной чашкой (отражателем) — 1 шт. Резиновый уплотнительный манжет/прокладка — 1 комплект. Технический паспорт и инструкция по монтажу. Индивидуальная упаковка (картонная коробка).