

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17855988-1
Сатып алудың атауы:	Инженерлік мүлік үшін негізгі құралдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82315659-3ЦП1
Лоттың атауы:	Тестер
Лоттың сипаттауы:	бейнебақылау жүйелерін тексеру үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"ГОСТ Р 51558-2014 Бейне сынағы (қызмет көрсету мониторы) - қауіпсіздік жүйелерін орнату және техникалық қызмет көрсету мамандарына арналған көп функциялы портативті құрылғы. Ол көру бағытын жедел реттеуге, фокустауға, бейне сигналының сапасын тексеруге, сондай-ақ кабельдік желілерді диагностикалауға және камераларды тікелей орнату орнында қуаттандыруға арналған. Дисплей және экран IPS / OLED сенсорлық экраны 4"" - ден 7"" - ге дейін". Ажыратымдылығы 1280x800-ден 1920x1200 пиксельге дейін. Тікелей күн сәулесінің астында сыртта жұмыс істеу үшін шағылысуға қарсы жабынның болуы. Қолдау көрсетілетін бейне форматтары: * IP камералары: 4K/8MP дейінгі ажыратымдылық, H. 264/H. 265 кодектерін, ENVIF протоколдарын және өндірушілердің мамандандырылған утилиталарын қолдау (Hikvision, Dahua және т.б.). * Аналогтық стандарттар (HD CCTV): AHD, TVI, CVI (5-8 Мп дейін), сонымен қатар классикалық CVBS. Желілік функциялар және кабельді сынаушы кірістірілген RJ45 порттары. LAN тестерінің функциялары (қысу схемасын, бұралған жұптың ұзындығын тексеру, үзілістер мен қысқа тұйықталуларды анықтау). IP желісін сканерлеу, белсенді мекен-жайларды іздеу, пинг. Сымсыз камераларға қосылуға арналған кіріктірілген Wi-Fi модулі. Сыртқы құрылғылардың қуаты • Ethernet арқылы IP камераларын қуаттандыру үшін PoE / Poe+ шығысы (24W/30W дейін, 48V кернеу). * Аналогтық камералар үшін DC 12V / 3A тұрақты ток шығысы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191810000, Алматы облысы, Алатау қ. Алматы облысы, Алатау қ., Жетіген ықшам ауданы 1 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу мерзімі келісім-шарт Қазынашылық аумақта тіркелгеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"ГОСТ Р 51558-2014 Бейне сынағы (қызмет көрсету мониторы) - қауіпсіздік жүйелерін орнату және техникалық қызмет көрсету мамандарына арналған көп функциялы портативті құрылғы. Ол көру бағытын жедел реттеуге, фокустауға, бейне сигналының сапасын тексеруге, сондай-ақ кабельдік желілерді диагностикалауға және камераларды тікелей орнату орнында қуаттандыруға арналған. Дисплей және экран IPS / OLED сенсорлық экраны 4"" - ден 7"" - ге дейін". Ажыратымдылығы 1280x800-ден 1920x1200 пиксельге дейін. Тікелей күн сәулесінің астында сыртта жұмыс істеу үшін шағылысуға қарсы жабынның болуы. Қолдау көрсетілетін бейне форматтары: * IP камералары: 4K/8MP дейінгі ажыратымдылық, H. 264/H. 265 кодектерін, ENVIF протоколдарын және өндірушілердің мамандандырылған утилиталарын қолдау (Hikvision, Dahua және т.б.). * Аналогтық стандарттар (HD CCTV): AHD, TVI, CVI (5-8 Мп дейін), сонымен қатар классикалық CVBS. Желілік функциялар және кабельді сынаушы кірістірілген RJ45 порттары. LAN тестерінің функциялары (қысу схемасын, бұралған жұптың ұзындығын тексеру, үзілістер мен қысқа тұйықталуларды анықтау). IP желісін сканерлеу, белсенді мекен-жайларды іздеу, пинг. Сымсыз камераларға қосылуға арналған кіріктірілген Wi-Fi модулі. Сыртқы құрылғылардың қуаты • Ethernet арқылы IP камераларын қуаттандыру үшін PoE / Poe+ шығысы (24W/30W дейін, 48V кернеу). * Аналогтық камералар үшін DC 12V / 3A тұрақты ток шығысы

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17855988-1
Наименование закупки:	Приобретение основных средств для инженерного имущества
Номер лота:	№ 82315659-ЗЦП1
Наименование лота:	Тестер
Описание лота:	для проверки систем видеонаблюдения
Дополнительное описание лота:	"ГОСТ Р 51558-2014 Видеотестер (сервисный монитор) - это многофункциональный портативный прибор, разработанный для специалистов по монтажу и обслуживанию систем безопасности. Он предназначен для оперативной настройки направления обзора, фокусировки, проверки качества видеосигнала, а также диагностики кабельных линий и питания камер непосредственно на месте установки. Дисплей и экран Сенсорный IPS / OLED экран с диагональю от 4"" до 7"". Разрешение от 1280x800 до 1920x1200 пикселей. Наличие антибликового покрытия для работы на улице под прямыми солнечными лучами. Поддерживаемые видеоформаты: • IP-камеры: разрешение до 4K/8MP, поддержка кодеков H.264/H.265, протоколов ONVIF и специализированных утилит производителей (Hikvision, Dahua и др.). • Аналоговые стандарты (HD CCTV): AHD, TVI, CVI (до 5-8 Мп), а также классический CVBS. Сетевые функции и тестер кабеля Встроенные порты RJ45. Функции LAN-тестера (проверка схемы обжима, длины витой пары, обнаружение обрывов и коротких замыканий). Сканирование IP-сети, поиск активных адресов, пинг. Встроенный модуль Wi-Fi для подключения к беспроводным камерам. Питание внешних устройств • Выход PoE / PoE+ (до 24Вт/30Вт, напряжение 48В) для питания IP-камер по Ethernet. • Выход питания постоянного тока DC 12V / 3A для аналоговых камер
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191810000, Алматинская область, г.Алатау Алматинская область, г.Алатау, микрорайон Жетіген, здание 1
Срок поставки:	Срок поставки товара после регистрации Договора в органах Казначейства 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"ГОСТ Р 51558-2014 Видеотестер (сервисный монитор) - это многофункциональный портативный прибор, разработанный для специалистов по монтажу и обслуживанию систем безопасности. Он предназначен для оперативной настройки направления обзора, фокусировки, проверки качества видеосигнала, а также диагностики кабельных линий и питания камер непосредственно на месте установки. Дисплей и экран Сенсорный IPS / OLED экран с диагональю от 4"" до 7"". Разрешение от 1280x800 до 1920x1200 пикселей. Наличие антибликового покрытия для работы на улице под прямыми солнечными лучами. Поддерживаемые видеоформаты: • IP-камеры: разрешение до 4K/8MP, поддержка кодеков H.264/H.265, протоколов ONVIF и специализированных утилит производителей (Hikvision, Dahua и др.). • Аналоговые стандарты (HD CCTV): AHD, TVI, CVI (до 5-8 Мп), а также классический CVBS. Сетевые функции и тестер кабеля Встроенные порты RJ45. Функции LAN-тестера (проверка схемы обжима, длины витой пары, обнаружение обрывов и коротких замыканий). Сканирование IP-сети, поиск активных адресов, пинг. Встроенный модуль Wi-Fi для подключения к беспроводным камерам. Питание внешних устройств • Выход PoE / PoE+ (до 24Вт/30Вт, напряжение 48В) для питания IP-камер по Ethernet. • Выход питания постоянного тока DC 12V / 3A для аналоговых камер