

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16622857-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 85349419-3ЦП2
Лоттың атауы :	Кулер
Лоттың сипаттауы:	орталық процессор үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Процессорға арналған салқындатқыш.
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түркісіб ауданы Папанина 220
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің талабы бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Максималды TDP кемінде 95 Вт, Материал алюминийден кем емес, желдеткіштің диаметрі кемінде 92 мм, минималды айналу жылдамдығы кемінде 1200 айналым./ мин, максималды айналу жылдамдығы 3500 айналымнан кем емес./ мин, кем емес айналымдарды реттеу мүмкіндігі бар, шудың ең жоғары деңгейі 36.5 дБ кем емес, салқындатқыштың биіктігі 80 мм кем емес, коннекторы 4 pin кем емес, ауа ағыны 56.84 CFM кем емес, істен шығуға кемінде 40000 сағат жұмыс істеу, қоректену кернеуі 6 В, 12 В кем емес, жиынтықта Термопаста кем емес.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16622857-1
Наименование закупки:	Товары согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 85349419-3ЦП2
Наименование лота:	Кулер
Описание лота:	для центрального процессора
Дополнительное описание лота:	Кулер для процессора
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район Папанина 220
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подачи заявки на поставку
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Максимальный TDP не менее 95Вт, Материал не менее Алюминий, Диаметр вентилятора не менее 92мм, Минимальная скорость вращения не менее 1200 обор./мин, Максимальная скорость вращения не менее 3500 обор./мин, не менее возможность регулирования оборотов Есть, Максимальный уровень шума не менее 36.5дБ, Высота кулера не менее 80мм, Коннектор не менее 4 pin, Воздушный поток не менее 56.84 CFM, Нарботка на отказ не менее 40000 часов, Напряжение питания не менее 6 В, 12 В, не менее Термопаста в комплекте.