

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17773914-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық және құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88062012-ЗЦП4
Лоттың атауы:	Герметик
Лоттың сипаттауы:	силиконды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	техникалық спецификацияға сәйкес
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111810000, Ақмола облысы, Степногор қ. 4 шағын аудан № 48 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТУТАН Силиконды герметик (ақ, 310 мл), санитарлық. Негізгі сипаттамалары мен сипаттамасы: • Түрі: Ауа ылғалдылығының әсерінен қататын қышқылды (ацетатты) силиконды герметик. • Көлемі: 310 мл (құрылыс тапаншасына арналған стандартты картридж). • Түсі: Ақ. • Пайдалану температурасы: -40 °С-тан +100 °С-қа дейін. • Қабықшаның түзілу уақыты: 15-20 минут. • Полимерлену жылдамдығы: Тәулігіне шамамен 2 мм (жіктің толық кебуі 24 сағатта). Жеткізуші Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы ГОСТ-тарға сәйкес келетін тауарды ұсынуға тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17773914-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных и строительных материалов
Номер лота:	№ 88062012-ЗЦП4
Наименование лота:	Герметик
Описание лота:	силиконовый
Дополнительное описание лота:	согласно технической спецификации
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111810000, Акмолинская область, г.Степногорск 4 микрорайон здание № 48
Срок поставки:	16 календарных дней с момента вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Силиконовый герметик ТУТАН (белый, 310 мл), санитарный. Основные характеристики и описание • Тип: Кислотный (ацетатный) силиконовый герметик, отверждающийся под воздействием влажности воздуха. • Объем: 310 мл (стандартный картридж под строительный пистолет). • Цвет: Белый. • Температура эксплуатации: От -40 °С до +100 °С. • Время образования пленки: 15-20 минут. • Скорость полимеризации: Около 2 мм в сутки (полное высыхание шва за 24 часа). Поставщик должен предложить товар в соответствующий ГОСТам, действующим на территории Республики Казахстан