

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17408548-1
Сатып алудың атауы:	ұйымдарға арналған қосалқы бөлшектер
Лоттың нөмірі:	№ 42766018-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы :	қосалқы бөлшектер
Лоттың сипаттауы:	қосалқы бөлшектер
Лоттың нөмірі :	87512903
Лоттың атауы :	Дифференциал
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Zhongtong автобусының спутниктік дифференциалды жиынтығы
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	196849100, Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай а. 389 участок
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасу бойынша 16 (Он алты) күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Zhongtong автобусының спутниктік дифференциалды жиынтығы LCK6125HGАН (2019) спутниктік жинақ zhongtong lck6125hgan автобусының дифференциалы (2019 жыл шығару) ГОСТ 4543-2016 1. Мақсаты спутниктер жиынтығы дифференциалды қалпына келтіруге арналған жетекші көпір, арасындағы айналу моментін беруді қамтамасыз ету жетек доңғалақтарының айналу жылдамдығының айырмашылығын өтеу автобустың қозғалысы және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету кезінде беріліс қорабы. 2. Негізгі техникалық сипаттамалары Параметр Қажетті мән өнім түрі дифференциалды спутниктер жиынтығы Материал жоғары беріктігі бар легирленген цементтелетін Болат Термиялық өңдеу жұмыс беттерін Цементтеу және қатайту қаттылық өндірушінің талаптарына сәйкес тістердің тісті түрі ілінісу бастапқы дизайнға сәйкес келеді толықтығы Спутниктер-жиынтық; жартылай осьті берілістер (бар болса); спутниктік ось; реттеу шайбалары; бекіткіш элементтер майлау беріліс майындағы жұмыс Үйлесімділік Zhongtong Lck6125hgan автобусы (2019 ж.) Штаттық дифференциалды пысықтаусыз монтаждау Жағдайы Жаңа, жоқ пайдаланылған кепілдік кемінде 6 ай 3. Қойылатын талаптар сапа * жинақ жаңа, зауыттық болуы керек. * Емес жарықтар, чиптер, коррозия іздері және тістердің зақымдалуына жол беріледі. • Барлық бөлшектер түпнұсқамен алмастырылуы керек. • Өнім жетекші өндірушінің талаптарына сәйкес келуі керек көпір. * Жеткізілетін тауар міндетті болып табылады Тапсырыс берушімен алдын ала келісу. 4. Жеткізу орны: Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай ауылы, 389-учаске
Лоттың нөмірі :	87514938

Лоттың атауы :	Суппорт
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Zhongtong lck6125hgan автобусына арналған артқы тежегіш калибрін жөндеу жинағы (2019 ж.)
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	196849100, Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай а. 389 участок
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасу бойынша 16 (Он алты) күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Zhongtong автобусының артқы тежегіш калибрін жөндеу жинағы LCK6125HGАН (2019 жылы шыққан) TP КО 018/2011 негізгі техникалық сипаттамалар Параметр қажетті мән түрі бұйымдар артқы тежегіш калибрін жөндеу жинағы мақсаты Артқы тежегіш калибрінің жұмысын қалпына келтіру тозатын бөлшектерді ауыстыру қолдану мүмкіндігі Zhongtong автобусы LCK6125HGАН, 2019 жылы орналасқан жері артқы ось Үйлесімділік стандартты тежегіш калибрімен толық үйлесімді резеңке Материал конструкциясына өзгерістер енгізбестен автобус элементтері майға және ыстыққа төзімді резеңке (EPDM немесе аналогы) EPDM тығыздағыш сақина Материалы немесе баламасы, тежегіш сұйықтығының әсеріне төзімді Материал бағыттаушы втулкалар тоттануға қарсы қатайтылған Болат қорғаныш тозаңдатқыштардың Материалы (жиынтықта болған жағдайда) Ыстыққа төзімді серпімді резеңке жұмыс температурасы -40 °C-тан +120 °C тежегіш сұйықтыққа, ылғалға, жолға төзімділік реагенттер мен ластауыштарға қондырғы түрі штаттық, енгізусіз тежегіш жүйесінің конструкциясына өзгерістер толықтығы Жөндеу жинағы толық зауыттық жиынтықта және қосу • * поршеньді тығыздағыш сақина • * қорғаныс тозаңдатқышы поршень; • бағыттаушы тозаңдатқыштар • * тығыздағыш сақиналар бағыттаушы саусақтар; • бағыттаушы саусақтар (егер көзделсе өндірушімен); • тозаңқаптың құлыптау сақинасы • бар болса); * майлау бағыттағыштар мен тығыздағыштар үшін (егер өндіруші көздесе); * бастапқы жөндеу жинағына кіретін басқа элементтер. Қойылатын талаптар сапасы * бұрын пайдаланылмаған жаңа өнім; * зауыттық дайындау және зауыттық құрастыру; * Механикалық резеңке элементтердің зақымдануы, деформациясы және қартаю іздері; • өндірушінің техникалық талаптарына сәйкестігі • * толық автобустың артқы тежегіш штангенциркульмен үйлесімділік Zhongtong LCK6125HGАН (2019 жылы шыққан); * кем дегенде 6 кепілдік айлар. Жеткізу талаптары тауар жаңа, зауыттық болуы керек дайындау және зауыттық құрастыру, механикалық зақым жоқ және ылғал әсерінің іздері. Жеткізілетін өнім қатаң болуы керек берілген үлгіге сәйкес келу. Алдын ала тауарды Тапсырыс берушімен келісу міндетті болып табылады. Мекен-жайы жеткізілімдер: Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай ауылы, 389-учаске
Лоттың нөмірі :	87516369
Лоттың атауы :	Кергіш аунақша
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жетек белбеуінің ролигі
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	196849100, Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай а. 389 участок

Жеткізу мерзімі:	шарт жасасу бойынша 16 (Он алты) күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жетек белбеуінің ролигі жетек белбеуінің ролигі zhongtong lck6125hgan автобус белдігі (2019 ж.). Автобус yuchai yc6mk320n-50 қозғалтқышымен жабдықталған (ағын) аспалы жабдықтың жетек белдігі. 1. Мақсаты ГОСТ Р ИСО 11749-2017 Крик ролигі арналған емхананың тұрақты жұмысының бағыттары мен қамтамасыз етілуі қозғалтқыштың аспалы жабдығының жетек белбеуі, төмендету діріл, белдіктің сырғып кетуіне жол бермеу және қамтамасыз ету генератордың, кондиционер компрессорының, судың сенімді жұмысы сорғы және басқа қондырғылар. 2. Негізгі техникалық сипаттамалары Параметр қажетті мән өнім түрі тұтқалы ролик жетек белбеуінің мақсаты емханалық (ағындық) үшін жетек белбеуінің үйлесімділігі Zhongtong Lck6125hgan автобусы, 2019 жылы шығарылған роликті жабық шарикті Конструкция подшипник ролик түрі (Poly-V), профильге сәйкес келеді стандартты белбеу 3. Сапа талаптары • Өнім жаңа болуы керек, бұрынғы емес. * Өнім зауыттық болуы керек дайындау және зауыттық құрастыру. * Мойынтірек айналуы керек тегіс, кептеліссіз, Шу мен ойнаусыз. * Роликте жарықтар болмауы керек, чиптер, деформациялар, коррозия іздері және басқа зақымдар. * Өнім ресурс пен пайдалану сипаттамаларын қамтамасыз етуге тиіс бастапқы бөліктен төмен. • Алдын ала келісу Тапсырыс берушімен жеткізілетін тауар міндетті болып табылады. * Орнату конструктивті өзгерістер енгізбестен жүргізілуі тиіс 4. Жинақ • жетек белбеуінің жинақталған ролигі мойынтірек – 1 дана * Қорғаныс орамасы • * Төлқұжат немесе сертификат сапалар (бар болса). 5. Жеткізу орны Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай ауылы, 389-учаске
Лоттың нөмірі :	87514996
Лоттың атауы :	Суппорт
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Zhongtong lck6125hgan автобусына арналған алдыңғы тежегіш калибрін жөндеу жинағы (2019 ж.)
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	196849100, Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай а. 389 участок
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасу бойынша 16 (Он алты) күнтізбелік күн

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы алдыңғы тежегіш калибрін жөндеу жиынтығы Zhongtong lck6125hgan автобусы (2019 жылы шыққан) TP KO 018/2011 1. Мақсаты жөндеу жинағы қалпына келтіруге арналған ауыстыру арқылы Алдыңғы тежегіш калибрінің өнімділігі тозған тығыздағыш элементтер, қорғаныш тозаңдатқыштар, герметикалықты қамтамасыз ететін бағыттағыштар мен басқа да бөлшектер, жұмыс элементтерін еркін жылжыту және сенімді жұмыс тежеу жүйесі. Жөндеу жинақтары әдетте тығыздағыштарды қамтиды, антерлер, бағыттағыштар, бұталар, бекіткіш элементтер және майлау (құрамы жиынтық калибрдің орындалуына байланысты). 2. Негізгі техникалық сипаттамалары Параметр қажетті мән өнім түрі Алдыңғы тежегіш калибрін жөндеу жинағы қолданылуы Автобус Zhongtong LCK6125HGАН, 2019 жылы шығарылған мақсаты жөндеу алдыңғы тежегіш калибрінің үйлесімділігі толығымен үйлесімді автобустың алдыңғы тежегіш штангенциркуль Материалы тығыздағыштар Май және ыстыққа төзімді резеңке (EPDM немесе аналог) Материал Тозаңқаптар ыстыққа төзімді эластомерлі резеңке бағыттаушы Материал (болған жағдайда) шыңдалған легирленген болат Втулка Материалы (болған жағдайда тозуға төзімді полимер немесе конструкцияға сәйкес металл өндірушінің жұмыс температурасы -40 °C-тан +120 °C-қа дейін DOT-3, DOT-4 тежегіш сұйықтығымен үйлесімділік немесе сәйкес Тежегіш жүйесін өндірушінің талаптарына сәйкестігі Түпнұсқа жөндеу жинағына толық сәйкес келеді немесе болып табылады ауыстырылатын баламасы 3. Құрамға толықтығы жөндеу жинақтары кіруі керек (дизайнға байланысты суппорт): • поршеньді тығыздағыш сақиналар • * қорғаныс тозаңдатқыштары поршень; * бағыттаушы тозаңдатқыштар • * бағыттаушы саусақтар (кезінде бар болса); • втулкалар (бар болса); * құлыптау сақиналары • * қорғаныс сорғы штуцерінің қақпақтары • * арнайы Жоғары температуралы майлау • * бекіту элементтерінің жиынтығы (бар болса). Жинақ бір алдыңғы тежегіш калибрін жөндеуді қамтамасыз етуі керек. 4. Сапа талаптары жеткізілетін өнім: * жаңа болуы керек, бұрын пайдаланылмаған; * зауытта дайындалуы тиіс * механикалық зақымданулар, жарықтар, деформациялар және каучуктың қартаю белгілері • * толық герметикалықты қамтамасыз ету орнатқаннан кейін тежегіш суппорты; * техникалық талаптарға сай болу автобус пен Тежегіш жүйесін өндірушінің талаптары; • болуы тежегіш сұйықтықтың, ылғалдың, жолдың әсеріне төзімді реагенттер мен температураның өзгеруі. 5. Кепілдік кепілдік мерзімі-жоқ жеткізілген күннен бастап 6 айдан аз немесе өндірушінің кепілдігіне сәйкес (егер ол көрсетілген мерзімнен асып кетсе). 6. Қосымша талаптар • Өнім түпнұсқа зауыттық қаптамада жеткізілуі керек. * Емес пайдалануға берілгендерді, қалпына келтірілгендерді немесе жөнделген бұйымдар. * Жөндеу жинағының барлық бөлшектері болуы керек алдыңғы тежегіш калибрімен толық үйлесімді Zhongtong lck6125hgan автобусы. * Жеткізуге рұқсат етіледі түпнұсқа өнім немесе толығымен ауыстырылатын баламасы. * Жеткізілім алдында жеткізуші мыналарды қамтамасыз етуге міндетті каталог, Техникалық сипаттама немесе өндірушінің басқа құжаты, ұсынылған жөндеу жиынтығының үйлесімділігін растайтын zhongtong lck6125hgan автобусымен (2019 жылы шыққан). Автобустар үшін Zhongtong түпнұсқа жөндеу жинақтары және Қытай тежегіш калибрлеріне арналған ауыстырылатын жиынтықтар, штаттық тораптың тиісті конструкциялары. • 7. Жеткізу орны Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Іле ауданы, ауыл Ақсай, учаске 389
Лоттың нөмірі :	87515314

Лоттың атауы :	Тездеткіш клапаны
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Zhongtong lck6125hgan автобусына арналған тұрақ (қолмен) тежегішті басқару клапаны (2019 ж.)
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	196849100, Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай а. 389 участок
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасу бойынша 16 (Он алты) күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Автобусқа арналған тұрақ (қол) тежегішін басқару клапаны Zhongtong LCK6125HGAN (2019 жылы шыққан) ГОСТ 4364-2020 1. Мақсаты тұрақ (қолмен) басқаруға арналған автобустың тежегіш жүйесі. Клапан жеткізуді және шығаруды қамтамасыз етеді жүзеге асыратын серіппелі энергия аккумуляторларына Сығылған ауа көлік құралын тежеу және тежеу. 2. Негізгі техникалық сипаттамалар Параметр қажетті мән Өнім түрі тұрақ (қол) тежегішін басқару клапаны Қолдану мүмкіндігі Zhongtong Lck6125hgan автобусы, 2019 ж, Басқару түрі қолмен пневматикалық жұмыс ортасы Сығылған ауа Максималды жұмыс қысымы кем дегенде 10 бар жұмысшылар диапазоны -40 °C-тан +80 °C-қа дейінгі температура M16×1,5 немесе штаттық жүйеге толық сәйкес келетін бекіту түрі Автобустың штаттық орнату орнына толық сәйкес келеді Корпус материалы жоғары беріктігі бар алюминий қорытпасынан қорғау коррозия міндетті герметикалығы ауа ағуына жол берілмейді, в нормативтік талаптарға сәйкес толықтығы 1 клапан 3. Сапа талаптары * Өнім жаңа болуы керек, бұрын * зауыттық жағдайда жасалған және болуы зауыттық құрастыру; * Механикалық зақымдалмауы тиіс, жарықтар мен деформациялар; • сығылған ауаның ағып кетуіне жол бермеуі тиіс; • толық пневматикалық үйлесімді болуы керек автобустың тежегіш жүйесі; • техникалық талаптарға сай болуы тиіс өндірушінің талаптары. 4. Жеткізу жинағы • басқару клапаны тұрақ (қол) тежегіші — 1 дана; * қорғаныс қаптамасы; • монтаждау және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (бар болса). 5. Кепілдік Кепілдік мерзімі-кемінде 6 ай немесе сәйкес өндіруші белгілеген кепілдік. 6. Қосымша талаптар * тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы керек, зауыттық қаптамада жеткізіледі. * Іздердің болуына жол берілмейді коррозия, ылғал және механикалық зақымдану. • Жеткізілетін тауар штаттық тауарға орнатылуы тиіс енгізусіз автобустың пневматикалық тежегіш жүйесі қосымша өзгерістер. * Жеткізілетін тауар Тапсырыс берушімен міндетті алдын ала келісу. Орын жеткізілімдер: Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай ауылы, учаске 389
Лоттың нөмірі :	87516440
Лоттың атауы :	Кергіш аунақша
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жетек белбеуінің созылу ролигі
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	196849100, Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай а. 389 участок
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасу бойынша 16 (Он алты) күнтізбелік күн

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Zhongtong автобус жетек белбеуінің созылу ролигі LCK6125HGАН (2019 жылы шыққан). ГОСТ 1284.1-89 Автобус жабдықталған yuchai ус6mk320n-50 қозғалтқышы, ол қолданылады созылу механизмі бар аспалы жабдықтың емханалық жетегі. 1. Мақсаты созылу ролигі автоматты түрде арналған қажетті кернеуді ұстап тұру қозғалтқыштың аспалы жабдығының белдігі, алдын алу белдіктің сырғуы, діріл мен шуды азайту және генератордың, кондиционер компрессорының тұрақты жұмысын қамтамасыз ету, су сорғысы және басқа қозғалтқыш қондырғылары. 2. Негізгі техникалық сипаттамалары Параметр қажетті мән созылатын өнім түрі Автоматты кергішке арналған жетек белбеуінің ролигі Zhongtong Lck6125hgan автобусының үйлесімділігі, 2019 жылы шығарылған белдіктің түрі емханалық (ағындық, Poly-V) Жабық шарикті подшипникпен құрастырылған роликтің дизайны Ролик материалы жоғары беріктігі бар болат немесе арматураланған ыстыққа төзімді полимер мойынтірек материалы жоғары көміртекті мойынтірек болат 3. Сапа талаптары * Өнім болуы керек жаңа, пайдаланылмаған. * Өнім зауыттық болуы керек дайындау және зауыттық құрастыру. * Мойынтірек қамтамасыз етуі керек Шу, кептеліс және ойнаусыз тегіс айналу. • Рұқсат етілмейді жарықтар, чиптер, деформациялар, коррозия іздері және қорғаныс зақымдануы мөрлер. * Өнім техникалық талаптарға сай болуы керек автобус өндірушісінің талаптары және ресурсты кем емес қамтамасыз ету түпнұсқа мәліметтер. * Жеткізілімді алдын ала келісу Тапсырыс берушімен тауар міндетті болып табылады. * Орнату керек конструктивті өзгерістер енгізбестен жүргізіледі. 4. Жинақ * жетек белбеуінің созылу ролигі – 1 дана. • Қорғаныс қаптамасы. * Паспорт немесе сапа сертификаты (бар болса). 5. Жеткізу орны Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай ауылы, учаске 389
Лоттың нөмірі :	87514774
Лоттың атауы :	Басқару клапаны
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Zhongtong lck6125hgan автобусына арналған электр пневматикалық ауа дистрибьюторы (еcas пневматикалық суспензияны басқару клапаны) (2019 ж.)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	196849100, Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай а. 389 участок
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасу бойынша 16 (Он алты) күнтізбелік күн

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы Электр пневматикалық ауа таратқыш (есас пневматикалық суспензияны басқару клапаны) автобусқа арналған Zhongtong LCK6125HGAN (2019 жылы шыққан) ГОСТ 17433-80. 1. Мақсаты қысылған ауа ағындарын басқаруға арналған электрондық пневматикалық суспензия жүйесі (ECAS), автобус корпусының берілген биіктігін автоматты түрде ұстап тұру, пневморессордан ауаны толтыру және шығару, қамтамасыз ету тұрақтылық, қауіпсіздік және қозғалыс ыңғайлылығы. 2. Негізгі техникалық сипаттамалар Параметр қажетті мән түрі өнімдер Электропневматикалық ауа таратқыш (есас клапаны) Қолдану мүмкіндігі Zhongtong Lck6125hgan автобусы, 2019 ж Мақсаты пневматикалық суспензияны басқару (ECAS) жұмыс кернеу 24 в Тұрақты ток максималды жұмыс қысымы жоқ 20 бардан аз жұмыс ортасы тазартылған Сығылған ауа Саны жұмыс пневматикалық порттарының кемінде 5 қосылатын жіп M22×1,5 DIN үйлесімді 4 істікшелі электр қосқышы 72585 номиналды ток 320 мА аспайды қорғау дәрежесі төмен емес IP6K6K (жақсырақ IP6K9K) Жұмыс температурасының диапазоны -40 °C + 80 °C дейін Корпус материалы Құйылған алюминий қорытпасы коррозияға қарсы жабынмен Бекіту әдісі тұрақты, онсыз автобус конструкциясына өзгерістер енгізу толық үйлесімділік пневматикалық электронды басқару жүйесімен үйлесімді ECAS тоқтата тұру автобус Zhongtong lck6125hgan жалпы өлшемдері 207 × 167 × 76 мм артық емес салмағы 2,5 кг артық емес 3. Сапа талаптары жеткізілетін өнім: * жаңа болуы керек, бұрын пайдаланылмаған; * зауытта дайындалуы тиіс * зауыттық құрастыру; * Механикалық құрастыру жоқ зақымдану, коррозия іздері, жарықтар және өзге де ақаулар; * қамтамасыз ету пневматикалық суспензия жүйесінің сенімді жұмысы * сақтау жұмыс қысымы кезіндегі тығыздық; * техникалық талаптарға сай болу автобус дайындаушы зауыттың талаптарына сәйкес келу; * Еуразиялық экономикалық техникалық регламенттердің талаптарына одақ (егер олар қолданылса). 4. Жиынтыққа жеткізу жиынтығы жеткізу мыналарды қамтуы керек: * электропневматикалық дистрибьютор ауа (есас клапаны) - 1 дана; * қорғаныс тасымалдау пневматикалық порттардағы тығындар; * зауыттық қаптама * төлқұжат бұйымдар немесе өндірушінің өзге де құжаты (бар болса); * Нұсқаулық монтаждау және пайдалану бойынша (бар болса). 5. Кепілдік Кепілдік пайдалану мерзімі-тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 6 ай немесе өндірушінің кепілдігіне сәйкес (егер ол көрсетілген мерзімнен асып кетсе). Кепілдік мерзімі ішінде жеткізуші ақаулықты ауыстыруға міндетті өнім өз есебінен. 6. Қосымша талаптар * тауар түпнұсқа зауыттық қаптамада жеткізіледі. * Рұқсат етілмейді пайдалануда болған, қалпына келтірілген немесе жөнделген бұйымдар. * Іздердің болуына жол берілмейді орнату, ластану, механикалық зақымдану және коррозия. * Ауа дистрибьюторы штаттық орындарға орнатылуы керек сындарлы өзгерістер енгізу. * Жеткізуге рұқсат етіледі түпнұсқа өнім немесе толық ауыстырылатын эквивалент техникалық және пайдалану талаптарына толық сәйкес келген жағдайда сипаттамалары. * Жеткізілім алдында жеткізуші мыналарды қамтамасыз етуге міндетті құжаттар (каталог сипаттамасы, техникалық паспорт немесе каталог ұсынылатын үйлесімділікті растайтын өндіруші) zhongtong lck6125hgan автобусы бар өнімдер, 2019 ж. * Жеткізілетін тауар міндетті алдын ала Тапсырыс берушімен келісу. 7. Жеткізу орны Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай ауылы, 389-учаске
Лоттың нөмірі :	87516525

Лоттың атауы :	Бүріккіш стақаны
Лоттың сипаттауы:	дизельдік қозғалтқыш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қозғалтқыш инжекторының әйнегі (жеңі)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	196849100, Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай а. 389 участок
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасу бойынша 16 (Он алты) күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Автобұса арналған yuchai yc6mk320n-50 қозғалтқыш саптамасының әйнегі (жеңі) Zhongtong LCK6125HGAN (2019 жылы шығарылған) резеңкемен толықтырылған тығыздағышпен және мыс тығыздағыш шайбамен 6 дана 1. Мақсаты ГОСТ 10579-2017 саптаманың Шыны (жеңі) арналған отын инжекторын блок басына орнату және тығыздау үшін қозғалтқыш цилиндрлері. Өнім дәл орналасуды қамтамасыз етеді саптамалар, орындықтың тығыздығы, ағып кетудің алдын алады жанармай мен салқындатқыш сұйықтықты тиімді ағызуға ықпал етеді инжектордан жылу және инъекция жүйесінің сенімді жұмысын қамтамасыз етеді yuchai yc6mk320n-50 қозғалтқышының отыны. Жинақ бірге келеді резеңке тығыздағыш сақина (O-ring) және мыс тығыздағыш орнату үшін қажет шайба. 2. Негізгі техникалық сипаттамалары Параметр қажетті мән өнім түрі Шыны (гильза) саптамалар жиынтықта 6 дана орнатуға арналған мақсаты және yuchai қозғалтқышының үйлесімділігі жанармай инжекторының тығыздағышы YC6MK320N-50, Zhongtong lck6125hgan автобусы (2019) Шыны материалы жез, қола, легирленген болат немесе басқа дайындаушы қарастырған материал тұтас құрылым резеңке тығыздағышы бар цилиндрлік корпус тығыздағыш сақина (O-ring) мыс тығыздағыш шайба, күйдірілген жұмыс ортасы дизель отыны, мотор майы, салқындатқыш жұмыс температурасы -40 °C-тан +250 °C-қа дейін Жоғары температураға, дірілге, әсерге төзімділік отын, май, салқындатқыш сұйықтық және коррозия монтаждау сындарлы өзгерістер енгізбестен штаттық отырғызу орындары 3. Сапа талаптары • Өнім жаңа болуы керек, бұрынғы емес пайдалану. * Өнім зауытта жасалуы керек және зауыттық құрастыру. • Жарықтарға, чиптерге, раковиналарға жол берілмейді, деформациялар, коррозия іздері және механикалық зақымданулар. • Қону беттері тегіс, қауіп-қатерсіз және бұзақылықсыз болуы керек. • Геометриялық өлшемдер толығымен сәйкес келуі керек түпнұсқа мәліметтер. * Резеңке тығыздағышты жасау керек майға және ыстыққа төзімді эластомерден. * Мыс шайба байланыстың сенімді тығыздалуын қамтамасыз етуі керек және болуы керек жоғары сапалы күйдірілген мыстан жасалған. * Жинақ саптаманың отыратын жерінің герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс және жанармай мен салқындатқыштың ағып кетуін болдырмаңыз. * Жеткізілген өнім Yuchai қозғалтқышына толық сәйкес келуі керек YC6MK320N-50 және конструктивті енгізусіз орнатылады өзгерістер. * Жеткізілетін тауарды алдын ала келісу Тапсырыс беруші міндетті болып табылады. 4. Қосымша талаптар • Жинақ қажетсіз орнатуға толық дайын болуы керек қосымша тығыздағыш элементтерді сатып алу. • Түпнұсқа бөлікті немесе сапалы бөлікті жеткізуге рұқсат етіледі түпнұсқамен толығымен ауыстырылатын эквивалент. • Кепілдік мерзімі-жеткізу күнінен бастап немесе дейін кемінде 12 ай кезекті регламенттік техникалық қызмет көрсету пайдалану шарттары. 5. Жеткізу орны Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай ауылы, 389-учаске

Лоттың нөмірі :	87515127
Лоттың атауы :	Тежегіш диск
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Zhongtong lck6125hgan автобусына арналған артқы осьті болтты тежегіш дискі (2019 ж.)
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	196849100, Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай а. 389 участок
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасу бойынша 16 (Он алты) күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Zhongtong lck6125hgan автобусына арналған болтты тежегіш дискі (2019 Шығарылған жылы) ГОСТ 33997-2016: негізгі техникалық сипаттамалары Параметр қажетті мән өнім түрі тежегіш диск бекіту болттарының жиынтығы мақсаты тиімді қамтамасыз ету штаттық тежеу жүйесі құрамындағы автобусты тежеу Қолдану мүмкіндігі Zhongtong Lck6125hgan автобусы, 2019 ж Тежегіш дискінің түрі желдетіледі (штатқа сәйкес автобус конструкциясы) орналасқан жері артқы ось (сәйкес Тапсырыс берушінің өтініші бойынша) диск материалы жоғары беріктігі бар сұр шойын (HT250/G3000 немесе баламасы) өңдеу түрі дәл жұмыс беттерін Механикалық өңдеу теңдестіру зауыты динамикалық теңдестіру тұрақтылық жоғары төзімділік термиялық жүктемелерге, деформацияға және крекингке максималды жұмыс температурасы +500 °C кем емес бекіткіштер жиынтығы 10.9-дан төмен емес беріктік класындағы жоғары беріктігі бар бекіткіш болттар Коррозияға қарсы қорғаныс жұмыс істемейтін беттердің қорғаныш жабыны Үйлесімділік стандартты тежегіш жүйесімен толық үйлесімді zhongtong lck6125hgan автобусына өзгерістер енгізілмейді дизайн сәйкестік өлшемдері, қалыңдығы, диаметрі, саны бекіту тесіктері мен отырғызу өлшемдері толығымен болуы керек автобустың бастапқы тежегіш дискісіне сәйкес келеді Толық өнім толық зауытта жеткізілуі керек жинақтау және қосу: * тежегіш диск-1 дана; * жинақ бекіту болттары; • қорғау қаптамасы; * бұйымның паспорты немесе техникалық құжаттама (бар болса). Сапаға қойылатын талаптар • бұрын пайдаланылмаған жаңа өнім; • зауытта жасалған және зауыттық құрастыру; * механикалық зақымданудың, жарықтардың болмауы, деформациялар, чиптер және коррозия іздері; * талаптарға сәйкестігі автобус және тежегіш жүйесін өндіруші; * толық үйлесімділік Zhongtong lck6125hgan штаттық автобус тежегіш жүйесімен (2019 жылы шыққан); • кем дегенде 6 айға кепілдік. Қойылатын талаптар тауар жаңа, зауытта жасалған және жеткізілуі керек зауыттық құрастыру, механикалық зақымданулар мен іздер жоқ ылғалдың әсері. Жеткізілетін тауар қатаң түрде сәйкес келуі керек берілген үлгі. Тауарды алдын ала келісу Тапсырыс беруші міндетті болып табылады. Жеткізу мекенжайы: Алматы облыс, Іле ауданы, Ақсай ауылы, 389-учаске
Лоттың нөмірі :	87512931
Лоттың атауы :	Жарты өс
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ішкі жартылай ось сол жақ жиынтықта
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	196849100, Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай а. 389 участок

Жеткізу мерзімі:	шарт жасасу бойынша 16 (Он алты) күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: жиынтықтағы сол жақ ішкі жартылай ось Zhongtong lck6125hgan автобусы (2019 жылы шыққан) ГОСТ Р 53830-2010 1. Мақсаты жиынтықтағы сол жақ ішкі жартылай ось дифференциалдан айналу моментін беруге арналған сол жақ доңғалақ, жүргізушінің сенімді жұмысын қамтамасыз ету көпір, трансмиссияның пайдалану сипаттамаларын қалпына келтіру және автобусты қауіпсіз пайдалану. Бөлік толығымен болуы керек zhongtong автобусының жетекші көпірінің дизайнына сәйкес келеді 2019 LCK6125HGAN. 2. Негізгі техникалық сипаттамалары Параметр қажетті мән өнім түрі сол жетекші көпірдің ішкі жартылай осі орналасқан жері сол жақ тарап мақсаты крутящий моментті дифференциалдан беру дейін сол жақ жетек дөңгелегі жартылай ось материалы жоғары беріктігі бар легирленген құрылымдық болат, термиялық өңделген Термиялық өңдеу жұмыс беттерін қатайту және босату қосылым түрі Сплайцевое, бастапқы конструкциясына сәйкес Қорғаныс коррозияға қарсы жабын жиынтық сол жақ ішкі жартылай ось – 1 дана; құлыптау сақинасы-1 дана; тығыздау сақинасы (тығыздағыш немесе O-ring, егер конструкцияда көзделген болса) - 1 дана; реттеу шайба (түпнұсқа жиынтықта болған жағдайда) - 1 дана; бекіту элементтер (түпнұсқа жиынтықта болған жағдайда) - жинақ Үйлесімділік Zhongtong Lck6125hgan автобусы (2019 ж.) немесе баламасы штаттық орындарды пысықтамай монтаждау Жағдайы жаңа, пайдаланылмаған кепілдік кемінде 6 ай 3. Сапа талаптары • Өнім жаңа болуы керек, зауыттық және зауыттық құрастыру. • Рұқсат етілмейді жарықтар, чиптер, саңылаулардың деформациясы, коррозия іздері және механикалық зақымдану. * Жартылай ось толығымен ауыстырылуы керек түпнұсқа деталь. * Жеткізілетін тауармен бірге жүру керек өнімнің паспорты немесе сапа сертификаты, сондай-ақ кепілдік құжатпен. 4. Қосымша талаптар * тауар зауыттық қаптамада жеткізіледі. * Сол жақ ішкі ось керек штаттық отырғызу орындарына енгізусіз орнатылады сындарлы өзгерістер. * Жеткізілетін тауар Тапсырыс берушімен міндетті алдын ала келісу. 5. Орын жеткізу Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай ауылы, учаске 389
Лоттың нөмірі :	87516145
Лоттың атауы :	Ролик
Лоттың сипаттауы:	тіректі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жетек белбеуінің айналма ролигі
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	196849100, Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай а. 389 участок
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасу бойынша 16 (Он алты) күнтізбелік күн

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Zhongtong автобус жетек белбеуінің айналма ролигі Lck6125hgan автобус жетек белбеуінің айналма ролигі Zhongtong LCK6125HGAN (2019 жылы шыққан) 1. ГОСТ тағайындау 1284.1-89 айналма ролик бағытты өзгертуге арналған жетек белбеуінің қозғалысы және оның тұрақты жұмысын қамтамасыз ету, белдіктің дұрыс траекториясын сақтау, дірілді азайту және Шу, сондай-ақ қозғалтқыштың белдік жетегінің қызмет ету мерзімін ұзарту yuchai yc6mk320n-50 қозғалтқышы бар Zhongtong lck6125hgan автобусы. 2. Негізгі техникалық сипаттамалар Параметр қажетті мән Өнім түрі жетек белбеуінің айналма ролигі мақсаты Жетек белбеуінің бағыты және тұрақтануы ролик Материалы Жоғары берік тозуға төзімді полимер немесе болат Материал подшипник жабық екі қатарлы шарикті подшипник түрі подшипник герметикалық, қызмет көрсетілмейтін бекіту Материалы втулкалар шыңдалған құрылымдық болат жұмыс температурасы -40 °C-тан +120 °C-қа дейін 3. Сапа талаптары • Өнім жаңа болуы керек, зауыттық және зауыттық құрастыру. * Мойынтірек керек шу, ойын және кептеліссіз тегіс айналдырыңыз. • Рұқсат етілмейді жарықтар, деформация, механикалық зақымдану және коррозия іздері. • Өлшемдер мен орындықтар толығымен сәйкес келуі керек түпнұсқа дизайн. * Жеткізілетін тауар сапаны растайтын құжаттармен бірге жүріңіз. • Жеткізілетін тауарды Тапсырыс берушімен алдын ала келісу міндетті болып табылады. * Орнату онсыз жүргізілуі керек сындарлы өзгерістер енгізу. 5. Жеткізу орны Алматы облыс, Іле ауданы, Ақсай ауылы, 389-учаске
Лоттың нөмірі :	87512949
Лоттың атауы :	Жарты өс
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ішкі жартылай ось оң жақ жиынтықта
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	196849100, Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай а. 389 участок
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасу бойынша 16 (Он алты) күнтізбелік күн

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жиынтықтағы оң жақ ішкі жартылай ось тауардың атауы: оң жақ Zhongtong lck6125hgan автобусына арналған ішкі жартылай ось (2019 жылы шыққан). ГОСТ Р 53830-2010 1. Тағайындау Оң жиынтықтағы ішкі жартылай ось беруге арналған дифференциалдан оңға жетек дөңгелегіне айналу моменті, жетекші көпірдің сенімді жұмысын қамтамасыз ету, қалпына келтіру беріліс қорабының пайдалану сипаттамалары және қауіпсіз автобусты пайдалану. Бөлік толығымен сәйкес келуі керек zhongtong lck6125hgan 2019 жетекші автобус көпірінің конструкциялары Шығарылған жылы 2. Негізгі техникалық сипаттамалары Параметр Қажетті мән өнім түрі жетекші оң жақ ішкі жартылай ось көпірдің орналасқан жері оң жағы мақсаты беру дифференциалдан оңға жетек дөңгелегіне айналу моменті Жартылай ось материалы беріктігі жоғары легирленген құрылымдық Болат, термиялық өңделген термиялық өңдеу қатайту және жұмысшыларды босату беттер түйісу түрі сәйкес келетін сплайн түпнұсқа конструкциясы коррозияға қарсы қорғаныс жабыны Толықтығы оң жақ ішкі жартылай ось-1 дана; бекіту сақинасы-1 дана; тығыздағыш сақина (егер қарастырылған болса, май тығыздағыш немесе O-ring 1 дана; реттеу шайбасы (бар болса 1 дана; бекіту элементтері (болған жағдайда түпнұсқа жиынтық) - жиынтық үйлесімділік Автобус Zhongtong LCK6125HGAN (2019 ж.) өңдеусіз монтаждау штаттық отырғызу орындарының жай-күйі Жаңа, пайдалануда болмаған Кепілдік кемінде 6 ай 3. Сапаға қойылатын талаптар * өнім жаңа, зауыттық және зауыттық құрастыру болуы керек. * Емес жарықтар, чиптер, саңылаулардың деформациясы, коррозия іздері және механикалық зақымдану. * Жартылай ось толығымен болуы керек түпнұсқа бөлігімен ауыстырылады. * Жеткізілетін тауар сапаны растайтын құжаттармен бірге жүруі керек. 4. Қосымша талаптар * өнім зауытта жеткізілуі керек орау. * Оң жақ ішкі жартылай оське орнатылуы керек конструктивті өзгерістер енгізбестен штаттық отырғызу орындары. • Жеткізілетін тауар міндетті алдын ала Тапсырыс берушімен келісу. 5. Жеткізу орны Алматы облысы, Іле ауданы, Ақсай ауылы, 389-учаске
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17408548-1
Наименование закупки:	запчасти для организаций
Номер лота:	№ 42766018-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	запасные части
Описание лота:	запасные части
Номер пункта плана:	№ 87512903
Наименование пункта плана:	Дифференциал
Описание пункта плана:	для специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Комплект сателлитов дифференциала для автобуса Zhongtong
Количество:	3
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	196849100, Алматинская область, Илийский район, с.Ақсай участок 389
Срок поставки:	по заключение договора 16 (шестнадцать) календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Комплект сателлитов дифференциала для автобуса Zhongtong LCK6125HGAN (2019 года выпуска) Комплект сателлитов дифференциала для автобуса Zhongtong LCK6125HGAN (2019 года выпуска) ГОСТ 4543-2016 1. Назначение Комплект сателлитов предназначен для восстановления работоспособности дифференциала ведущего моста, обеспечения передачи крутящего момента между полуосями, компенсации разницы скоростей вращения ведущих колес при движении автобуса и обеспечения надежной эксплуатации трансмиссии. 2. Основные технические характеристики Параметр Требуемое значение Тип изделия Комплект сателлитов дифференциала Материал Высокопрочная легированная цементируемая сталь Термообработка Цементация и закалка рабочих поверхностей Твердость зубьев В соответствии с требованиями производителя Тип зубчатого зацепления Соответствует оригинальной конструкции Комплектность Сателлиты – комплект; полуосевые шестерни (при наличии в оригинальном комплекте); ось сателлитов; регулировочные шайбы; стопорные элементы Смазка Работа в трансмиссионном масле Совместимость Автобус Zhongtong LCK6125HGAN (2019 года выпуска) Монтаж Без доработки штатного дифференциала Состояние Новое, не бывшее в эксплуатации Гарантия Не менее 6 месяцев 3. Требования к качеству • Комплект должен быть новым, заводского изготовления. • Не допускаются трещины, сколы, следы коррозии и повреждения зубьев. • Все детали должны быть взаимозаменяемыми с оригинальными. • Изделие должно соответствовать требованиям производителя ведущего моста. • Поставляемый товар подлежит обязательному предварительному согласованию с Заказчиком. 4. Место поставки: Алматинская область, Илийский район, село Аксай, участок 389

Номер пункта плана:	№ 87514938
Наименование пункта плана:	Суппорт
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Ремкомплект заднего тормозного суппорта для автобуса Zhongtong LCK6125HGAN (2019 года выпуска)
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196849100, Алматинская область, Илийский район, с.Ақсай участок 389
Срок поставки:	по заключение договора 16 (шестнадцать) календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Ремкомплект заднего тормозного суппорта для автобуса Zhongtong LCK6125HGAN (2019 года выпуска) ТР ТС 018/2011 Основные технические характеристики Параметр Требуемое значение Тип изделия Ремкомплект заднего тормозного суппорта Назначение Восстановление работоспособности заднего тормозного суппорта путем замены изнашиваемых деталей Применяемость Автобус Zhongtong LCK6125HGAN, 2019 года выпуска Расположение Задняя ось Совместимость Полностью совместим со штатным тормозным суппортом автобуса без внесения изменений в конструкцию Материал резиновых элементов Маслобензостойкая и термостойкая резина (EPDM или аналог) Материал уплотнительных колец EPDM или эквивалент, устойчивый к воздействию тормозной жидкости Материал направляющих втулок Закаленная сталь с антикоррозионным покрытием (при наличии в комплекте) Материал защитных пыльников Термостойкая эластичная резина Рабочая температура От -40 °С до +120 °С Устойчивость К тормозной жидкости, влаге, дорожным реагентам и загрязнениям Тип установки Штатный, без внесения изменений в конструкцию тормозной системы Комплектность Ремкомплект должен поставляться в полной заводской комплектации и включать: • уплотнительное кольцо поршня; • защитный пыльник поршня; • пыльники направляющих; • уплотнительные кольца направляющих; • направляющие пальцы (если предусмотрены производителем); • стопорное кольцо пыльника (при наличии); • смазку для направляющих и уплотнений (если предусмотрена производителем); • иные элементы, входящие в оригинальный ремкомплект. Требования к качеству • изделие новое, ранее не использовавшееся; • заводского изготовления и заводской сборки; • отсутствие механических повреждений, деформаций и следов старения резиновых элементов; • соответствие техническим требованиям производителя; • полная совместимость со штатным задним тормозным суппортом автобуса Zhongtong LCK6125HGAN (2019 года выпуска); • гарантия не менее 6 месяцев. Требования к поставке Товар должен быть новым, заводского изготовления и заводской сборки, не иметь механических повреждений и следов воздействия влаги. Поставляемый товар должен строго соответствовать предоставленному образцу. Предварительное согласование товара с Заказчиком является обязательным. Адрес поставки: Алматинская область, Илийский район, с. Аксай, участок 389
Номер пункта плана:	№ 87516369
Наименование пункта плана:	Ролик натяжной
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Ручейковый ролик приводного ремня
Количество:	20

Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196849100, Алматинская область, Илийский район, с.Ақсай участок 389
Срок поставки:	по заключение договора 16 (шестнадцать) календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Ручейковый ролик приводного ремня Ручейковый ролик приводного ремня для автобуса Zhongtong LCK6125HGAN (2019 года выпуска). Автобус оснащен двигателем Yuchai YC6MK320N-50 с поликлиновым (ручейковым) приводным ремнем навесного оборудования. 1. Назначение ГОСТ Р ИСО 11749-2017 Ручейковый ролик предназначен для направления и обеспечения стабильной работы поликлинового приводного ремня навесного оборудования двигателя, снижения вибраций, предотвращения проскальзывания ремня и обеспечения надежной работы генератора, компрессора кондиционера, водяного насоса и других агрегатов. 2. Основные технические характеристики Параметр Требуемое значение Тип изделия Ручейковый ролик приводного ремня Назначение Для поликлинового (ручейкового) приводного ремня Совместимость Автобус Zhongtong LCK6125HGAN, 2019 года выпуска Конструкция Ролик в сборе с закрытым шариковым подшипником Тип ролика Ручейковый (Poly-V), соответствует профилю штатного ремня 3. Требования к качеству • Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. • Изделие должно быть заводского изготовления и заводской сборки. • Подшипник должен вращаться плавно, без заеданий, шума и люфта. • Ролик не должен иметь трещин, сколов, деформаций, следов коррозии и иных повреждений. • Изделие должно обеспечивать ресурс и эксплуатационные характеристики не ниже оригинальной детали. • Предварительное согласование поставляемого товара с Заказчиком является обязательным. • Установка должна производиться без внесения конструктивных изменений 4. Комплектность • Ручейковый ролик приводного ремня в сборе с подшипником – 1 шт. • Защитная упаковка. • Паспорт или сертификат качества (при наличии). 5. Место поставки Алматинская область, Илийский район, село Аксай, участок 389
Номер пункта плана:	№ 87514996
Наименование пункта плана:	Суппорт
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Ремкомплект переднего тормозного суппорта для автобуса Zhongtong LCK6125HGAN (2019 года выпуска)
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196849100, Алматинская область, Илийский район, с.Ақсай участок 389
Срок поставки:	по заключение договора 16 (шестнадцать) календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара Ремкомплект переднего тормозного суппорта для автобуса Zhongtong LCK6125HGAN (2019 года выпуска) TP TC 018/2011 1. Назначение Ремкомплект предназначен для восстановления работоспособности переднего тормозного суппорта путем замены изношенных уплотнительных элементов, защитных пыльников, направляющих и других деталей, обеспечивающих герметичность, свободное перемещение рабочих элементов и надежную работу тормозной системы. Ремкомплекты обычно включают уплотнения, пыльники, направляющие, втулки, стопорные элементы и смазку (состав комплекта зависит от исполнения суппорта). 2. Основные технические характеристики Параметр Требуемое значение Тип изделия Ремкомплект переднего тормозного суппорта Применяемость Автобус Zhongtong LCK6125HGAN, 2019 года выпуска Назначение Ремонт переднего тормозного суппорта Совместимость Полностью совместим со штатным передним тормозным суппортом автобуса Материал уплотнений Масло- и термостойкая резина (EPDM или аналог) Материал пыльников Термостойкая эластомерная резина Материал направляющих (при наличии) Закаленная легированная сталь Материал втулок (при наличии) Износостойкий полимер или металл согласно конструкции производителя Рабочая температура От -40 °C до +120 °C Совместимость с тормозной жидкостью DOT-3, DOT-4 или в соответствии с требованиями производителя тормозной системы Соответствие Полностью соответствует оригинальному ремкомплекту или является взаимозаменяемым эквивалентом 3. Комплектность В состав ремкомплекта должны входить (в зависимости от конструкции суппорта): • уплотнительные кольца поршня; • защитные пыльники поршня; • пыльники направляющих; • направляющие пальцы (при наличии); • втулки (при наличии); • стопорные кольца; • защитные колпачки штуцера прокачки; • специальная высокотемпературная смазка; • комплект крепежных элементов (при наличии). Комплект должен обеспечивать ремонт одного переднего тормозного суппорта. 4. Требования к качеству Поставляемый товар должен: • быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации; • быть изготовленным в заводских условиях; • не иметь механических повреждений, трещин, деформаций и следов старения резины; • обеспечивать полную герметичность тормозного суппорта после установки; • соответствовать техническим требованиям производителя автобуса и тормозной системы; • быть устойчивым к воздействию тормозной жидкости, влаги, дорожных реагентов и перепадов температур. 5. Гарантия Гарантийный срок — не менее 6 месяцев со дня поставки либо согласно гарантии производителя (если она превышает указанный срок). 6. Дополнительные требования • Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке. • Не допускается поставка бывших в эксплуатации, восстановленных или отремонтированных изделий. • Все детали ремкомплекта должны быть полностью совместимы со штатным передним тормозным суппортом автобуса Zhongtong LCK6125HGAN. • Допускается поставка оригинального изделия либо полностью взаимозаменяемого эквивалента. • Перед поставкой поставщик обязан предоставить каталог, техническое описание или иной документ производителя, подтверждающий совместимость предлагаемого ремкомплекта с автобусом Zhongtong LCK6125HGAN (2019 года выпуска). Для автобусов Zhongtong выпускаются оригинальные ремкомплекты и взаимозаменяемые комплекты для китайских тормозных суппортов, соответствующие конструкции штатного узла. 7. Место поставки Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, село Аксай, участок 389
Номер пункта плана:	№ 87515314
Наименование пункта плана:	Клапан ускорительный

Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Клапан управления стояночным (ручным) тормоза для автобуса Zhongtong LCK6125HGAN (2019 года выпуска)
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196849100, Алматинская область, Илийский район, с.Ақсай участок 389
Срок поставки:	по заключение договора 16 (шестнадцать) календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Клапан управления стояночным (ручным) тормозом для автобуса Zhongtong LCK6125HGAN (2019 года выпуска) ГОСТ 4364-2020 1. Назначение Предназначен для управления стояночной (ручной) тормозной системой автобуса. Клапан обеспечивает подачу и выпуск сжатого воздуха в пружинные энергоаккумуляторы, осуществляя затормаживание и растормаживание транспортного средства. 2. Основные технические характеристики Параметр Требуемое значение Тип изделия Клапан управления стояночным (ручным) тормозом Применяемость Автобус Zhongtong LCK6125HGAN, 2019 года выпуска, Тип управления Ручной пневматический Рабочая среда Сжатый воздух Максимальное рабочее давление Не менее 10 бар Диапазон рабочих температур От -40 °C до +80 °C Присоединительная резьба M16×1,5 или полностью соответствующая штатной системе Тип крепления Полностью соответствующий штатному месту установки автобуса Материал корпуса Высокопрочный алюминиевый сплав Защита от коррозии Обязательна Герметичность Не допускается утечка воздуха, в соответствии с нормативными требованиями Комплектность 1 клапан 3. Требования к качеству • товар должен быть новым, ранее не использовавшимся; • изготовлен в заводских условиях и иметь заводскую сборку; • не должен иметь механических повреждений, трещин и деформаций; • не должен допускать утечки сжатого воздуха; • должен быть полностью совместим со штатной пневматической тормозной системой автобуса; • должен соответствовать техническим требованиям производителя. 4. Комплект поставки • клапан управления стояночным (ручным) тормозом — 1 шт.; • защитная упаковка; • инструкция по монтажу и эксплуатации (при наличии). 5. Гарантия Гарантийный срок — не менее 6 месяцев или в соответствии с гарантией, установленной производителем. 6. Дополнительные требования • Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, поставляться в заводской упаковке. • Не допускается наличие следов коррозии, воздействия влаги и механических повреждений. • Поставляемый товар должен устанавливаться на штатную пневматическую тормозную систему автобуса без внесения дополнительных изменений. • Поставляемый товар подлежит обязательному предварительному согласованию с Заказчиком. Место поставки: Алматинская область, Илийский район, село Ақсай, участок 389
Номер пункта плана:	№ 87516440
Наименование пункта плана:	Ролик натяжной
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Натяжной ролик приводного ремня
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196849100, Алматинская область, Илийский район, с.Ақсай участок 389
Срок поставки:	по заключение договора 16 (шестнадцать) календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Натяжной ролик приводного ремня для автобуса Zhongtong LCK6125HGAN (2019 года выпуска). ГОСТ 1284.1-89 Автобус оборудован двигателем Yuchai YC6MK320N-50, в котором применяется поликлиновый привод навесного оборудования с натяжным механизмом. 1. Назначение Натяжной ролик предназначен для автоматического поддержания необходимого натяжения поликлинового приводного ремня навесного оборудования двигателя, предотвращения проскальзывания ремня, снижения вибраций и шума, а также обеспечения стабильной работы генератора, компрессора кондиционера, водяного насоса и других агрегатов двигателя. 2. Основные технические характеристики Параметр Требуемое значение Тип изделия Натяжной ролик приводного ремня Назначение Для автоматического натяжителя поликлинового ремня Совместимость Автобус Zhongtong LCK6125HGAN, 2019 года выпуска Тип ремня Поликлиновый (ручейковый, Poly-V) Конструкция Ролик в сборе с закрытым шариковым подшипником Материал ролика Высокопрочная сталь или армированный термостойкий полимер Материал подшипника Высокоуглеродистая подшипниковая сталь 3. Требования к качеству • Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. • Изделие должно быть заводского изготовления и заводской сборки. • Подшипник должен обеспечивать плавное вращение без шума, заеданий и люфта. • Не допускаются трещины, сколы, деформации, следы коррозии и повреждения защитных уплотнений. • Изделие должно соответствовать техническим требованиям производителя автобуса и обеспечивать ресурс не ниже оригинальной детали. • Предварительное согласование поставляемого товара с Заказчиком является обязательным. • Установка должна производиться без внесения конструктивных изменений. 4. Комплектность • Натяжной ролик приводного ремня в сборе – 1 шт. • Защитная упаковка. • Паспорт или сертификат качества (при наличии). 5. Место поставки Алматинская область, Илийский район, село Аксай, участок 389
Номер пункта плана:	№ 87514774
Наименование пункта плана:	Клапан управления
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Электропневматический распределитель воздуха (клапан управления пневматической подвеской ECAS) для автобуса Zhongtong LCK6125HGAN (2019 года выпуска)
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196849100, Алматинская область, Илийский район, с.Аксай участок 389
Срок поставки:	по заключение договора 16 (шестнадцать) календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара Электропневматический распределитель воздуха (клапан управления пневматической подвеской ECAS) для автобуса Zhongtong LCK6125HGAN (2019 года выпуска) ГОСТ 17433-80. 1. Назначение Предназначен для управления потоками сжатого воздуха в системе электронной пневматической подвески (ECAS), автоматического поддержания заданной высоты кузова автобуса, наполнения и выпуска воздуха из пневморессор, обеспечения устойчивости, безопасности и комфортности движения. 2. Основные технические характеристики Параметр Требуемое значение Тип изделия Электропневматический распределитель воздуха (клапан ECAS) Применяемость Автобус Zhongtong LCK6125HGAN, 2019 года выпуска Назначение Управление пневматической подвеской (ECAS) Рабочее напряжение 24 В постоянного тока Максимальное рабочее давление Не менее 20 бар Рабочая среда Очищенный сжатый воздух Количество рабочих пневматических портов Не менее 5 Присоединительная резьба M22×1,5 Электрический разъем 4-контактный, совместимый с DIN 72585 Номинальный ток Не более 320 мА Степень защиты Не ниже IP6K6K (предпочтительно IP6K9K) Рабочий диапазон температур От -40 °С до +80 °С Материал корпуса Литой алюминиевый сплав с антикоррозионным покрытием Способ крепления Штатный, без внесения изменений в конструкцию автобуса Совместимость Полностью совместим с электронной системой управления пневматической подвеской ECAS автобуса Zhongtong LCK6125HGAN Габаритные размеры Не более 207 × 167 × 76 мм Масса Не более 2,5 кг 3. Требования к качеству Поставляемый товар должен: • быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации; • быть изготовленным в заводских условиях; • иметь заводскую сборку; • не иметь механических повреждений, следов коррозии, трещин и иных дефектов; • обеспечивать надежную работу системы пневматической подвески; • сохранять герметичность при рабочем давлении; • соответствовать техническим требованиям завода-изготовителя автобуса; • соответствовать требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (при их применимости). 4. Комплект поставки В комплект поставки должны входить: • электропневматический распределитель воздуха (клапан ECAS) — 1 шт.; • защитные транспортировочные заглушки на пневматических портах; • заводская упаковка; • паспорт изделия или иной документ производителя (при наличии); • инструкция по монтажу и эксплуатации (при наличии). 5. Гарантия Гарантийный срок эксплуатации — не менее 6 месяцев со дня поставки товара либо согласно гарантии производителя (если она превышает указанный срок). В течение гарантийного срока поставщик обязан заменить неисправное изделие за свой счет. 6. Дополнительные требования • Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке. • Не допускается поставка бывших в эксплуатации, восстановленных или отремонтированных изделий. • Не допускается наличие следов монтажа, загрязнений, механических повреждений и коррозии. • Распределитель воздуха должен устанавливаться на штатные места без внесения конструктивных изменений. • Допускается поставка оригинального изделия либо полностью взаимозаменяемого эквивалента при условии полного соответствия техническим и эксплуатационным характеристикам. • Перед поставкой поставщик обязан предоставить документы (каталожное описание, технический паспорт либо каталог производителя), подтверждающие совместимость предлагаемого изделия с автобусом Zhongtong LCK6125HGAN, 2019 года выпуска. • Поставляемый товар подлежит обязательному предварительному согласованию с Заказчиком. 7. Место поставки Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, село Аксай, участок 389
Номер пункта плана:	№ 87516525

Наименование пункта плана:	Стакан форсунки
Описание пункта плана:	для дизельного двигателя
Дополнительное описание пункта плана:	Стакан (гильза) форсунки двигателя
Количество:	10
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	196849100, Алматинская область, Илийский район, с.Ақсай участок 389
Срок поставки:	по заключение договора 16 (шестнадцать) календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	стакан (гильза) форсунки двигателя Yuchai YC6MK320N-50 для автобуса Zhongtong LCK6125HGAN (2019 года выпуска) в комплекте с резиновым уплотнителем и медной уплотнительной шайбой в комплекте 6 штук 1. Назначение ГОСТ 10579-2017 стакан (гильза) форсунки предназначен для установки и герметизации топливной форсунки в головке блока цилиндров двигателя. Изделие обеспечивает точное позиционирование форсунки, герметичность посадочного места, предотвращает утечку топлива и охлаждающей жидкости, способствует эффективному отводу тепла от форсунки и обеспечивает надежную работу системы впрыска топлива двигателя Yuchai YC6MK320N-50. Комплект поставляется с резиновым уплотнительным кольцом (O-ring) и медной уплотнительной шайбой, необходимыми для монтажа. 2. Основные технические характеристики Параметр Требуемое значение Тип изделия стакан (гильза) форсунки в комплекте 6 штук Назначение Для установки и герметизации топливной форсунки Совместимость Двигатель Yuchai YC6MK320N-50, автобус Zhongtong LCK6125HGAN (2019 года выпуска) Материал стакана Латунь, бронза, легированная сталь или иной материал, предусмотренный изготовителем Конструкция Цельная цилиндрическая гильза с посадочным буртом Уплотнение Резиновое уплотнительное кольцо (O-ring) Уплотнительная шайба Медная, отожженная Рабочая среда Дизельное топливо, моторное масло, охлаждающая жидкость Рабочая температура От -40 °C до +250 °C Устойчивость К высоким температурам, вибрациям, воздействию топлива, масла, охлаждающей жидкости и коррозии Монтаж На штатные посадочные места без внесения конструктивных изменений 3. Требования к качеству • Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. • Изделие должно быть заводского изготовления и заводской сборки. • Не допускаются трещины, сколы, раковины, деформации, следы коррозии и механические повреждения. • Посадочные поверхности должны быть ровными, без рисок и задигов. • Геометрические размеры должны полностью соответствовать оригинальной детали. • Резиновый уплотнитель должен быть изготовлен из маслостойкого и термостойкого эластомера. • Медная шайба должна обеспечивать надежную герметизацию соединения и быть изготовлена из высококачественной отожженной меди. • Комплект должен обеспечивать герметичность посадочного места форсунки и исключать утечки топлива и охлаждающей жидкости. • Поставляемый товар должен полностью соответствовать двигателю Yuchai YC6MK320N-50 и устанавливаться без внесения конструктивных изменений. • Предварительное согласование поставляемого товара с Заказчиком является обязательным. 4. Дополнительные требования • Комплект должен быть полностью готов к установке без необходимости приобретения дополнительных уплотнительных элементов. • Допускается поставка оригинальной детали либо качественного эквивалента, полностью взаимозаменяемого с оригиналом. • Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты поставки или до очередного регламентного технического обслуживания при соблюдении условий эксплуатации. 5. Место поставки Алматинская область, Илийский район, село Аксай, участок 389
Номер пункта плана:	№ 87515127
Наименование пункта плана:	Диск тормозной
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Тормозной диск с болтами для задних осей для автобуса Zhongtong LCK6125HGAN (2019 года выпуска)
Количество:	30
Единица измерения:	Штука

Места поставки:	196849100, Алматинская область, Илийский район, с.Ақсай участок 389
Срок поставки:	по заключение договора 16 (шестнадцать) календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тормозной диск с болтами для автобуса Zhongtong LCK6125HGAN (2019 года выпуска) ГОСТ 33997-2016: Основные технические характеристики Параметр Требуемое значение Тип изделия Тормозной диск с комплектом крепежных болтов Назначение Обеспечение эффективного торможения автобуса в составе штатной тормозной системы Применяемость Автобус Zhongtong LCK6125HGAN, 2019 года выпуска Тип тормозного диска Вентилируемый (в соответствии со штатной конструкцией автобуса) Расположение задняя ось (в соответствии с заявкой Заказчика) Материал диска Высокопрочный серый чугун (HT250/G3000 или эквивалент) Тип обработки Прецизионная механическая обработка рабочих поверхностей Балансировка Заводская динамическая балансировка Устойчивость Высокая устойчивость к термическим нагрузкам, деформации и растрескиванию Максимальная рабочая температура Не менее +500 °С Комплект крепежа Высокопрочные крепежные болты класса прочности не ниже 10.9 Антикоррозионная защита Защитное покрытие нерабочих поверхностей Совместимость Полностью совместим со штатной тормозной системой автобуса Zhongtong LCK6125HGAN без внесения изменений в конструкцию Соответствие Размеры, толщина, диаметр, количество крепежных отверстий и посадочные размеры должны полностью соответствовать оригинальному тормозному диску автобуса Комплектность Товар должен поставляться в полной заводской комплектации и включать: • тормозной диск — 1 шт.; • комплект крепежных болтов; • защитную упаковку; • паспорт изделия или техническую документацию (при наличии). Требования к качеству • изделие новое, ранее не использовавшееся; • заводского изготовления и заводской сборки; • отсутствие механических повреждений, трещин, деформаций, сколов и следов коррозии; • соответствие требованиям производителя автобуса и тормозной системы; • полная совместимость со штатной тормозной системой автобуса Zhongtong LCK6125HGAN (2019 года выпуска); • гарантия не менее 6 месяцев. Требования к поставке Товар должен быть новым, заводского изготовления и заводской сборки, не иметь механических повреждений и следов воздействия влаги. Поставляемый товар должен строго соответствовать предоставленному образцу. Предварительное согласование товара с Заказчиком является обязательным. Адрес поставки: Алматинская область, Илийский район, с. Аксай, участок 389
Номер пункта плана:	№ 87512931
Наименование пункта плана:	Полуось
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Внутренняя полуось левая в комплекте
Количество:	3
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	196849100, Алматинская область, Илийский район, с.Ақсай участок 389
Срок поставки:	по заключение договора 16 (шестнадцать) календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Левая внутренняя полуось в комплекте для автобуса Zhongtong LCK6125HGAN (2019 года выпуска) ГОСТ Р 53830-2010 1. Назначение Левая внутренняя полуось в комплекте предназначена для передачи крутящего момента от дифференциала к левому ведущему колесу, обеспечения надежной работы ведущего моста, восстановления эксплуатационных характеристик трансмиссии и безопасной эксплуатации автобуса. Деталь должна полностью соответствовать конструкции ведущего моста автобуса Zhongtong LCK6125HGAN 2019 года выпуска. 2. Основные технические характеристики Параметр Требуемое значение Тип изделия Левая внутренняя полуось ведущего моста в комплекте Расположение Левая сторона Назначение Передача крутящего момента от дифференциала к левому ведущему колесу Материал полуоси Высокопрочная легированная конструкционная сталь, термообработанная Термообработка Закалка и отпуск рабочих поверхностей Тип соединения Шлицевое, соответствующее оригинальной конструкции Защитное покрытие Антикоррозионное Комплектность Левая внутренняя полуось – 1 шт.; стопорное кольцо – 1 шт.; уплотнительное кольцо (сальник или O-ring, если предусмотрено конструкцией) – 1 шт.; регулировочная шайба (при наличии в оригинальном комплекте) – 1 шт.; крепежные элементы (при наличии в оригинальной комплектации) – комплект Совместимость Автобус Zhongtong LCK6125HGAN (2019 года выпуска) или эквивалент Монтаж Без доработки штатных посадочных мест Состояние Новая, не бывшая в эксплуатации Гарантия Не менее 6 месяцев 3. Требования к качеству • Изделие должно быть новым, заводского изготовления и заводской сборки. • Не допускаются трещины, сколы, деформация шлицев, следы коррозии и механические повреждения. • Полуось должна быть полностью взаимозаменяемой с оригинальной деталью. • Поставляемый товар должен сопровождаться паспортом изделия или сертификатом качества, а также гарантийным документом. 4. Дополнительные требования • Товар должен поставляться в заводской упаковке. • Левая внутренняя полуось должна устанавливаться на штатные посадочные места без внесения конструктивных изменений. • Поставляемый товар подлежит обязательному предварительному согласованию с Заказчиком. 5. Место поставки Алматинская область, Илийский район, село Аксай, участок 389
Номер пункта плана:	№ 87516145
Наименование пункта плана:	Ролик
Описание пункта плана:	опорный
Дополнительное описание пункта плана:	Обводной ролик приводного ремня
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196849100, Алматинская область, Илийский район, с.Аксай участок 389
Срок поставки:	по заключение договора 16 (шестнадцать) календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Обводной ролик приводного ремня для автобуса Zhongtong LCK6125HGAN Обводной ролик приводного ремня для автобуса Zhongtong LCK6125HGAN (2019 года выпуска) 1. Назначение ГОСТ 1284.1-89 Обводной ролик предназначен для изменения направления движения приводного ремня и обеспечения его стабильной работы, поддержания правильной траектории ремня, снижения вибрации и шума, а также увеличения срока службы ременного привода двигателя автобуса Zhongtong LCK6125HGAN с двигателем Yuchai YC6MK320N-50. 2. Основные технические характеристики Параметр Требуемое значение Тип изделия Обводной ролик приводного ремня Назначение Направление и стабилизация приводного ремня Материал ролика Высокопрочный износостойкий полимер или сталь Материал подшипника Закрытый двухрядный шариковый подшипник Тип подшипника Герметичный, необслуживаемый Материал крепежной втулки Закаленная конструкционная сталь Рабочая температура От -40 °С до +120 °С 3. Требования к качеству • Изделие должно быть новым, заводского изготовления и заводской сборки. • Подшипник должен вращаться плавно, без шума, люфта и заеданий. • Не допускаются трещины, деформация, механические повреждения и следы коррозии. • Размеры и посадочные места должны полностью соответствовать оригинальной конструкции. • Поставляемый товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество. • Предварительное согласование поставляемого товара с Заказчиком является обязательным. • Установка должна производиться без внесения конструктивных изменений. 5. Место поставки Алматинская область, Илийский район, село Аксай, участок 389
Номер пункта плана:	№ 87512949
Наименование пункта плана:	Полуось
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Внутренняя полуось правая в комплекте
Количество:	3
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	196849100, Алматинская область, Илийский район, с.Аксай участок 389
Срок поставки:	по заключение договора 16 (шестнадцать) календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Правая внутренняя полуось в комплекте Наименование товара: Правая внутренняя полуось в комплекте для автобуса Zhongtong LCK6125HGAN (2019 года выпуска). ГОСТ Р 53830-2010 1. Назначение Правая внутренняя полуось в комплекте предназначена для передачи крутящего момента от дифференциала к правому ведущему колесу, обеспечения надежной работы ведущего моста, восстановления эксплуатационных характеристик трансмиссии и безопасной эксплуатации автобуса. Деталь должна полностью соответствовать конструкции ведущего моста автобуса Zhongtong LCK6125HGAN 2019 года выпуска 2. Основные технические характеристики Параметр Требуемое значение Тип изделия Правая внутренняя полуось ведущего моста в комплекте Расположение Правая сторона Назначение Передача крутящего момента от дифференциала к правому ведущему колесу Материал полуоси Высокопрочная легированная конструкционная сталь, термообработанная Термообработка Закалка и отпуск рабочих поверхностей Тип соединения Шлицевое, соответствующее оригинальной конструкции Защитное покрытие Антикоррозионное Комплектность Правая внутренняя полуось – 1 шт.; стопорное кольцо – 1 шт.; уплотнительное кольцо (сальник или O-ring, если предусмотрено конструкцией) – 1 шт.; регулировочная шайба (при наличии в оригинальном комплекте) – 1 шт.; крепежные элементы (при наличии в оригинальной комплектации) – комплект Совместимость Автобус Zhongtong LCK6125HGAN (2019 года выпуска) Монтаж Без доработки штатных посадочных мест Состояние Новая, не бывшая в эксплуатации Гарантия Не менее 6 месяцев 3. Требования к качеству • Изделие должно быть новым, заводского изготовления и заводской сборки. • Не допускаются трещины, сколы, деформация шлицев, следы коррозии и механические повреждения. • Полуось должна быть полностью взаимозаменяемой с оригинальной деталью. • Поставляемый товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество. 4. Дополнительные требования • Товар должен поставляться в заводской упаковке. • Правая внутренняя полуось должна устанавливаться на штатные посадочные места без внесения конструктивных изменений. • Поставляемый товар подлежит обязательному предварительному согласованию с Заказчиком. 5. Место поставки Алматинская область, Илийский район, село Аксай, участок 389
---	--