

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17778986-1
Сатып алудың атауы:	Фиништік шпатлевка гипстік
Лоттың нөмірі:	№ 88049168-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шпатлевка
Лоттың сипаттауы:	гипстік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фиништік тегістегіші
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қ.
Жеткізу мерзімі:	техникалық ерекшелікке сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Фиништік тегістегіші Құрамы: гипс-фиништік тұтқыр, ұсақ ұнтақталған толтырғыш және полимерлі түрлендірілген қоспалар. Арналуы: ішкі қабырғалар мен төбелерді соңғы тегістеу, тігістер мен жарықтарды тығыздау. Түсі: ақ; Салмағы: кемінде 20 кг; Шығару нысаны: қағаз ыдыс; + 20 °С температурада кептіру уақыты: 60-тан 100 минутқа дейін; Қоспаның шығыны: шамамен 0,9-1,0 кг/м²; Қабаттың қалыңдығы: 0,2-ден 3 мм-ге дейін. ҚР СТ 1168-2006 «Құрғақ құрылыс қоспалары. Техникалық шарттар» Шығарылған жылы: 2025 жылдан ерте емес. Кепілдік мерзімі: кемінде күнтізбелік 12 ай. Тауарды жеткізу мерзімі: Шартқа қол қойылған күнінен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстан тауар өндірушілері тізілімінде болған жағдайда, Тауарды жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күнінен бастап күнтізбелік 61 күн ішінде. Өнім беруші Тауарды жеткізу орнында Тапсырыс берушінің өкіліне Шарттың 5-тармағының 5.1-тармақшасында көзделген құжаттарды беруге міндетті.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17778986-1
Наименование закупки:	Шпатлевка финишная гипсовая
Номер лота:	№ 88049168-ЗЦП1
Наименование лота:	Шпатлевка
Описание лота:	гипсовая
Дополнительное описание лота:	Шпатлевка финишная
Количество:	40
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль г. Астана
Срок поставки:	в соответствии с технической спецификацией
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шпатлевка финишная Состав: гипсовая-финишная вяжущее, тонкомолотый наполнитель и полимерные модифицированные добавки. Назначение: заключительное выравнивание внутренних стен и потолков, заделка швов и трещин. Цвет: белый; Вес: не менее 20 кг; Форма выпуска: бумажная тара; Время высыхания при температуре +200С: от 60 до100 мин; Расход смеси: около 0,9-1,0 кг/м2; Толщина слоя: от 0,2 до 3 мм. СТ РК 1168-2006 «Смеси сухие строительные. Технические условия» Год выпука не ранее 2025 года. Гарантийный срок: не менее 12 календарных месяцев. Срок поставки Товара: в течение 20 календарных дней с даты подписания Договора. В случае нахождения Поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей срок поставки Товара в течение 61 календарных дней с даты подписания Договора. Поставщик обязан предоставить представителю Заказчика в месте поставки Товара документы, предусмотренные подпунктом 5.1 пункта 5 Договора.