

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17789498-1
Сатып алудың атауы:	Компьютерлік құрамдастарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88118034-3ЦПЗ
Лоттың атауы:	Кулер
Лоттың сипаттауы:	жүйелік блок үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Процессор салқындатқышы 20 PWM қара, 100 мм, алюминий, 2400 айн/мин, 32,5 дБ, 4 істікшелі, 95 Вт, 60 мм
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392410000, Қостанай облысы, Рудный қ. к. Рудный, к. Комсомол, 20
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Орталық процессорға арналған салқындатқыш: 100 мм, алюминий, 2400 айн/мин, 32,5 дБ, 4 істікшелі, 95 Вт, 60 мм, қара түсті. PWM функциясы бар желдеткіш ауа ағыны мен шу деңгейі арасындағы тамаша теңгерімді қамтамасыз етеді. Алюминий радиаторы тиімді салқындатуға мүмкіндік береді. Орнату оңай. Техникалық сипаттамалар Радиатор материалы: Алюминий, мыс Өлшемдері мен салмағы: Желдеткіш 100x100x25 мм, салқындатқыш 100x60x100 мм, 376 г Үйлесімділік: LGA1200/115X GTIN: 06933412705192 Биіктігі (см): 8 Ұзындығы (см): 10 Жылдамдық (айн/мин): 2400 Жинақ құрамы: Салқындатқыш Қосқыш: 4 істікшелі PWM (процессор желдеткіші) Салқындатқыш конструкциясы: Классикалық (жылу таратқыш түтікшелері жоқ радиатор + желдеткіш) Салқындату жүйесінің құрылымы: Радиатор + желдеткіш Айналу жылдамдығын реттегіш: Жоқ Температура реттегіші: Жоқ Бекіту тәсілі: Бұрандалар және тірек пластинасы Макс. ауа ағыны (CFM): 58 Шу деңгейінің максимумы (дБ): 33 Салмағы (кг): 0,406 Радиатор материалы: Алюминий Модель: THERMATA 20 PWM Желдеткішті бекіту өлшемі (мм): 100 Қолданылуы: Орталық процессор (CPU) Номиналды ток: 0,13 А Суыту түрі: Белсенді суыту Қуат көзі: 12 В Қолдау көрсетілетін сокеттер: Socket 1155/1156/1150/1151/1200, Socket SP3 Қуат тұтынуы: 1,56 Вт Өлшемдері: 97,5x97,5x60 мм Жылу тарату қуаты (Вт): 95 Айналу жылдамдығын реттегіш: Бар Термоинтерфейс: Салқындатқыш табанына алдын ала жағылған термопаста Жабдық түрі: Орталық процессорға арналған салқындатқыш Мойынтірек түрі: Гидродинамикалық

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17789498-1
Наименование закупки:	Приобретение компьютерных комплектующих
Номер лота:	№ 88118034-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Кулер
Описание лота:	для системного блока
Дополнительное описание лота:	Кулер для процессора 20 PWM черный, 100 мм, алюминий, 2400 об/мин, 32.5 дБ, 4 pin, 95 Вт, 60 мм
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392410000, Костанайская область, г.Рудный г. Рудный, пр. Комсомольский, 20
Срок поставки:	20 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кулер для процессора 20 PWM черный, 100 мм, алюминий, 2400 об/мин, 32.5 дБ, 4 pin, 95 Вт, 60 мм. Вентилятор с функцией ШИМ (PWM) обеспечивает отличный баланс между объемом потока воздуха и уровнем шума. Алюминиевый радиатор обеспечивает эффективное охлаждение. Простая установка. Технические параметры Материал радиатора: Алюминий, медь Размеры, вес: вентилятор 100x100x25 мм, кулер 100x60x100 мм, 376 г Совместимость : LGA1200/115X GTIN: 06933412705192 высота(см): 8 длина(см): 10 Кол-во оборотов (RPM): 2400 Комплект поставки: Кулер Коннектор: Питание вентилятора процессора 4-пин PWM Конструкция кулера: Классическая(радиатор без тепловых трубок+вентилятор) Конструкция системы охлаждения: Радиатор+вентилятор Контроллер оборотов Нет Контроллер температуры Нет Крепление: Винтовое и пластина Макс. воздушный поток, CFM: 58 Максимальный уровень шума (дБ): 33 масса(кг): 0.406 Материал ядра радиатора: Алюминий Модель: THETA 20 PWM Монтажный размер вентилятора (мм): 100 Назначение: Процессорный Номинальный ток: 0.13 А Охлаждение: Активное охлаждение Питание: 12 В Поддерживаемые сокеты: Socket 1155/1156/1150/1151/1200, Socket SP3 Потребление энергии: 1.56 Вт Размеры: 97.5x97.5x60 мм Рассеиваемая мощность (Вт): 95 Регулятор оборотов Да Тепловой интерфейс: Термопаста нанесена на основание кулера Тип оборудования: Кулер для процессора Тип подшипника: Гидродинамический Тип подшипников: Гидродинамический подшипник