

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17787575-1
Сатып алудың атауы:	Серверге арналған жабдық (ОИТ) 881
Лоттың нөмірі:	№ 88110934-ОИ2
Лоттың атауы:	Бокс
Лоттың сипаттауы:	автоматты ажыратқыштарға арналған, аспалы орындалған, сыртқы орнату
Лоттың қысқаша сипаттауы:	НЯЦ. Аспалы тарату қорабы: DIN-6 модульдерінің саны; қатарлар саны-1; монтаждау тәсілі-аспалы (беттік); корпус материалы-өздігінен сөндіретін ABS-пластик; қабықты қорғау дәрежесі-IP41-ден төмен емес; номиналды жұмыс кернеуі-400 В кем емес; номиналды ток-63 А кем емес; номиналды электр оқшаулау беріктігі – кемінде 660 В; 35 мм DIN-рельстің болуы-міндетті; мөлдір жабылатын есіктің болуы-міндетті; есіктердің саны-1; габариттік өлшемдері: биіктігі-190 мм-ден кем емес және 200 мм-ден аспайтын, ені-148 мм-ден кем емес және 182 мм-ден аспайтын, тереңдігі-95 мм-ден кем емес және 100 мм-ден аспайтын; электр қауіпсіздігі класы-II; Климаттық орындалуы-УХЛ3; кабельді енгізу-жоғарыдан, төменнен, бүйірден немесе артқы жағынан; жұмыс температурасының диапазоны -20 °С-тан +40 °С - қа дейін емес; МЕМСТ ІЕС 62208-2013 . Сертификат
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101810000, Абай облысы, Курчатов қ. Бейбіт атом көшесі, 2Б
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 25 күн ішінде. Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса – шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Аспалы тарату қорабы: DIN-6 модульдерінің саны; қатарлар саны-1; монтаждау тәсілі-аспалы (беттік); корпус материалы-өздігінен сөндіретін ABS-пластик; қабықты қорғау дәрежесі-IP41-ден төмен емес; номиналды жұмыс кернеуі-400 В кем емес; номиналды ток-63 А кем емес; номиналды электр оқшаулау беріктігі – кемінде 660 В; 35 мм DIN-рельстің болуы-міндетті; мөлдір жабылатын есіктің болуы-міндетті; есіктердің саны-1; габариттік өлшемдері: биіктігі-190 мм-ден кем емес және 200 мм-ден аспайтын, ені-148 мм-ден кем емес және 182 мм-ден аспайтын, тереңдігі-95 мм-ден кем емес және 100 мм-ден аспайтын; электр қауіпсіздігі класы-II; Климаттық орындалуы-УХЛ3; кабельді енгізу-жоғарыдан, төменнен, бүйірден немесе артқы жағынан; жұмыс температурасының диапазоны -20 °С-тан +40 °С - қа дейін емес; МЕМСТ ІЕС 62208-2013 . Сертификат

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17787575-1
Наименование закупки:	Оборудование для серверной (ОИТ) 881
Номер лота:	№ 88110934-ОИ2
Наименование лота:	Бокс
Описание лота:	для автоматических выключателей, навесного исполнения, наружной установки
Дополнительное описание лота:	НЯЦ. Бокс распределительный навесной: количество модулей DIN – 6; количество рядов – 1; способ монтажа – навесной (поверхностный); материал корпуса – самозатухающий ABS-пластик; степень защиты оболочки – не ниже IP41; номинальное рабочее напряжение – не менее 400 В; номинальный ток – не менее 63 А; номинальная электрическая прочность изоляции – не менее 660 В; наличие DIN-рейки 35 мм – обязательно; наличие прозрачной закрывающейся двери – обязательно; количество дверей – 1; габаритные размеры: высота – не менее 190 мм и не более 200 мм, ширина – не менее 148 мм и не более 182 мм, глубина – не менее 95 мм и не более 100 мм; класс электробезопасности – II; климатическое исполнение – УХЛ3; ввод кабеля – сверху, снизу, сбоку или сзади; диапазон рабочих температур – не уже от -20 °С до +40 °С; ГОСТ IEC 62208-2013 . Сертификат
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101810000, область Абай, г.Курчатов ул. Бейбіт атом, 2Б
Срок поставки:	В течение 25 календарных дней со дня следующего за днем подписания договора. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей - в течение 60 календарных дней со дня следующего за днем подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Бокс распределительный навесной: количество модулей DIN – 6; количество рядов – 1; способ монтажа – навесной (поверхностный); материал корпуса – самозатухающий ABS-пластик; степень защиты оболочки – не ниже IP41; номинальное рабочее напряжение – не менее 400 В; номинальный ток – не менее 63 А; номинальная электрическая прочность изоляции – не менее 660 В; наличие DIN-рейки 35 мм – обязательно; наличие прозрачной закрывающейся двери – обязательно; количество дверей – 1; габаритные размеры: высота – не менее 190 мм и не более 200 мм, ширина – не менее 148 мм и не более 182 мм, глубина – не менее 95 мм и не более 100 мм; класс электробезопасности – II; климатическое исполнение – УХЛ3; ввод кабеля – сверху, снизу, сбоку или сзади; диапазон рабочих температур – не уже от -20 °С до +40 °С; ГОСТ IEC 62208-2013 . Сертификат