

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17843284-1
Сатып алудың атауы:	Электр тауарларын сатып алу (УК)
Лоттың нөмірі:	№ 81221831-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	бір пернелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ішкі бір клавишты ажыратқыш
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Тастыбулак ы.а Таутаған көшесі, 2.,
Жеткізу мерзімі:	Со дня заключения договора в течении 16 календарных дней
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бір пернелі, жасырын орнатылатын жарық ажыратқышы. Ажыратқыш түрі: пернелі. Қорғаныс дәрежесі: IP 20. Номиналды ток: 16 А. Пернелер саны: 1. Кернеу: 250 В. Корпус түсі: ақ. Корпус материалы: пластик. Орнату тәсілі: жасырын (қабырға ішіне). Бұл модульдік ажыратқыш жасырын электр сымдары жүйесінде сенімді бекітілуді қамтамасыз етеді. Ол электр құрылғыларын қуатпен қамтамасыз ету үшін қолданылады және көбінесе жарықтандыруды басқаруға арналған. Электр окшаулағыш корпусы ток жүретін бөліктерге кездейсоқ тиіп кетуден сенімді қорғаныс береді. Пішіні — шаршы, өлшемдері — 80x85 мм. GOST R 51324.1-2005 стандартына сәйкес келеді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17843284-1
Наименование закупки:	Закуп электротехнических товаров (УК)
Номер лота:	№ 81221831-ЗЦП1
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	одноклавишный
Дополнительное описание лота:	Выключатель внутренний одноклавишный
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район мкр Тастыбулак, ул. Таутаган, 2
Срок поставки:	Шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Выключатель внутренний одноклавишный. Тип выключателя -Клавишный. Степень защиты IP 20.Номинальный ток 16 А. Количество клавиш 1 шт. Напряжение 250 В. Цвет корпуса Белый. Материал корпуса Пластик. Способ установки Встроенный. Выключатель сборный, обеспечивает надежную фиксацию в скрытой проводке. Применяется для подачи питания электросети на подключаемые электроприборы. Наиболее часто применяется в процессе освещения. Корпус электроизолирующий надежно защищает от случайного контакта с электрическим током. Дизайн квадратный 80x85. ГОСТ Р 51324.1-2005.