

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17791973-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88137837-3ЦП2
Лоттың атауы:	Сантехникалық бұранда
Лоттың сипаттауы:	ұзын, болат
Лоттың қысқаша сипаттауы:	D 15 бұрандасы
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551047100, Павлодар облысы, Павлодар қ., Мойылды а. Мойылды ,Абая 1
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жіп d 15 Құбырды орнатуға арналған D15 бұрандалы қосқыш элементі. Материал металл Номиналды диаметрі (шартты өту): DN 15 (15 мм). Құбыр жіптерінің өлшемі: 1/2" (жарты дюйм). Жіп түрі: ГОСТ 6357-81 (А немесе В дәлдік кластары) бойынша цилиндрлік түтік (G) немесе ГОСТ 6211-81 бойынша конустық (R/Rc). Жіп қадамы: 1,814 мм (дюймге 14 жіп). Сыртқы жіп диаметрі (сыртқы жіп үшін): 20,95 мм (номиналды). Жіптің ішкі диаметрі (ішкі жіп үшін): 18,63 мм (номиналды). Дизайн талаптары жіптің минималды ұзындығы: DN 15 үшін пайдалы Бұрандалы бұрандалы бөліктің ұзындығы кемінде 11-13 мм болуы керек (тығыздау және механикалық қаттылықты қамтамасыз ету үшін). Корпустың тығыздығы: фитингтер металдың ағып кету немесе терлеу белгілерінсіз 1,5 × PN қысқа мерзімді сынақ гидростатикалық қысымына (сынақ қысымына) төтеп беруі керек. Жұмыс ортасымен үйлесімділік: су (ауыз су, ыстық және суық сумен жабдықтау, гликоль негізіндегі салқындатқыш), табиғи және сұйытылған газ, Сығылған ауа, агрессивті емес технологиялық сұйықтықтар.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17791973-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных товаров
Номер лота:	№ 88137837-ЗЦП2
Наименование лота:	Резьба сантехническая
Описание лота:	длинная, стальная
Дополнительное описание лота:	Резьба D 15
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551047100, Павлодарская область, г.Павлодар, с.Мойылды Мойылды ,Абая 1
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Резьба D 15 Резьбовой соединительный элемент D15 для монтажа трубопровода. Материал металл Номинальный диаметр (условный проход): DN 15 (15 мм). Размер трубной резьбы: 1/2" (полдюйма). Тип резьбы: Цилиндрическая трубная (G) по ГОСТ 6357-81 (классы точности А или В) или коническая (R/Rc) по ГОСТ 6211-81. Шаг резьбы: 1,814 мм (14 ниток на дюйм). Наружный диаметр резьбы (для наружной резьбы): 20,95 мм (номинальный). Внутренний диаметр резьбы (для внутренней резьбы): 18,63 мм (номинальный). Конструктивные требования Минимальная длина резьбы: Для DN 15 длина свинчиваемой части с полезной резьбой должна составлять не менее 11-13 мм (для обеспечения герметичности и механической жесткости). Герметичность корпуса: Фитинги должны выдерживать кратковременное испытательное гидростатическое давление (пробное давление) равное 1,5 × PN без признаков течи или потения металла. Совместимость с рабочими средами: Вода (питьевая, горячее и холодное водоснабжение, теплоноситель на основе гликоля), природный и сжиженный газ, сжатый воздух, неагрессивные технологические жидкости.