Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17981004-1
Сатып алудың атауы:	Ультрадыбыстық түрлендіргіш, өлшеу бөлігі
Лоттың нөмірі:	№ 87996010-ОИ2
Лоттың атауы:	Ультрадыбыстық өңдегіш
Лоттың сипаттауы:	шығын өлшегіш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Строительная, 23
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шығын өлшегішке арналған ультрадыбыстық түрлендіргіш акустикалық, кірістірілген (к-т) В-202 (стационарлық ультрадыбыстық шығын өлшегіштер үшін ВЗЛЕТ ПЭА-В-202 ЕХ). DN диаметрі: 42 мм. Максималды жұмыс қысымы: 2,5 МПа. Сұйықтық температурасының диапазоны: -30-дан +160 °С-қа дейін. Қорғау дәрежесі: IP68. Ұзындығы: 140 мм. Түрлендіргіш бұралған, бұрыштық кабель терминалы бар. Жарылыстан қорғалған орындау (Ex индексі) 2025 жылдан ерте емес

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17981004-1
Наименование закупки:	Преобразователь ультразвуковой, Участок измерительный
Номер лота:	№ 87996010-ОИ2
Наименование лота:	Преобразователь ультразвуковой
Описание лота:	для расходомера
Дополнительное описание лота:	акустический, врезной (к-т)
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск Строительная, 23
Срок поставки:	30 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Преобразователь ультразвуковой для расходомера акусти-ческий, врезной (к-т) В-202 (врезной для стационарных ультразвуковых расходомеров ВЗЛЕТ ПЭА-В-202 Ex)/ Диаметр DN: 42 мм. Максимальное рабочее давление: 2,5 МПа. Диапазон температур жидкости: от -30 до +160 °С. Степень защиты: IP68. Длина: 140 мм. Преобразователь ввинчиваемый, с угловым кабельным выводом. Взрывозащищённое исполнение (индекс Ex). Год изготовления Не ранее 2025 года