

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17852230-1
Сатып алудың атауы:	Аккумуляторлық батареяларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88211309-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Аккумулятор
Лоттың сипаттауы:	ИБП үшін, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 90-200 А/сағ бастап, қорғасын-қышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	APC Smart-UPS 1000 YҚК-ге арналған аккумуляторлық батарея, Бір АҚБ номиналды кернеуі: 12В, YҚК тізбегінің жалпы кернеуі: 24В (2 батарея тізбектей қосылады), номиналды сыйымдылығы (20 сағаттық разряд): 12А*сағ (25°С-та 1,75В-қа дейін). Ішкі кедергісі: ~14.0-16.7 мОм (толық зарядталған аккумулятор). Максималды разрядтау тогы: 150А/180А (5 секунд ішінде). Қысқа тұйықталу тогы: 378А. Максималды зарядтау тогы: 3.60А. Қолдау кернеуі (буферлік режим): бір батареяға 13.50 – 13.80 В. Теңестіру кернеуі (циклдік режим): 14.40 – 15.0 В. Бір батареяның өлшемдері (Ұ*Е*Б): 151.0 × 98.0 × 94.1 мм (± 1-2 мм). Толық биіктігі клеммалармен бірге: 100.3 мм. Бір батареяның салмағы: ~3.67 – 3.84 кг (YҚК ішіндегі қос батарея: ~7.4-7.7 кг). Клемма түрі: F2 (Faston Tab 250, пластинаның ені — 6.35 мм). Технологиясы: VRLA / AGM (герметикалық, қызмет көрсетілмейтін қорғасын-қышқылды). Корпус материалы: Соққыға төзімді ABS-пластик (UL 94-HB / UL 94-V0). Жоспарланған қызмет ету мерзімі: Буферлік режимде 5 жылға дейін (YҚК ішінде: 3-4 жыл). Жұмыс температурасының диапазоны: разрядтау: -15°С-тан +50°С-қа дейін; Зарядтау мен сақтау: -15°С-тан +40°С-қа дейін. Өздігінен разрядталуы: 25°С температурада 90 күн сақтағанда 10%-дан азын жоғалтады.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431047100, Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Тасбөгет к. Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, Есенов көшесі № 6
Жеткізу мерзімі:	Келісім - шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	APC Smart-UPS 1000 YҚК-ге арналған аккумуляторлық батарея, Бір АҚБ номиналды кернеуі: 12В, YҚК тізбегінің жалпы кернеуі: 24В (2 батарея тізбектей қосылады), номиналды сыйымдылығы (20 сағаттық разряд): 12А*сағ (25°С-та 1,75В-қа дейін). Ішкі кедергісі: ~14.0-16.7 мОм (толық зарядталған аккумулятор). Максималды разрядтау тогы: 150А/180А (5 секунд ішінде). Қысқа тұйықталу тогы: 378А. Максималды зарядтау тогы: 3.60А. Қолдау кернеуі (буферлік режим): бір батареяға 13.50 – 13.80 В. Теңестіру кернеуі (циклдік режим): 14.40 – 15.0 В. Бір батареяның өлшемдері (Ұ*Е*Б): 151.0 × 98.0 × 94.1 мм (± 1-2 мм). Толық биіктігі клеммалармен бірге: 100.3 мм. Бір батареяның салмағы: ~3.67 – 3.84 кг (YҚК ішіндегі қос батарея: ~7.4-7.7 кг). Клемма түрі: F2 (Faston Tab 250, пластинаның ені — 6.35 мм). Технологиясы: VRLA / AGM (герметикалық, қызмет көрсетілмейтін қорғасын-қышқылды). Корпус материалы: Соққыға төзімді ABS-пластик (UL 94-HB / UL 94-V0). Жоспарланған қызмет ету мерзімі: Буферлік режимде 5 жылға дейін (YҚК ішінде: 3-4 жыл). Жұмыс температурасының диапазоны: разрядтау: -15°С-тан +50°С-қа дейін; Зарядтау мен сақтау: -15°С-тан +40°С-қа дейін. Өздігінен разрядталуы: 25°С температурада 90 күн сақтағанда 10%-дан азын жоғалтады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17852230-1
Наименование закупки:	Приобретение аккумуляторных батарей
Номер лота:	№ 88211309-ЗЦП2
Наименование лота:	Аккумулятор
Описание лота:	для ИБП, напряжение 12 В, емкость от 90-200 А/ч, свинцово-кислотный
Дополнительное описание лота:	Аккумуляторная батарея для ИБП APC Smart-UPS 1000, номинальное напряжение одной АКБ: 12В, общее напряжение цепи ИБП: 24В (2 батареи соединены последовательно), номинальная емкость (20-часовой разряд): 12Ач (при 25°С до 1,75В на элемент). Внутренне сопротивление: ~14.0-16.7 мОм (полностью заряженный аккумулятор). Максимальный ток заряда: 150А/180А (в течение 5 секунд). Ток короткого замыкания: 378А. Максимальный ток заряда: 3.60А. Напряжение подзаряда (буферный режим): 13.50 - 13.80 В на одну батарею. Напряжение выравнивания (циклический режим): 14.40 - 15.0 В. Габариты одной батареи (Д*Ш*В): 151.0 × 98.0 × 94.1 мм (± 1-2 мм). Полная высота с клеммами: 100.3 мм. Вес одной батареи: ~3.67 - 3.84 кг (пара в ИБП: ~7.4-7.7 кг). Тип клемм: F2 (Faston Tab 250, ширина пластины — 6.35 мм). Технология: VRLA / AGM (герметичные, необслуживаемые свинцово-кислотные). Материал корпуса: Ударопрочный ABS-пластик (UL 94-HB / UL 94-V0). Расчетный срок службы: до 5 лет в буферном режиме (реальный в ИБП: 3-4 года). Диапазон рабочих температур: разряд: от -15°С до +50°С; Заряд и хранение: от -15°С до +40°С. Саморазряд: менее 10% емкости за 90 дней при 25°С.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431047100, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет Кызылординская область, г. Кызылорда, кент Тасбогет, ул.Есенова № 6
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Аккумуляторная батарея для ИБП APC Smart-UPS 1000, номинальное напряжение одной АКБ: 12В, общее напряжение цепи ИБП: 24В (2 батареи соединены последовательно), номинальная емкость (20-часовой разряд): 12Ач (при 25°С до 1,75В на элемент). Внутренне сопротивление: ~14.0-16.7 мОм (полностью заряженный аккумулятор). Максимальный ток заряда: 150А/180А (в течение 5 секунд). Ток короткого замыкания: 378А. Максимальный ток заряда: 3.60А. Напряжение подзаряда (буферный режим): 13.50 - 13.80 В на одну батарею. Напряжение выравнивания (циклический режим): 14.40 - 15.0 В. Габариты одной батареи (Д*Ш*В): 151.0 × 98.0 × 94.1 мм (± 1-2 мм). Полная высота с клеммами: 100.3 мм. Вес одной батареи: ~3.67 - 3.84 кг (пара в ИБП: ~7.4-7.7 кг). Тип клемм: F2 (Faston Tab 250, ширина пластины — 6.35 мм). Технология: VRLA / AGM (герметичные, необслуживаемые свинцово-кислотные). Материал корпуса: Ударопрочный ABS-пластик (UL 94-HB / UL 94-V0). Расчетный срок службы: до 5 лет в буферном режиме (реальный в ИБП: 3-4 года). Диапазон рабочих температур: разряд: от -15°С до +50°С; Заряд и хранение: от -15°С до +40°С. Саморазряд: менее 10% емкости за 90 дней при 25°С.