Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17970819-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение мебели офисной
Лоттың нөмірі:	№ 83964168-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шкаф
Лоттың сипаттауы:	ағаштан жасалған, кеңселік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шкаф ағаштан жасалған, кеңселік, құжаттар үшін ГОСТ 16371-93 Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес. Кіріс бақылауын жүргізу үшін өнім беруші, үлгіге 1 бірлік тауарды көрсетуі керек.
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. ул. Балпык Би 37, Жетисуский областной филиал, РГП "Республиканская ветеринарная лаборатория"
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Құжаттарды сақтауға арналған кеңселік шкаф Бұйымның өлшемдері: • Биіктігі — 200 см; • Ені — 90 см; • Тереңдігі — 50 см. Конструкциялық талаптар: Шкаф екі функционалдық бөліктен тұруы тиіс: шыны есіктері бар жоғарғы бөлігі және жабық қасбеттері бар төменгі бөлігі. Шкафтың жоғарғы бөлігі төрт жағынан берік сәндік жақтауға орнатылған мөлдір шынысы бар екі ашпалы есікпен жабдықталуы тиіс. Шыны жақтауға саңылаусыз және бос қозғалмайтындай етіп берік бекітілуі қажет. Есік жақтаулары сапалы жиһаз материалынан жасалып, шкафтың жалпы дизайнымен үйлесуі тиіс. Жоғарғы бөлігінің ішіне қалыңдығы кемінде 18 мм ЛДСП-дан жасалған, алынбалы 3 көлденең сөре орнатылуы тиіс. Сөрелер сенімді бекіткіштермен жабдықталып, орналастырылатын құжаттардың салмағына төтеп беруі қажет. Шкафтың төменгі бөлігі жабық болуы және екі ашпалы есікпен жабдықталуы тиіс. Ішкі бөлігіне қалыңдығы кемінде 18 мм ЛДСП-дан жасалған кемінде 2 алынбалы көлденең сөре орнатылуы қажет. Материалдарға және дайындау сапасына қойылатын талаптар: Шкафтың корпусы, бүйір қабырғалары, үстіңгі және астыңғы панельдері, ішкі сөрелері формальдегид эмиссиясы бойынша Е1 класындағы, қалыңдығы кемінде 18 мм жоғары сапалы ламинацияланған ағаш-жоңқалы тақтадан (ЛДСП) жасалуы тиіс. Материалдың беткі қабаты тозуға төзімді, механикалық зақымдануларға, сызаттарға және қалыпты пайдалану жағдайындағы ылғал әсеріне төзімді болуы қажет. Шкафтың төменгі бөлігіндегі алдыңғы қасбеттері (ашпалы есіктері) қалыңдығы кемінде 18 мм сапалы МДФ материалынан жасалып, үйкелуге, сызаттарға және механикалық зақымдануларға төзімді берік сәндік жабынмен қапталуы тиіс. Шкафтың артқы қабырғасы негізгі корпус материалына сапасы мен жабыны жағынан сәйкес келетін, қалыңдығы кемінде 16 мм берік жиһаздық ЛДСП-дан жасалуы тиіс. Артқы қабырға конструкцияның периметрі бойынша сенімді бекітіліп, бүкіл бұйымның қосымша қаттылығын, орнықтылығын және беріктігін қамтамасыз етуі қажет. Жұқа парақ материалдарын, оның ішінде жұқа ХДФ, ДВП және соларға ұқсас материалдарды пайдалануға жол берілмейді. Жиһаз бөлшектерінің барлық көрінетін шеттері мен қырлары сапалы өңделіп, қалыңдығы кемінде 2 мм соққыға төзімді ПВХ жиек таспасымен қапталуы тиіс. Жасырын шеттеріне қалыңдығы кемінде 0,4 мм жиек таспасын қолдануға жол беріледі. Жиек таспасы саңылаусыз, ажыраусыз, сынықсыз және шығыңқы жерлерсіз тығыз жапсырылуы қажет. Барлық бұрыштары мен қырлары қылаусыз, өткір шығыңқы жерлерсіз мұқият өңделуі тиіс. Жиһаз фурнитурасы жоғары сапалы болуы және есіктердің бірқалыпты, дыбыссыз ашылып-жабылуын қамтамасыз етуі тиіс. Ілмектер металлдан жасалған, реттелетін және есікті баяу жабу механизмдерімен (доводчиктермен) жабдықталған болуы қажет. Тұтқалары металлдан жасалған, берік, пайдалануға ыңғайлы және бұйымның жалпы стиліне сәйкес болуы тиіс. Шкафтың тіректері биіктігі бойынша реттелетін, бұйымның орнықтылығын және еден бетінде деңгейін реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін болуы тиіс.

	Сыртқы көрінісі және түс үйлесімі: Шкаф заманауи, эстетикалық және көрнекі сыртқы келбетке ие болып, кеңсе жиһазының іскерлік стиліне сәйкес келуі тиіс. ЛДСП және МДФ материалдарының түсі, реңкі мен фактурасы, шыны есіктердің жақтау дизайны, жиһаз тұтқаларының түрі және сәндік элементтері материал үлгілерінің негізінде бұйымды дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс. Бұйымды дайындауға қойылатын қосымша талаптар: Бұйымды дайындауды бастамас бұрын Жеткізуші Тапсырыс берушіге болашақ бұйымның сыртқы көрінісі, жалпы габариттік өлшемдері, ішкі конструкциясы, сөрелерінің орналасуы, шыны есіктері, қолданылатын материалдары мен түс үйлесімі көрсетілген егжей-тегжейлі үш өлшемді (3D) эскизін ұсынуға міндетті. Шкафты дайындауға Тапсырыс беруші ұсынған 3D-эскизді, қолданылатын материалдар мен түс үйлесімін алдын ала келісіп, бекіткеннен кейін ғана жол беріледі. Барлық өлшемдер көрсетілген параметрлерге сәйкес болуы тиіс. Шкафтың конструкциясы берік, орнықты, қисаюсыз және деформациясыз болуы қажет. Барлық материалдар, жинақтаушы бөлшектер мен фурнитура жаңа, бұрын пайдаланылмаған, ақаусыз және зақымданбаған болуы тиіс. Дайын бұйымның геометриялық пішіні дұрыс, құрастырылу сапасы жоғары, беткі қабаты тегіс, шеттері мұқият өңделген және сыртқы көрінісі эстетикалық талаптарға сай болуы қажет. Жеткізуге, құрастыруға және кепілдікке қойылатын талаптар: Шкафты жеткізу, түсіру және құрастыру Жеткізушінің есебінен Тапсырыс беруші көрсеткен мекенжай бойынша жүзеге асырылады. Құрастыру жұмыстарын Жеткізушінің білікті мамандары жүргізуі тиіс. Құрастыру бұйымның орнықтылығы мен қауіпсіздігіне қойылатын барлық талаптарды сақтай отырып, сапалы орындалуы қажет. Бұйымды қабылдау кезінде Тапсырыс беруші оның техникалық ерекшелік талаптарына, пайдаланылған материалдардың, фурнитураның, құрастыру сапасының және сыртқы орындалуының сәйкестігін тексеруге құқылы. Сәйкессіздіктер анықталған жағдайда Жеткізуші оларды өз есебінен жоюға немесе бұйымды техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келетін жаңасына ауыстыруға міндетті. Бұйымға кепілдік мерзімі Тапсырыс беруші электрондық қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс. Тауар КО ТР 025/2012 «Жиһаз өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің және МЕМСТ 16371-2014 талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу кезінде өнім беруші ЕАЭО сәйкестік туралы қолданыстағы декларациясының көшірмесін ұсынуға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17970819-1
Наименование закупки:	Кеңселік жиһаздарды сатып алу
Номер лота:	№ 83964168-ЗЦП1
Наименование лота:	Шкаф
Описание лота:	деревянный, офисный
Дополнительное описание лота:	Шкаф деревянный, для документов ГОСТ 16371-93 согласно технической спецификации Заказчика Поставщик для проведения входного контроля должен представить 1 единицу товара для образца. Жетисуский областной филиал
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган Жетісу облысы, Талдықорган қаласы, к-сі Баллык Би 37.
Срок поставки:	с момента подписания договора 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Шкаф деревянный, для документов Размеры изделия: • Высота — 200 см; • Ширина — 90 см; • Глубина — 50 см. Конструктивные требования: Шкаф должен состоять из двух функциональных частей: верхней со стеклянными дверцами и нижней с закрытыми фасадами. Верхняя часть шкафа должна быть оборудована двумя распашными дверцами с прозрачным стеклом, установленным в прочную декоративную рамку по всему периметру (с четырёх сторон). Стекло должно быть надёжно закреплено в рамке, без зазоров и люфта. Рамки дверей должны быть выполнены из качественного мебельного материала и гармонировать с общим дизайном шкафа. Внутри верхней части предусмотреть не менее 3 съёмных горизонтальных полок из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Полки должны иметь надёжные крепления и выдерживать нагрузку от размещённых документов. Нижняя часть шкафа должна быть закрытой, оборудованной двумя распашными дверцами. Внутри предусмотреть не менее 2 съёмных горизонтальных полок из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Требования к материалам и качеству изготовления: Корпус шкафа, боковые стенки, верхняя и нижняя панели, внутренние полки должны быть изготовлены из высококачественной ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 18 мм, класса эмиссии формальдегида Е1. Материал должен иметь износостойкое покрытие, устойчивое к механическим повреждениям, царапинам и воздействию влаги при обычной эксплуатации. Передние фасады нижней части шкафа (распашные дверцы) должны быть изготовлены из качественного МДФ толщиной не менее 18 мм, с прочным декоративным покрытием, устойчивым к истиранию, царапинам и механическим повреждениям. Задняя стенка шкафа должна быть изготовлена из прочной мебельной ЛДСП толщиной не менее 16 мм, аналогичной по качеству и покрытию материалу основного корпуса. Задняя стенка должна быть надёжно закреплена по периметру конструкции и обеспечивать дополнительную жёсткость, устойчивость и прочность всего изделия. Использование тонких листовых материалов, в том числе тонкого ХДФ, ДВП и аналогичных материалов, не допускается. Все видимые торцы и кромки мебельных деталей должны быть качественно обработаны и облицованы ударопрочной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм. На скрытых торцах допускается использование кромки толщиной не менее 0,4 мм. Кромка должна быть плотно прилегающей, без зазоров, отслоений, сколов и выступающих участков. Все углы и края должны быть аккуратно обработаны, без заусенцев и острых выступов. Мебельная фурнитура должна быть высокого качества, обеспечивать плавное и бесшумное открывание и закрывание дверей. Петли должны быть металлическими, регулируемыми, с доводчиками. Ручки — металлические, прочные, удобные в использовании, соответствующие общему стилю изделия. Опоры шкафа должны быть регулируемыми по высоте, обеспечивать

	устойчивость изделия и возможность выравнивания на поверхности пола. Внешний вид и цветовое решение: Шкаф должен иметь современный, эстетичный и презентабельный внешний вид, соответствующий деловому стилю офисной мебели. Цвет, оттенок и фактура ЛДСП и МДФ, оформление рамок стеклянных дверей, вид мебельных ручек и декоративных элементов предварительно согласовываются с Заказчиком на основании образцов материалов до начала изготовления. Дополнительные требования к изготовлению: До начала изготовления Поставщик обязан предоставить Заказчику подробный трёхмерный (3D) эскиз будущего изделия с отображением внешнего вида, габаритных размеров, внутренней конструкции, расположения полок, стеклянных дверей, материалов и цветового решения. Изготовление шкафа допускается только после предварительного согласования и утверждения Заказчиком представленного 3D-эскиза, используемых материалов и цветового решения. Все размеры должны соответствовать указанным параметрам. Конструкция шкафа должна быть прочной, устойчивой, без перекосов и деформаций. Все материалы, комплектующие и фурнитура должны быть новыми, ранее не использованными, без дефектов и повреждений. Готовое изделие должно иметь ровную геометрию, качественную сборку, гладкую поверхность, аккуратно обработанные края и эстетичный внешний вид. Требования к поставке, сборке и гарантии: Доставка, разгрузка и сборка шкафа осуществляются за счёт Поставщика по адресу, указанному Заказчиком. Сборка производится квалифицированными специалистами Поставщика и должна быть выполнена качественно, с соблюдением всех требований к устойчивости и безопасности изделия. При приёмке Заказчик вправе проверить соответствие изделия технической спецификации, качество используемых материалов, фурнитуры, сборки и внешнего исполнения. В случае выявления несоответствий Поставщик обязан устранить их за свой счёт либо произвести замену изделия на новое, соответствующее требованиям технической спецификации. Гарантийный срок на изделие должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком электронного акта приёма-передачи. Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" и ГОСТ 16371-2014. При поставке товара поставщик обязан предоставить копию действующей декларации о соответствии ЕАЭС