

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16583017-1
Сатып алудың атауы:	Автобөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85967865-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	іштен жану қозғалтқыштарын/ жылу алмасу аппараттарын салқындатуға арналған, салқындайтын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тосол
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	104630100, Абай облысы, Ұржар ауданы, Ұржар а. Абылайхан даңғылы 327 А
Жеткізу мерзімі:	Келісімге қол қойғаннан кейін 20 календарлық күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тосол - төмен мұздатқыш салқындатқыш, жүйелерде қолдануға арналған автомобильдердің іштен жанатын қозғалтқыштарын салқындату. Жоғары сапалы этиленгликоль негізінде жасалған бірегей қоспалар пакетін қолдана отырып, формула ұсынады: жоғарылату антифриздің қызмет ету мерзімі, ұзақ уақыт коррозияға қарсы қорғаныс металдар мен қорытпалар, резеңке, неопренге пассивтілік және керамикалық бөлшектер, пайда болуына жол бермейді масштаб Қозғалтқыш пен бөлшектерді 100% қорғауды қамтамасыз етеді салқындату жүйелері коррозияға, қызып кетуге, мұздатуға және қашан қозғалтқышты салқындату жүйесінің сенімді жұмысы қоршаған ортаның температурасы -40 ° C-тан + 50 ° C дейін. Салқындатқыштың түсі көк.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16583017-1
Наименование закупки:	Приобретение авто запчастей
Номер лота:	№ 85967865-ЗЦП1
Наименование лота:	Жидкость
Описание лота:	для охлаждения двигателей внутреннего сгорания/ теплообменных аппаратов, охлаждающая
Дополнительное описание лота:	Тосол
Количество:	50
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	104630100, область Абай, Урджарский район, с.Урджар пр. Абылайхана 327 А
Срок поставки:	20 календарных дней с момента действия договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тосол-40 .Тосол - низкотемпературная охлаждающая жидкость, предназначенная для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания автомобилей. Изготовлена на основе высококачественного этиленгликоля с применением уникального пакета присадок, Должен обеспечивать: увеличение срока службы тосола, стойкую антикоррозионную защиту металлов и сплавов, пассивность к резиновым, неопреновым и керамическим деталям, предотвращать образование накипи. Должен обеспечивать 100% защиту двигателя и деталей системы охлаждения от коррозии, перегрева, замерзания и надежную работу системы охлаждения двигателя при температуре окружающей среды от не менее -40°С до +50°С. Цвет охлаждающей жидкости синий.