

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17785438-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение тормозной дисков на Тайота Камри 70
Лоттың нөмірі:	№ 83090268-ОИ2
Лоттың атауы:	Тежегіш диск
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тормозной диск передний для Toyota Camry 70
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	614830100, Түркістан облысы, Отырар ауданы, Шәуілдір а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Отырар ауданы, Шәуілдір а., Жібек жолы №25
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа отырған күннен бастап 15 күн ішінде жеткізілуі керек
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	2 дана Trialli тежегіш дискісі Toyota Camry 70 үшін алдыңғы (V70, XV70) 2017-2026 Trialli-Карвилл (Ресей) . Тежегіш дискінің түрі: желдетілетін, тесілген. Сыртқы диаметрі 305 мм; тежегіш дискінің қалыңдығы 28 мм; минималды қалыңдығы 25 мм; орталықтандыру диаметрі 62 мм; бекіту тесіктерінің саны 5; бекіту тесіктерінің орналасу диаметрі 114,3 мм; биіктігі 49,5 мм.Тапсырыс берушімен келісу.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17785438-1
Наименование закупки:	Приобретение тормозной дисков на Тайота Камри 70
Номер лота:	№ 83090268-ОИ2
Наименование лота:	Диск тормозной
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Тормозной диск передний для Toyota Camry 70
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	614830100, Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер, пр Жибек жолы №25
Срок поставки:	Договор должен быть доставлен в течение 15 дней с даты заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	2 штук Тормозной диск Trialli передний для Toyota Camry 70 (V70, XV70) 2017-2026 Trialli - Карвиль (Россия) . Тип тормозного диска: Вентилируемый, перфорированный. Наружный диаметр 305 мм; Толщина тормозного диска 28 мм; Минимальная толщина 25 мм; Диаметр центрирования 62 мм; Количество крепежных отверстий 5; Диаметр расположения крепежных отверстий 114,3 мм; Высота 49,5 мм.Согласование с заказчиком.