Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18015676-1
Сатып алудың атауы:	пылесос и товары
Лоттың нөмірі:	№ 88857682-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шаңсорғыш
Лоттың сипаттауы:	құрғақ/сулы тазалауға арналған, қапты шаңжинағыш, өнеркәсіптік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шаңсорғыш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	556430100, Павлодар облысы, Успен ауданы, Успен а. Қазыбек би көшесі 68 үй
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген сәттен бастап 15 жұмыс күні ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шаңсорғыш 1 60 000 60 000 Қайта пайдалануға болатын шаң жинағыш қаппен жабдықталған, жартылай кәсіби мақсаттағы шаңсорғыш. 1. Мақсаты Ауданы 200 шаршы метрден асатын, қалың кілем төселген үлкен үй-жайларды (мәжіліс залдары немесе конференц-залдар сияқты) күнделікті қарқынды құрғақ тазалауға, сондай-ақ ірі құрылыс қоқыстарын және төгілген сұйықтықтарды жинауға арналған. 2. Пішіні, өлшемдері және түстік шешімі (Басқа өнімдермен шатастырмау үшін қорғаныс) • Корпус пішіні: Жоғарғы жағында жинақы қозғалтқыш блогы (жиектері қиғашталған) орналасқан, тік цилиндр пішінді ыдыс. • Түстік шешімі: Ерекше үйлесім — ашық сары түсті жоғарғы қақпақ (қозғалтқыш блогы) және қара түсті төменгі резервуар (ыдыс). • Құрылғы өлшемдері: o Ұзындығы: 350 мм-ден аспайды; o Ені: 380 мм-ден аспайды; o Биіктігі: 430 мм-ден аспайды. • Жоғарғы панель дизайны: Жұмыс барысында ұсақ бөлшектер мен құрал-саймандарды уақытша қойып қоюға арналған арнайы ойығы бар тегіс үстіңгі бет. • Тұтқа дизайны: Жоғарғы қақпақта эргономикалық, бүктелетін (ілмекті) тасымалдау тұтқасы болуы керек; ол жиналған кезде корпуспен толығымен тегістеліп, біркелкі болып тұруы тиіс. • Жүріс бөлігі: Кемінде 4 айналмалы дөңгелегі (360°-қа айналатын) бар, бампер түріндегі негіз. Бұл құрылғының епті қозғалуын қамтамасыз етеді және аударылып кетуден сақтайды. 3. Техникалық және пайдалану сипаттамалары • Номиналды қуат тұтынуы: 1000 Вт-тан аспайды (жоғары энергия тиімділігі). • Сору қуаты (вакуум): Кемінде 200 мбар (20 кПа). • Ауа ағынының жылдамдығы: Кемінде 65 л/с. • Жинау резервуарының сыйымдылығы: Дәл 12 литр. • Корпус пен резервуар материалы: Механикалық зақымдар мен соққыларға төзімді, соққыға төзімді термопластик. • Электр сымының ұзындығы: Кемінде 4 метр. • Сору шлангісінің ұзындығы: Кемінде 1,8 метр. • Қуат көзі: 220–240 В / 50–60 Гц. 4. Конструкциялық ерекшеліктері және сақтау жүйесі • Резервуарды бекіту жүйесі: Резервуарды оңай, жылдам әрі герметикалық түрде ашуға/жабуға мүмкіндік беретін «Pull & Push» (тарту және итеру) типті жылдам ашылатын бекіткіштер. • Қорғаныш бампері: Шаңсорғыштың төменгі периметрі бойынша орналасқан, соққыға төзімді буфер. Ол құрылғыны жылжыту кезінде қабырғалардың, есіктердің және жиһаздардың зақымдануынан қорғайды. • Сақтауға арналған ұяшықтар: Шаңсорғыш корпусында ұзартқыш түтіктерді, шлангіні және саптамаларды (қондырмаларды) пайдаланбаған кезде тік күйінде сақтауға арналған арнайы бекіткіштер. 5. Жабдықтауға қойылатын талаптар (Жеткізудің міндетті шарты) Өнім толық жиынтықта жеткізілуі тиіс, оның құрамына мыналар кіреді: 1. Иінді тұтқасы бар икемді сору шлангісі (ұзындығы кемінде 1,8 м). 2. Соққыға төзімді пластиктен жасалған ұзартқыш түтіктер — 2 дана. 3. Еденге арналған әмбебап саптама (құрғақ және ылғалды тазалауға арналған кірістірмелері бар). 4. Саңылауларды тазалауға арналған саптама. 5. Қозғалтқышты қорғауға арналған, зауыттық жиынтықтағы көбікті немесе

	картриджді сүзгі. 6. Қайта пайдалануға болатын қосымша шаң жинағыш қап: Жеткізілім құрамында тығыз, тоқылмаған микроталшықтан (флис) жасалған, сүзу класы кемінде «М» болатын, қайта пайдалануға жарамды шаң жинағыш қап болуы тиіс. Оның астыңғы жағында бірнеше рет босатуға мүмкіндік беретін сенімді сыдырма (молния) болуы қажет. Қап шаңсорғыштың бекіту фланеціне дәл сәйкес келуі тиіс. 6. Сапа, кепілдік және қабылдау талаптары • Өнім мүлдем жаңа, қолданылмаған және зауытта құрастырылған болуы тиіс (2024–2026 жылдар аралығында өндірілген). • Техникалық сипаттамаларды тексеру: Жеткізу кезінде жеткізуші сору қуатын (кемінде 200 мбар) және желілік кабельдің ұзындығын (кемінде 4 м) растайтын техникалық құжаттаманы (паспортты) ұсынуы тиіс. • Қабылдау кезіндегі тексеру: Егер жеткізілген өнім талап етілген түске (сары және қара) немесе өлшемдерге сәйкес келмесе, жиналмалы тұтқасы немесе тегіс үстіңгі қақпағы болмаса, немесе сыдырмасы бар, қайта пайдалануға жарамды шаң жинағыш қап қамтылмаса, онда ол техникалық талаптарға сәйкес келмейді деп есептеледі. Мұндай тауарлар қабылданбайды және жеткізушінің өз есебінен оған қайтарылуы тиіс. • Кепілдік мерзімі: Қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Өнім тапсырыс беруші тарапынан мақұлдануы тиіс. Тапсырыс берушінің өнімді қабылдаудан бас тарту құқығы бар. Жеткізу шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылуы қажет. Жеткізу жұмыс күндері орындалуы тиіс! Біз «Қазпошта» арқылы келген жүктерді қабылдамаймыз және талаптарға сай келмеген тауарларды қайтару үшін «Қазпошта» қызметін пайдаланбаймыз. Тауарларды жеткізушінің өзі немесе түпнұсқа сенімхатты ұсынған уәкілетті өкілі жеке келіп алып кетуі тиіс. Біз өнім үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз. Өнім ұсынылған техникалық сипаттамаларға толық сәйкес келуі немесе олардан асып түсуі қажет. Сұрақтар бойынша мына нөмірге хабарласыңыз: 8(705)-180-32-72

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18015676-1
Наименование закупки:	пылесос и товары
Номер лота:	№ 88857682-3ЦП1
Наименование лота:	Пылесос
Описание лота:	для сухой/влажной уборки, пылесборник мешковой, промышленный
Дополнительное описание лота:	Пылесос
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	556430100, Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка Ул.Казыбек 68
Срок поставки:	В течении 15 рабочих дней с момента вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Пылесос 1 60 000 60 000 Пылесос хозяйственный полупрофессионального типа в комплекте с многоразовым пылесборником. 1. Назначение Предназначен для ежедневной интенсивной сухой уборки помещений большой площади (актовые залы, конференц-залы от 200 кв. м) с ковровыми покрытиями высокой плотности, а также для сбора крупного строительного мусора и пролитых жидкостей. 2. Форма, габариты и цветовое исполнение (Защита от сторонних аналогов) • Форм-фактор корпуса: Вертикальный цилиндрический контейнер с компактной верхней моторной частью со скошенными гранями. • Цветовая гамма: Строго комбинированная — ярко-желтая верхняя крышка (моторный блок) и черный нижний бак (контейнер). • Габаритные размеры прибора: o Длина: не более 350 мм; o Ширина: не более 380 мм; o Высота: не более 430 мм. • Форма верхней панели: Плоская площадка (Flat-top) со специальной формованной нишей/углублением для временного хранения мелких деталей и инструмента во время работы. • Конструкция ручки: На верхней крышке обязательно наличие складной (откидной) эргономичной ручки для переноски, полностью утопленной в корпус в сложенном состоянии. • Ходовая часть: Бамперное основание с не менее чем 4 поворотными роликами (на 360°), обеспечивающими маневренность и защиту от опрокидывания. 3. Технические и эксплуатационные характеристики • Потребляемая номинальная мощность: Не более 1000 Вт (высокая энергоэффективность). • Сила всасывания (разрежение): Не менее 200 мбар (20 кПа). • Расход воздуха: Не менее 65 л/с. • Объем бака-сборника: Строго 12 литров. • Материал корпуса и бака: Ударопрочный термопластик, устойчивый к механическим повреждениям и ударам. • Длина сетевого кабеля: Не менее 4 метров. • Длина всасывающего шланга: Не менее 1.8 метра. • Электропитание: 220–240 В / 50–60 Гц. 4. Конструктивные особенности и система хранения • Система замков бака: Защелки системы быстрых замков (Pull & Push) для легкого, быстрого и герметичного открывания/закрывания бака. • Защитный бампер: Ударопрочный отбойник по всему нижнему периметру пылесоса для защиты стен, дверей и мебели от повреждений при перемещении. • Парковочные слоты: Наличие специальных фиксаторов на корпусе пылесоса для вертикального хранения удлинительных трубок, шланга и насадок в перерывах между уборками. 5. Требования к комплектации (Обязательное условие поставки) Товар поставляется в полной комплектации: 1. Эластичный всасывающий шланг с изогнутой рукояткой (длиной от 1.8 м). 2. Удлинительные трубки из ударопрочного пластика — 2 шт. 3. Насадка для пола универсальная (со вставками для сухой и влажной уборки). 4. Щелевая насадка.

	5. Заводской поролоновый или патронный фильтр защиты электродвигателя. 6. Дополнительный многоразовый пылесборник: В комплект поставки в обязательном порядке должен входить многоразовый мешок-пылесборник из плотного нетканого микроволокна (флиса) с классом фильтрации не ниже «М», оснащенный герметичным замком-застежкой (молнией) в нижней части для многократного очищения. Мешок должен строго соответствовать посадочному фланцу поставляемого пылесоса. 6. Требования к качеству, гарантии и приемке • Товар должен быть абсолютно новым, не бывшим в эксплуатации, заводской сборки (2024–2026 годов выпуска). • Подтверждение характеристик: Поставщик при поставке обязан предоставить технический паспорт изделия с подтверждением силы всасывания (не менее 200 мбар) и длины сетевого кабеля (не менее 4 м). • Контроль при приемке: При несоответствии поставляемого товара по цвету (желто-черный), габаритам, отсутствию откидной ручки, плоской крышки или отсутствии многоразового мешка на молнии в комплекте — товар считается не соответствующим спецификации, приемке не подлежит и возвращается поставщику за его счет. • Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки. Товар обязательно согласовывать с заказчиком. Заказчик в праве не принять товар. Срок поставки, с даты подписания договора, в течение 15 календарных дней. Доставка в рабочие дни! С Казпочты не забираем и в случае, если товар не подходит, чарез Казпочту не возвращаем. Забирает поставщик лично или лицо с оригиналом доверенности. Ответственность за товар не несем. Товар должен соответствовать, либо превосходить технические характеристики, указанные в технической спецификации. Телефон для справок: 8(705)-180-32-72