Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17856790-1
Сатып алудың атауы:	Газель көлігіне арналған қосалқы бөлшектер
Лоттың нөмірі:	№ 88309853-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Тазалағыш
Лоттың сипаттауы:	тежегіш жүйе және ажыратқыш бөлшектерін тазалауға және майсыздандыруға арналған, Аэрозоль
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Карбюратор тазартқыш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Ақан-сері көшесі, 90
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап кемінде күнтізбелік 15 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шығару формасы: аэрозоль / металл цилиндр. Көлемі: көбінесе 450 мл (400 мл-ден 650 мл-ге дейінгі нұсқалар бар). Жалпы салмағы: цилиндрдің қаптамасы мен көлеміне байланысты шамамен 0.4 – 0.53 кг. Құрамы: күшті органикалық еріткіштердің қоспасы (>30%), көмірсутек отыны (15-30%) және белсенді жуғыш заттар. Бу / сұйықтық тығыздығы: сұйықтықтың салыстырмалы тығыздығы шамамен 0,89 құрайды. Негіздің қайнау температурасы: шамамен 39,8 °C. ҚР СТ ГОСТ Р 51696-2003 («Тұрмыстық химия тауарлары. Жалпы техникалық шарттар»).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17856790-1
Наименование закупки:	Запасные части на автомобиль Газель
Номер лота:	№ 88309853-ЗЦП2
Наименование лота:	Очиститель
Описание лота:	для очистки и обезжиривания деталей тормозной системы и сцепления, аэрозоль
Дополнительное описание лота:	Очиститель карбюратора
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Акана-серэ, 90
Срок поставки:	не менее 15-ти календарных дней с даты заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Форма выпуска: аэрозоль / металлический баллон. Объем: чаще всего 450 мл (встречаются варианты от 400 мл до 650 мл). Вес брутто: около 0.4 – 0.53 кг в зависимости от фасовки и объема баллона. Состав: смесь мощных органических растворителей (>30%), углеводородный пропеллент (15–30%) и активные моющие добавки. Плотность паров / жидкости: относительная плотность жидкости примерно 0,89. Температура кипения основы: около 39,8 °C. СТ РК ГОСТ Р 51696-2003 («Товары бытовой химии. Общие технических условия»).