

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16751447-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектер (Одам). Оңтүстік-батыс аймақ
Лоттың нөмірі:	№ 40958800-ОЛ-3ЦП2
Лоттың атауы :	Қосалқы бөлшектер (Одам). Оңтүстік-батыс аймақ
Лоттың сипаттауы:	Қосалқы бөлшектер (Одам). Оңтүстік-батыс аймақ
Лоттың нөмірі :	84934562
Лоттың атауы :	Аккумулятор
Лоттың сипаттауы:	стартерлік, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 210 А/с, қорғасын-қышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Аккумулятор Камаз евро 5. Оңтүстік-батыс аймақ.
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	434423100, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қазалы қ. Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қазалы қаласы, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қазалы қаласы, Оязбалы көшесі, 56
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 2026 жыл ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	* КАМАЗ-43118 Еуро-5 үшін 24 в борттық кернеуді қамтамасыз ететін 6СТ-190 (немесе аналогтары) екі тізбектей қосылған аккумулятор қолданылады; негізгі сипаттамалары: әрқайсысының сыйымдылығы 190 Ач, іске қосу тогы 1200 А-дан, габариттері ~525x240x242 мм, электролиті бар салмағы ~52 кг, КАМАЗ-740.705-300 қозғалтқышы бар (300 а. к.). Түрі: 2 X 6st-190 (немесе 6st-190AP). Номиналды кернеу: 24В (байланыс сериялы).Номиналды сыйымдылығы: 190 Ah (әр батарея). Іске қосу тогы: кем дегенде 1200 А (әр батарея). • Өлшемдері (бір батарея): ~525x240x242 мм. салмағы (электролитпен бір батарея): ~52 кг.
Лоттың нөмірі :	84923193
Лоттың атауы :	таратқыш қорабы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін

Лоттың қысқаша сипаттауы:	УАЗ-дағы тасымалдау қорабы. Оңтүстік-батыс аймақ
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	434423100, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қазалы қ. Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қазалы қаласы, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қазалы қаласы, Оязбалы көшесі, 56
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 2026 жыл ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	• КамАЗ 43118 трансмиссиялық қорабы (мақала 43118-1800020) — бұл екі сатылы жүйе, бұғатталатын осьаралық дифференциалмен және 4x4 толық жетекті, беріліс коэффициенттері төмен (1,692) және жоғары (0,917) берілістермен, электропневматикамен басқарылады, салмағы шамамен 224-257 кг және 6 литр tsp майын қажет етеді-15к. оның өлшемдері бар шамамен 0, 5x0,52x0, 51 метр және айналу моментін оське қайта бөлуге арналған, өткізгіштігін арттырады, көпірлерді өшіру және сырғыту кезінде құлыптау мүмкіндігі бар. Беріліс коэффициенттері: * Төменгі беріліс: 1,692.Жоғары беріліс: 0,917.Басқару: берілістерді ауыстыру үшін Электропневматикалық; орталық дифференциалды құлыптау үшін пневматикалық. * Функциялар: тұтқаның үш позициясы: бейтарап, төмендетілген, көтерілген. Сырғып кетудің алдын алу үшін орталық дифференциалды құлыптау.Салмағы: ~224-257 кг (конфигурацияға байланысты).Өлшемдері (ДхШхВ): 0,5 x 0,52 x 0,51 М. май көлемі: 6 литр, класы ТСП-15К төмен емес. фланец түрі
Лоттың нөмірі :	84925737
Лоттың атауы :	Отын бүріккіші
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Камазға арналған саптамалар Еуро 5 . Оңтүстік-батыс аймақ.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	434423100, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қазалы қ. Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қазалы қаласы, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қазалы қаласы, Оязбалы көшесі, 56
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 2026 жыл ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Бүріккіштер мен бүріккіштер осы талаптарға сәйкес жасалуы керек нақты инжекторларға арналған жұмыс сызбалары және (немесе) техникалық шарттар бойынша стандарт. Саптамалар мен бүріккіштердің келесі негізгі параметрлерін орнатыңыз: - инжекторларды инъекциялауды бастау қысымы; - бүріккіш иненің қозғалғыштығы; - отынды аралау сапасы; - аралау тесіктерінен отын ағындарының ауытқуы; * бүріккіш саптама мен бүріккіштің құлыптау конусы арқылы тығыздалуы; - тығыздау орындарында, қосылыстарда және сыртқы беттер бойынша саптаманың герметикалығы; - бүріккіштердің гидравликалық тығыздығы.
Лоттың нөмірі :	84923011
Лоттың атауы :	Беріліс қорабы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	УАЗ дағы БӨП . Оңтүстік-батыс аймақ
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	434423100, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қазалы қ. Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қазалы қаласы, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қазалы қаласы, Оязбалы көшесі, 56
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 2026 жыл ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Беріліс қорабы 5 ерітіндісі UAZ (ADS, Ads / түпнұсқа) қондырғысы бар. Тапсырыс берушімен келісу. Негізгі параметрлер. Қолданылуы: UAZ 3909, 3303, 2206, 3741, UAZ 452 "нан" және "Фермер" (модификация 390945) ZMZ 409, UMZ 4218/4178 қозғалтқыштарымен каталог нөмірі: шамамен 420.3182 1700010 немесе 42000.3182 00 1700010 00 салмағы мен өлшемдері.Салмағы: шамамен 42-48 кг (нұсқасына байланысты).Өлшемдері: шамамен 59×25×35 см беріліс коэффициенттері Беру қатынасы I 3,83, II 2,167,III 1,292 , IV 1,000 ,V0,795 Кері соққы (R) 3,520, жүктеме және ресурс Берілетін максималды сәт: 250 Н•м дейін (~25 кгс•м) , Ресурс: кемінде 300 000 км,Кепілдік: 1 жыл немесе 50 000 км (бұрын)., Май және температура режимі, ұсынылатын май: SAE 75W 90, API GL 5, көлемі шамамен 2,2 л,жұмыс температурасы: -45 °C-тан +50 °C-қа дейін.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16751447-1
Наименование закупки:	Запасные части (Одам). Юго-западный регион
Номер лота:	№ 40958800-ОЛ-3ЦП2
Наименование лота:	Запасные части (Одам). Юго-западный регион
Описание лота:	Запасные части (Одам). Юго-западный регион
Номер пункта плана:	№ 84934562
Наименование пункта плана:	Аккумулятор
Описание пункта плана:	стартерный, напряжение 12 В, емкость 210 А/ч, свинцово-кислотный
Дополнительное описание пункта плана:	Аккумулятор Камаз евро 5 . Юго-западный регион
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	434423100, Кызылординская область, Казалинский район, г.Казалинск Кызылординская область, Казалинский район, г.Казалинск Кызылординская область, Казалинский район, г.Казалинск ул.Оязбалы 56
Срок поставки:	со дня подписания договора в течение 2026 года согласно заявки Заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	- Для КАМАЗ-43118 Евро-5 используются два последовательно соединенных аккумулятора 6СТ-190 (или аналоги), обеспечивая бортовое напряжение 24 В; ключевые характеристики: емкость 190 Ач каждый, пусковой ток от 1200 А, габариты ~525x240x242 мм, масса с электролитом ~52 кг, с двигателем КАМАЗ-740.705-300 (300 л.с.). Тип: 2 х 6СТ-190 (или 6СТ-190АП). Номинальное напряжение: 24 В (соединение последовательное). Номинальная емкость: 190 Ач (каждая батарея). Пусковой ток: Не менее 1200 А (каждая батарея). - Габариты (одного АКБ): ~525x240x242 мм. Масса (одного АКБ с электролитом): ~52 кг.
Номер пункта плана:	№ 84923193

Наименование пункта плана:	Коробка раздаточная
Описание пункта плана:	для специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Раздаточная коробка на УАЗ. Юго-западный регион
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	434423100, Кызылординская область, Казалинский район, г.Казалинск Кызылординская область, Казалинский район, г.Казалинск Кызылординская область, Казалинский район, г.Казалинск ул.Оязбалы 56
Срок поставки:	со дня подписания договора в течение 2026 года согласно заявки Заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	- Раздаточная коробка КамАЗ 43118 (артикул 43118-1800020) — это двухступенчатая система с блокируемым межосевым дифференциалом и понижающей передачей, обеспечивающая полный привод 4х4, с передаточными числами низшей (1,692) и высшей (0,917) передач, управляется электропневматикой, имеет вес около 224-257 кг и требует 6 литров масла ТСП-15К. Она имеет габариты примерно 0,5х0,52х0,51 метра и предназначена для перераспределения крутящего момента на оси, повышая проходимость, с возможностью отключения мостов и блокировки при пробуксовке. Передаточные числа: - Низшая передача: 1,692.Высшая передача: 0,917.Управление: Электропневматическое для переключения передач; пневматическое для блокировки межосевого дифференциала. - Функции: Три положения рукоятки: нейтральное, пониженное, повышенное. Блокировка межосевого дифференциала для предотвращения пробуксовки.Масса: ~224-257 кг (зависит от комплектации).Габариты (ДхШхВ): 0,5 х 0,52 х 0,51 м.Объем масла: 6 литров, класс не ниже ТСП-15К.Тип фланцев карданных валов: Круглые, со шлицами.
Номер пункта плана:	№ 84925737
Наименование пункта плана:	Форсунка топливная
Описание пункта плана:	для специальной и специализированной техники
Дополнительное описание пункта плана:	Форсунки на КамАЗ Евро 5 . Юго-западный регион
Количество:	10
Единица измерения:	Штука

Места поставки:	434423100, Кызылординская область, Казалинский район, г.Казалинск Кызылординская область, Казалинский район, г.Казалинск Кызылординская область, Казалинский район, г.Казалинск ул.Оязбалы 56
Срок поставки:	со дня подписания договора в течение 2026 года согласно заявки Заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Форсунки и распылители следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам и (или) техническим условиям на конкретные форсунки. Устанавливают следующие основные параметры форсунок и распылителей: - давление начала впрыскивания форсунок; - подвижность иглы распылителя; - качество распиливания топлива; - отклонение струй топлива из распиливающих отверстий; * герметичность форсунки и распылителя по запирающему конусу; - герметичность форсунки в местах уплотнений, соединений и по наружным поверхностям; - гидроплотность распылителей.
Номер пункта плана:	№ 84923011
Наименование пункта плана:	Коробка передач
Описание пункта плана:	для специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	КПП на УАЗ . Юго-западный регион
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	434423100, Кызылординская область, Казалинский район, г.Казалинск Кызылординская область, Казалинский район, г.Казалинск Кызылординская область, Казалинский район, г.Казалинск ул.Оязбалы 56
Срок поставки:	со дня подписания договора в течение 2026 года согласно заявки Заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	КПП 5 ступка с раздаточной коробкой в сборе УАЗ (ADS, АДС / оригинал) с установкой. Согласовать с заказчиком. Основные параметры. Применимость: УАЗ 3909, 3303, 2206, 3741, УАЗ 452 «Буханка» и «Фермер» (модификация 390945) с двигателями ЗМЗ 409, УМЗ 4218/4178 Каталожный номер: примерно 420.3182 1700010 либо 42000.3182 00 1700010 00 Масса и габариты.Вес: около 42–48 кг (в зависимости от версии).Размеры: примерно 59×25×35 см Передаточные числа Передача Передаточное отношение I 3,83, II 2,167,III 1,292 , IV 1,000 ,V0,795 Задний ход (R) 3,520 , Нагрузка и ресурс Максимальный передаваемый момент: до 250 Н•м (~25 кгс•м) , Ресурс: не менее 300 000 км,Гарантия: 1 год или 50 000 км (что раньше).,Масло и температурный режим, Рекомендуемое масло: SAE 75W 90, API GL 5, объем около 2,2 л.,Рабочая температура: от –45 °С до +50 °С.
--	--