Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18010140-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение Анкерный зажим для самонесущего изолированного провода СИП (Абат)
Лоттың нөмірі:	№ 88810285-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Изолента
Лоттың сипаттауы:	мақталы-маталы, біржақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Приобретение Изолента 10 штук (Абат)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ.,
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін өтінім бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде немесе егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса күнтізбелік 60 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	# ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК **Тауардың атауы:** Электр оқшаулағыш таспа (изолента). **Саны:** 10 дана. ### 1. Тауардың мақсаты және қолданылу саласы Электр оқшаулағыш таспа электр сымдары мен кабельдердің ашық бөліктерін оқшаулауға, сымдардың жалғанған және қосылған жерлерін қорғауға, электр монтаждау және жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған. Тауар ғимараттар мен құрылыстардың ішкі және сыртқы электр желілеріне қызмет көрсету, жарықтандыру жүйелерін жөндеу, электр жабдықтарын монтаждау, кабельдерді бекіту және электр сымдарын таңбалау жұмыстарында қолданылуы тиіс. ### 2. Негізгі техникалық сипаттамалары 1. Тауардың түрі – электр оқшаулағыш жабысқақ таспа. 2. Саны – 10 дана. 3. Негізгі материалы – поливинилхлорид (ПВХ). 4. Таспа электр оқшаулағыш қасиеттерге ие, электр тогын өткізбейтін материалдан жасалуы тиіс. 5. Түсі – қара немесе Тапсырыс берушімен алдын ала келісілген түс. 6. Таспаның ені – кемінде 19 мм. 7. Бір орамдағы ұзындығы – кемінде 20 метр. 8. Таспаның қалыңдығы – кемінде 0,13 мм. 9. Таспаның жабысқақ қабаты бетке берік жабысып, пайдалану кезінде өздігінен ажырап кетпеуі тиіс. 10. Материалы икемді, созылуға төзімді және орау, бекіту, оқшаулау кезінде жыртылмайтын болуы қажет. 11. Таспа электр сымдарының пішініне бейімделіп, тегіс емес және бұрышты беттерге орауға жарамды болуы тиіс. 12. Ылғалға, шаңға, ластануға және температураның өзгеруіне төзімді болуы қажет. 13. Жабысқақ қабаты кеппеген, біркелкі жағылған және таспаның бүкіл ұзындығы бойынша жабысу қасиетін сақтауы тиіс. 14. Таспа орамнан оңай тарқатылып, қолдану кезінде желім іздерін шамадан тыс қалдырмауы тиіс. 15. Орамның ішкі өзегі берік, таспаны сақтау және пайдалану кезінде деформацияланбайтын болуы қажет. ### 3. Сапаға және пайдалану қауіпсіздігіне қойылатын талаптар Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауыттық өндірістен шыққан болуы тиіс. Тауардың сыртқы бетінде жыртылу, тесілу, деформация, ластану, жабысқақ қабатының бұзылуы және басқа да ақаулар болмауы қажет. Таспа электр монтаждау жұмыстарына арналған және өзінің негізгі

	оқшаулағыш қызметін толық атқаруы тиіс. Өнім өндірушінің техникалық құжаттамасына және тиісті сапа талаптарына сәйкес болуы қажет. ### 4. Жеткізу және қабылдау тәртібі Тауар Тапсырыс берушіге 10 дана көлемінде, жеке орамдарда жеткізіледі. Әрбір орамның қаптамасы бүтін, таза, пайдалануға жарамды және зақымданбаған болуы тиіс. Жеткізуші Тапсырыс берушінің талабы бойынша тауардың сапасын, шығарылған өндірушісін және техникалық сипаттамаларын растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Жеткізілетін тауардың нақты түрі, өлшемдері, түс

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18010140-1
Наименование закупки:	Приобретение Анкерный зажим для самонесущего изолированного провода СИП (Абат)
Номер лота:	№ 88810285-ЗЦП1
Наименование лота:	Изолента
Описание лота:	хлопчатобумажная, односторонняя
Дополнительное описание лота:	Приобретение Изолента 10 штук (Абат)
Количество:	10
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ.,
Срок поставки:	После подписания договора по заявке в течение 15 календарных дней или если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ **Наименование товара:** Изоляционная электротехническая лента (изолента). **Количество:** 10 штук. ### 1. Назначение и область применения Изоляционная электротехническая лента предназначена для изоляции открытых участков электрических проводов и кабелей, защиты мест соединения и сращивания проводов, а также для выполнения электромонтажных и ремонтных работ. Товар должен применяться при обслуживании внутренних и наружных электрических сетей зданий и сооружений, ремонте систем освещения, монтаже электрооборудования, фиксации кабелей и маркировке электрических проводов. ### 2. Основные технические характеристики 1. Вид товара – изоляционная самоклеящаяся электротехническая лента. 2. Количество – 10 штук. 3. Основной материал изготовления – поливинилхлорид (ПВХ). 4. Лента должна быть изготовлена из электроизоляционного материала, не проводящего электрический ток. 5. Цвет – черный либо иной цвет по предварительному согласованию с Заказчиком. 6. Ширина ленты – не менее 19 мм. 7. Длина одного рулона – не менее 20 метров. 8. Толщина ленты – не менее 0,13 мм. 9. Клеевой слой должен обеспечивать надежное сцепление с поверхностью и не допускать самопроизвольного отклеивания в процессе эксплуатации. 10. Материал должен быть эластичным, устойчивым к растяжению и не должен легко разрываться при намотке, фиксации и изоляции проводов. 11. Лента должна хорошо прилегать к форме электрических проводов и подходить для намотки на неровные и угловые поверхности. 12. Должна обладать устойчивостью к воздействию влаги, пыли, загрязнений и температурных перепадов. 13. Клеевой слой должен быть равномерно нанесен по всей поверхности ленты, не должен высыхать и должен сохранять свои клеящие свойства по всей длине рулона. 14. Лента должна легко разматываться с рулона и не оставлять чрезмерных следов клея при использовании. 15. Внутренняя втулка рулона должна быть прочной и не деформироваться при хранении и эксплуатации. ### 3. Требования к качеству и безопасности эксплуатации

	Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, заводского изготовления. На поверхности товара не допускаются разрывы, проколы, деформации, загрязнения, повреждения клеевого слоя и другие дефекты. Лента должна быть предназначена для выполнения электромонтажных работ и полностью выполнять свою основную изоляционную функцию. Продукция должна соответствовать технической документации производителя и установленным требованиям к качеству. ### 4. Требования к поставке и приемке Товар поставляется Заказчику в количестве 10 штук, в отдельных рулонах. Упаковка каждого рулона должна быть целой, чистой, неповрежденной и пригодной для использования. Поставщик по требованию Заказчика обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара, производителя и его технические характеристики. Конкретный вид товара, размеры, цвет, толщина, характеристики клеевого слоя и иные технические параметры подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком до поставки товара. Товар, не согласованный с Заказчиком либо не соответствующий требованиям настоящей технической спецификации, приемке не подлежит.