

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17792160-1
Сатып алудың атауы:	Сантехникалық, оргтехника және басқа тауарлар сатып алу (Желілік коммутатор, маркер тақтасы, радиатор)
Лоттың нөмірі:	№ 87859487-3ЦП1
Лоттың атауы:	Желілік коммутатор
Лоттың сипаттауы:	басқарылмайтын, симметриялы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	474230100, Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Құрық а. 2 ш/а, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Желілік коммутатор түрі басқарылмайтын, желілік стандарт 802.3x, порттар 10/100 Мбит/с 4, қолдау Power Over Ethernet (PoE) жоқ, MAC-мекенжайлар кестесі 2К құрылғыға жазбалар, желіден қуат алу, сыртқы қуат адаптері арқылы, 9В/085А, желдеткішсіз желдету, тұтынылатын қуат Вт 3,1. кіру кернеуі 100-240 В, жұмыс температурасы 0-ден 40 С-қа дейін, жұмыс ылғалдылығы 10-нан 90% -ға дейін, конденсатсыз. Қосымша Green Technology функциясы. 802.3X ағынын басқару, кері ағынды бақылау, әрбір портта Auto-Uplink функциясы, Plug and Pla технологиясы

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17792160-1
Наименование закупки:	Закуп оргтехники, сантехнических и прочих товаров (Сетевой коммутатор, маркерная доска, жылыту радиаторы)
Номер лота:	№ 87859487-3ЦП1
Наименование лота:	Коммутатор сетевой
Описание лота:	неуправляемый, симметричный
Дополнительное описание лота:	
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	474230100, Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык мкр 2, здание 2
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Коммутатор сетевой, вид неуправляемый, сетевой стандарт 802.3х, порты 10/100 Мбит/с 4, поддержка Power Over Ethernet (PoE) нет, таблица MAC-адресов 2К записей на устройство, питание от сети, через внешний адаптер питания, 9В/085А, вентиляция без вентилятора, потребляемая мощность Вт 3,1. входное напряжение 100-240 В, рабочая температура от 0 до 40 С, рабочая влажность от 10 до 90%, без конденсата. Дополнительно Функция Green Technology. Управление потоком 802.3X, контроль обратного потока, Функция Auto-Uplink на каждом порту, Технология Plug and Pla