

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16613517-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес электротехникалық тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 85901829-3ЦП1
Лоттың атауы :	Патрон
Лоттың сипаттауы:	электр шамдарына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электрлі патрондар E27
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Алматы қ-сы, Алатау ықш.ауд. (Құлжа жолы), Ибрагимов к-сі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Электрлі патрондар E27. Цоколь түрі — E27; номиналды кернеу — 220–250 В; номиналды ток — 4 А-ға дейін; корпусы материалы — жылуға төзімді пластик немесе керамика; бекіту түрі — ілмекті, бетті немесе бұрандалы (орындалуына байланысты); контакт тобы — мыс немесе мыс қорытпасы; қорғаныс дәрежесі — IP20-дан төмен емес; пайдалану кезіндегі жұмыс температурасы — +125 °С дейін; ГОСТ IEC 60238-2012. Жауапты қызметкер: Касымов Олжас +7 702 230 68 39.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16613517-1
Наименование закупки:	Электротехнические товары согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 85901829-ЗЦП1
Наименование лота:	Патрон
Описание лота:	для электрических ламп
Дополнительное описание лота:	Патроны электрические E27
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район г. Алматы, мкр. Алатау (Кульджинский тракт), ул. Ибрагимова, 1
Срок поставки:	15 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Патроны электрические E27. Тип цоколя — E27; номинальное напряжение — 220-250 В; номинальный ток — до 4 А; материал корпуса — термостойкий пластик или керамика; тип крепления — подвесной, накладной или резьбовой (в зависимости от исполнения); контактная группа — латунь или медный сплав; степень защиты — не ниже IP20; рабочая температура эксплуатации — до +125 °С; ГОСТ IEC 60238-2012. Ответственный сотрудник: Касымов Олжас +7 702 230 68 39.