Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17996406-1
Сатып алудың атауы:	Ұзартқыш сым мен қуат көзі блогын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88546558-ЗЦП4
Лоттың атауы:	Қуат беру блогы
Лоттың сипаттауы:	коммуникациялық шкафтың үздіксіз қоректендіруін қамтамасыз ету үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Блок питания 220v
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Дусмухамбетова А, 5
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Блок питания 220v > 12v, 5a, штекер 5.5/2.5 мм Сетевой адаптер Блок питания универсальный, 12 В/ 60 Вт (5.0 А), 5.5/2.5 мм, импульсный блок питания для подключения техники с рабочим напряжением 12 вольт и потребляемым током до 5 ампер (мощность 60 Вт). [1, 2] Основные характеристики • Входное напряжение: 100–240 В (стандартная бытовая сеть 220 В) • Выходное напряжение: 12 В (постоянный ток) • Выходной ток: 5 А • Выходная мощность: 60 Вт • Тип штекера (коннектора): цилиндрический 5.5 x 2.5 мм Техническая спецификация: Блок питания (адаптер сетевой) 12В 5А • Назначение: Для обеспечения стабильного электропитания персонального компьютера / моноблока / специализированного вычислительного модуля. • Тип исполнения: Внешний сетевой адаптер (настольного типа) в пластиковом закрытом корпусе. • Входное напряжение: AC 100–240 В, частота 50/60 Гц (совместимость со стандартной бытовой сетью). • Выходное напряжение: DC 12 В (постоянный ток). • Номинальный выходной ток: Не менее 5.0 А. • Максимальная выходная мощность: Не менее 60 Вт. • Тип выходного разъема (коннектора): Цилиндрический разъем питания (DC Plug). • Размеры выходного разъема: Внешний диаметр — 5.5 мм, внутренний диаметр — 2.5 мм. • Полярность разъема: Положительный центральный контакт (плюс внутри (+), минус снаружи (-)). • Комплектация: Блок питания должен поставляться в комплекте со съемным или несъемным сетевым кабелем (шнуром питания) для подключения к розетке европейского стандарта (Schuko, тип F). • Защитные функции: Наличие встроенной защиты от короткого замыкания (SCP), защиты от перегрузки по току (OCP) и защиты от перенапряжения (OVP)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17996406-1
Наименование закупки:	Приобретение удлинителя и блока питания
Номер лота:	№ 88546558-ЗЦП4
Наименование лота:	Блок питания
Описание лота:	для обеспечения бесперебойного питания коммуникационного шкафа
Дополнительное описание лота:	Блок питания 220v
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Дусмухамбетова А, 5
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течение 15 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Блок питания 220v > 12v, 5a, штекер 5.5/2.5 мм Сетевой адаптер Блок питания универсальный, 12 В/ 60 Вт (5.0 А), 5.5/2.5 мм, импульсный блок питания для подключения техники с рабочим напряжением 12 вольт и потребляемым током до 5 ампер (мощность 60 Вт). [1, 2] Основные характеристики • Входное напряжение: 100–240 В (стандартная бытовая сеть 220 В) • Выходное напряжение: 12 В (постоянный ток) • Выходной ток: 5 А • Выходная мощность: 60 Вт • Тип штекера (коннектора): цилиндрический 5.5 x 2.5 мм Техническая спецификация: Блок питания (адаптер сетевой) 12В 5А • Назначение: Для обеспечения стабильного электропитания персонального компьютера / моноблока / специализированного вычислительного модуля. • Тип исполнения: Внешний сетевой адаптер (настольного типа) в пластиковом закрытом корпусе. • Входное напряжение: AC 100–240 В, частота 50/60 Гц (совместимость со стандартной бытовой сетью). • Выходное напряжение: DC 12 В (постоянный ток). • Номинальный выходной ток: Не менее 5.0 А. • Максимальная выходная мощность: Не менее 60 Вт. • Тип выходного разъема (коннектора): Цилиндрический разъем питания (DC Plug). • Размеры выходного разъема: Внешний диаметр — 5.5 мм, внутренний диаметр — 2.5 мм. • Полярность разъема: Положительный центральный контакт (плюс внутри (+), минус снаружи (-)). • Комплектация: Блок питания должен поставляться в комплекте со съемным или несъемным сетевым кабелем (шнуром питания) для подключения к розетке европейского стандарта (Schuko, тип F). • Защитные функции: Наличие встроенной защиты от короткого замыкания (SCP), защиты от перегрузки по току (OCP) и защиты от перенапряжения (OVP)