

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17785267-1
Сатып алудың атауы:	Құралдар мен жабдықтар
Лоттың нөмірі:	№ 88211867-ОИ2
Лоттың атауы:	Металл өңдеуге арналған білдек
Лоттың сипаттауы:	өңдеу тәсілі электроразрядтық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Рамкадағы белдік тегістеу машинасы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Түрксіб ауданы, Красногорская көшесі, 7 (VISV), Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің «30212 әскери бөлімі» РМУ (ұшқышсыз жүйелер мамандарын даярлайтын әскери мектеп).
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 30күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жақтаудағы белдік тегістеуіш Түрі: Электрлік машина Тегістеудің максималды ені: 75 мм Тегістеудің максималды ұзындығы: 500 мм Тегістеу белдігінің өлшемі: 75 x 2000 мм Белбеу жылдамдығы: 1980 м/мин Жақтаудың көлбеу бұрышы: -15° +30° Шығару портының диаметрі: - Ішкі шаңсорғыш: 57 мм - Сыртқы шаңсорғыш: 60 мм Мотор қуаты: 3,0 кВт Өлшемдері: 940 x 500 x 1045 мм Салмағы: 72 кг Қосымша ақпарат: ұзын дайындамаларды өңдеуге арналған алынбалы үстіңгі қақпақ, резеңкеленген керме роликтер абразивті белдіктің сырғып кетуіне жол бермейді. Құрамына: станок – 1 дана, 75*2000мм абразивті белдік, 40-20 grit, 75*2000мм абразивті белдік, 60-20 grit, 75*2000мм абразивті белбеу, 80-20 grit, 75*2000мм абразивті белдік11, реттелетін абразивті белбеу02, реттелетін таспа20, қорғаныс экраны. Чип экстракторы Түрі: Чиптерді шығарғыш Қуаты: 2200 Вт Чип коллекторының сыйымдылығы: 190 л Сору көлемі: 3900 м³/сағ Доңғалақтың айналу жылдамдығы: 2800 айн/мин Ауа вакуумы: 1800 Па Қуат көзінің кернеуі: 230 В Жиілік: 50 Гц Электр қозғалтқышының түрі: асинхронды Чип жинағыш өлшемі (L × H): 500 × 1100 мм Сүзу деңгейі: 5 мкм кем емес Доңғалақтың диаметрі: 300 мм-ден аспайды Кіріс диаметрі: 100 мм артық емес.4 секциялы адаптердің диаметрлері: 97/93-68/63, 62/58-45/40, 39/35-39/35, 34/28,5-35/28,5 мм; Сүзгі қалтасының өлшемі (L × H): 500 × 850 мм аспайды; Кіріс құбырларының саны: 3 дана.; Сүзгі элементі: сүзгі қап; Жылу қорғау: иә; Дыбыс қысымы (шу) деңгейі: 85,5 дБ аспайды; Габариттік өлшемдері (L × W × H): 1500 × 720 × 2200 мм артық емес; Салмағы: 53 кг артық емес; Құрал-жабдықтар: сору блогы - 1 дана, блок негізі - 1 дана, электр қозғалтқыш кронштейн - 1 дана, бөлу корпусы - 2 дана, сүзгі қап - 10 дана, чип жинағыш - 10 дана, қысқыш - 4 дана, қосқыш шланг қысқышы - 2 дана, өтпелі адаптер - 1 дана, адаптер қақпағы - 2 дана, адаптер - 4 дана - 2 дана 4 дана, сүзгі қалтасының тірегі - 2 дана, тірек - 2 дана, жалғастырғыш құбыр - 3 дана, жалғастырушы құбырдың ұзартқышы - 3 дана, қосылатын шланг - 3 дана, бекіту жинағы - 3 дана. Өнім 2026 жылдан бастап жаңа, кепілдік мерзімі кемінде 12 ай, шот-фактураны көрсетіңіз, ГОСТ 7599-82

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17785267-1
Наименование закупки:	Инструменты и оборудование
Номер лота:	№ 88211867-ОИ2
Наименование лота:	Станок для обработки металла
Описание лота:	способ обработки электроразрядный
Дополнительное описание лота:	Ленточный шлифовальный станок на станине
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район КАЗАХСТАН, г.Алматы, Турксибский район, улица Красногорская,7 (ВИСВ), РГУ "Войсковая часть 30212" МО РК (военная школа подготовки специалистов беспилотных систем).
Срок поставки:	в течений 30дней со дня заключение договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Ленточный шлифовальный станок на станине Тип:электрический станок; Максимальная ширина шлифования: не менее 75 мм; Максимальная длина шлифования: не менее 500 мм; Размер шлифовальной ленты: 75*2000 мм; Скорость движения ленты:1980 м/мин; Угол наклона рамы: -15° +30° Диаметр патрубка вытяжки: - внутренний пылеотсос: 57 мм - внешний пылеотсос: 60 мм Мощность двигателя: 3,0 кВт Габаритные размеры: 940 х 500 х 1045 мм Масса: 72 кг. Дополнительная информация: съемная верхняя крышка для обработки длинных заготовок, прорезиненные натяжные ролики исключают проскальзывание абразивной ленты. Комплектация: станок – 1 штука, лента абразивная 75*2000мм зернистость 40 – 20 штука, лента абразивная 75*2000мм зернистость 60 – 20 штука, лента абразивная 75*2000мм зернистость 80 – 20 штука, лента абразивная 75*2000мм зернистость 120 – 20 штука, техническая документация, регулируемый упор, защитный экран Вытяжная установка (стружкоотсос) Тип: Вытяжная установка (стружкоотсос); Мощность:2200 Вт; Объем стружкосборника:190 л; Объем всасывания:3900 м3/час; Частота вращения крыльчатки:2800 об./ мин; Разрежение воздуха:1800 Па; Напряжение питающей сети:230 В; Частота тока:50 Гц; Тип электродвигателя:асинхронный; Размер стружкосборника (Д × В):500 × 1100 мм; Уровень фильтрации: не менее 5 мкм; Диаметр крыльчатки: не более 300 мм; Диаметр входного патрубка: не более 100 мм; Диаметры 4-х секционного переходника: 97/93-68/63, 62/58-45/40, 39/35-39/35, 34/28,5-35/28,5 мм; Размер фильтр-мешка (Д × В): не более 500 × 850 мм; Количество входных патрубков:3 штуки; Фильтрующий элемент:фильтр-мешок; Тепловая защита:да; Уровень звукового давления (шума): не более 85.5 дБ; Габаритный размер (Д × Ш × В): не более 1500 × 720 × 2200 мм; Масса: не более 53 кг; Комплектация: установка вытяжная – 1 штука, основание установки – 1 штука, кронштейн электродвигателя – 1 штука, корпус разделительный – 2 штуки, фильтр-мешок 10 штук, стружкосборник – 10 штук, зажим – 4 штуки, хомут шланга подключения – 2 штуки, адаптер переходной – 1 штука, крышка адаптера – 2 штука, переходник 4-х секционный – 2 штука, колеса – 4 штуки, уплотнитель – 4 штуки, опора фильтр-мешка – 2 штуки, стойка – 2 штука, труба соединительная – 3 штуки, удлинение трубы соединительной – 3 штуки, шланг подключения – 3 штуки, комплект крепежа – 3 штуки. Товар новый 2026 года, грантинный рок не менее 12 месяцев,

	предоставить накладную, ГОСТ 7599-82
--	--------------------------------------