

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851181-1
Сатып алудың атауы:	ҰЭЖТҚҚ үшін бастапқы жоғары вольтты қосқыш
Лоттың нөмірі:	№ 83488093-3ЦП1
Лоттың атауы:	Коннектор
Лоттың сипаттауы:	қадауышты қуат жалғағышы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қосқыш (розетка) бастапқы жоғары вольтты (әке)
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Әуе қалашығы 3 г
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Екінші вольтты қосқыш (әке). Силиконмен толтырылған су өткізбейтін коннектор қос оқшауланған екі ядролы кабельмен, сондай-ақ 3 істікшелі коннектормен қолданылады. Қайталама тізбектерде төмен вольтты аэродром кабелін қосуға арналған. FAA сертификатталған. Сипаттамалары: номиналды кернеу 600 в, номиналды ток-25 А. қосылатын өткізгіштің өлшемі-1.5-2.5 мм². Термопластикалық эластомердің (ТРЕ) арқасында жоғары оқшаулау төзімділігі. Номиналды қуаты: 20 А және 600 В. сымның диаметрі 8,5-18 мм (0,334 - 0,708 дюйм). Өткізгіштің көлденең қимасы 1,5-6 мм² (16-10/8 AWG). ROHS-тің EO Директивасына сәйкестігі NO2002 / 95 / EC. (Штепсель) және (Розетка) оралған және жеткізілген қосымша кабельде құрастыруға арналған барлық қажетті бөлшектері бар жинақ. Екінші қосқыштың әр жиынтығында компоненттер бар штепсельдер немесе розеткалар. МЕМСТ 21962-76. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу 8707 696 6962

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851181-1
Наименование закупки:	Коннектор первичный высоковольтный для ЭСТОП
Номер лота:	№ 83488093-ЗЦП1
Наименование лота:	Коннектор
Описание лота:	для штырькового разъема питания
Дополнительное описание лота:	Коннектор (розетка) первичный высоковольтный (папа)
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151010000, Актыбинская область, г.Актобе Авиагородок 3 г
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Коннектор Вторичный Высоковольтный (папа). Водонепроницаемый разъем с силиконовым наполнением используется с двухжильным кабелем с двойной изоляцией, а также с 3-контактным разъемом. Предназначен для соединения низковольтного аэродромного кабеля во вторичных цепях. Сертифицированы FAA. Характеристики : номинальное напряжение 600 в., номинальный ток - 25 А. Размер соединяемого проводника - 1.5 - 2.5 мм². Превосходная стойкость изоляции благодаря термопластичному эластомеру (ТРЕ). Номинальная мощность: 20 А и 600 В. Диаметр проволоки 8,5 - 18 мм (0,334 - 0,708 дюйма). Сечение проводника 1,5-6 мм² (16-10/8 AWG). Соответствие ROHS директиве ЕС NO2002/95/ЕС. (Вилка) и (Розетка) упаковываются и поставляются в комплекте со всеми необходимыми деталями для сборки на вторичном кабеле. Каждый комплект вторичного разъема содержит компоненты для вилки или розетки. ГОСТ 21962-76. Перед поставкой согласовать с Заказчиком 8707 696 6962