

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17790352-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын лоттар бойынша сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88291197-3ЦП1
Лоттың атауы:	Битум
Лоттың сипаттауы:	мұнайлы, шатырлы, маркасы БНК 90/10
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Материал түрі Орамды битум-полимерлі шатыр материалы 2 4 Маркасы ТКП 5 1 м ² массасы 4,0 кг ±5% 6 Орамның ұзындығы 10 м 7 Орамның ені 1,0 м 8 Бір орамдағы материал ауданы 10 м ² 9 Негізі Шыны мата 10 Үстіңгі қорғаныш жабыны Ірі түйіршікті минералды себінді (сланец) 11 Астыңғы қорғаныш жабыны Логотипі бар полимерлі үлдір 12 Балқытылатын жағындағы тұтқыр заттың массасы Кемінде 1,5 кг/м ² 13 24 сағаттағы су сіңіруі Массасы бойынша 1%-дан аспауы тиіс 14 Жылуға төзімділігі Кемінде 85 °C 15 R=25 мм брустағы иілу температурасы –15 °C-тан жоғары болмауы тиіс 16 Су өткізбейтіндігі Кемінде 0,2 МПа қысымға 2 сағат бойы төтеп беруі тиіс 17 Бойлық бағыттағы үзілу күші Кемінде 700 Н 18 Көлденең бағыттағы үзілу күші Кемінде 700 Н 19 Қалыңдығы Шамамен 3,9–4,0 мм 20 Қолдану тәсілі Балқытып жабыстыру 21 Қолдану саласы Шатыр жұмыстары, шатыр жабынын жасау, гидрооқшаулау 22 Тауардың жағдайы Жаңа, зақымдалмаған 23 Қаптамасы Зауыттық қаптама, орам түрінде 24 Өлшем бірлігі Орам 25 Бір орамдағы материал мөлшері 10 м ²
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Хусейн бен Талал 14
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Материал түрі Орамды битум-полимерлі шатыр материалы 1 м ² массасы 4,0 кг ±5% Орамның ұзындығы 10 м Орамның ені 1,0 м Бір орамдағы материал ауданы 10 м ² Негізі Шыны мата Үстіңгі қорғаныш жабыны Ірі түйіршікті минералды себінді (сланец) Астыңғы қорғаныш жабыны Логотипі бар полимерлі үлдір Балқытылатын жағындағы тұтқыр заттың массасы Кемінде 1,5 кг/м ² 24 сағаттағы су сіңіруі Массасы бойынша 1%-дан аспауы тиіс Жылуға төзімділігі Кемінде 85 °C R=25 мм брустағы иілу температурасы –15 °C-тан жоғары болмауы тиіс Су өткізбейтіндігі Кемінде 0,2 МПа қысымға 2 сағат бойы төтеп беруі тиіс Бойлық бағыттағы үзілу күші Кемінде 700 Н Көлденең бағыттағы үзілу күші Кемінде 700 Н Қалыңдығы Шамамен 3,9–4,0 мм Қолдану тәсілі Балқытып жабыстыру Қолдану саласы Шатыр жұмыстары, шатыр жабынын жасау, гидрооқшаулау Тауардың жағдайы Жаңа, зақымдалмаған Қаптамасы Зауыттық қаптама, орам түрінде Өлшем бірлігі Орам Бір орамдағы материал мөлшері 10 м ²

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17790352-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров по лотам
Номер лота:	№ 88291197-ЗЦП1
Наименование лота:	Битум
Описание лота:	нефтяной, кровельный, марка БНК 90/10
Дополнительное описание лота:	Вид материала Рулонный битумно-полимерный кровельный материал 4 Марка ТКП 5 Масса 1 м ² 4,0 кг ±5% 6 Длина рулона 10 м 7 Ширина рулона 1,0 м 8 Площадь материала в рулоне 10 м ² 9 Основа Стеклоткань 10 Верхнее защитное покрытие Крупнозернистая минеральная посыпка (сланец) 11 Нижнее защитное покрытие Полимерная плёнка с логотипом 12 Масса вяжущего с наплавляемой стороны Не менее 1,5 кг/м ² 13 Водопоглощение за 24 часа Не более 1 % по массе 14 Теплостойкость Не менее 85 °С 15 Температура гибкости на брус R=25 мм Не выше –15 °С 16 Водонепроницаемость Должен выдерживать давление не менее 0,2 МПа в течение 2 часов 17 Разрывная сила в продольном направлении Не менее 700 Н 18 Разрывная сила в поперечном направлении Не менее 700 Н 19 Толщина Около 3,9–4,0 мм 20 Способ применения Наплавление 21 Область применения Кровельные работы, устройство кровельного ковра, гидроизоляция 22 Состояние товара Новый, без повреждений 23 Упаковка Заводская упаковка, рулон 24 Единица измерения Рулон 25 Количество материала в рулоне 10 м ²
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра Хусейн бен Талал 14
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Вид материала Рулонный битумно-полимерный кровельный материал Масса 1 м ² 4,0 кг ±5% Длина рулона 10 м Ширина рулона 1,0 м Площадь материала в рулоне 10 м ² Основа Стеклоткань Верхнее защитное покрытие Крупнозернистая минеральная посыпка (сланец) Нижнее защитное покрытие Полимерная плёнка с логотипом Масса вяжущего с наплавляемой стороны Не менее 1,5 кг/м ² Водопоглощение за 24 часа Не более 1 % по массе Теплостойкость Не менее 85 °С Температура гибкости на брус R=25 мм Не выше –15 °С Водонепроницаемость Должен выдерживать давление не менее 0,2 МПа в течение 2 часов Разрывная сила в продольном направлении Не менее 700 Н Разрывная сила в поперечном направлении Не менее 700 Н Толщина Около 3,9–4,0 мм Способ применения Наплавление Область применения Кровельные работы, устройство кровельного ковра, гидроизоляция Состояние товара Новый, без повреждений Упаковка Заводская упаковка, рулон Единица измерения Рулон Количество материала в рулоне 10 м ²