

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17779530-1
Сатып алудың атауы:	Басқа да тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88139627-ОИЗ
Лоттың атауы:	Гидрооқшаулаушы мастика
Лоттың сипаттауы:	битумдық-полимерлік негізде
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Цемент-полимерлі Гидроизоляция
Саны, көлемі:	2925
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Абай даңғылы, 103
Жеткізу мерзімі:	Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса (осы тауардың тауар өндірушісі болып табылса), жеткізу мерзімі шарт жасалған сәттен бастап 60 күнтізбелік күнді, шартқа қол қойылған сәттен бастап өзге де 15 күнтізбелік күнді құрайды
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 34669-2020 Цемент-полимерлі гидрооқшаулағыш-бұл цемент, минералды агрегаттар және полимер модификаторларының қоспасы. Ол ғимараттардың ішінде және сыртында деформацияланбайтын минералды негіздерде су өткізбейтін жабындарды жасауға арналған. Ол іргетастарды, жертөлелерді, жертөлелерді, балкондарды, террастарды, бассейндерді және су қоймаларын гидрооқшаулау үшін қолданылады. Ол сондай-ақ қабырғалар мен көлденең беттерге плиткаларды, скрабтарды және сылақтарды орнату кезінде ылғалдан қорғау үшін қолданылады. Ерекшеліктері: * беттің "тыныс алуына" мүмкіндік беретін жоғары бу өткізгіштігі бар; * аязға төзімді-температураның өзгеруіне төзімді; * тұзды және сілтілі агрессияға төзімді, агрессивті ортада гидрооқшаулауды қолдануға мүмкіндік береді; * қылқаламмен немесе шпательмен оңай жағылады; * құрамында адам денсаулығы мен қоршаған ортаға зиянды заттар жоқ; * тұтыну қолданылатын қабаттың қалыңдығына байланысты және 1 м2 үшін 3-тен 8 кг-ға дейін; * орнату уақыты-3 сағат, Толық кептіру-5 күн; * сығымдау беріктігі-15 МПа кем емес, 15,1 МПа артық емес; * салмағы-25 кг кем емес, 25,1 кг артық емес Серия: құрылыс гидрооқшаулағыш құрылғыға арналған қоспасы Таза салмағы (кг): 25 кг кем емес, 25,1 кг артық емес Көлемі: 25-тен кем емес, е 25,1-ден артық М2 үшін орташа шығын: жоғары ылғалдылық , қабаттың қалыңдығы 2,5-3,5 мм - шаршы метрге 5 кг Кептіру уақыты (сағ): толық жүктемелерді қабылдауға дайындық 5 күн (120 сағат) Аязға сезімтал: төзімді Өнім түрі: Цемент-полимерлі гидрооқшаулағыш Мақсаты: Балкон, бетон бассейні, Бассейн, Душ, ылғалды бөлме (материалдың көлемі Тапсырыс берушімен реттеледі) (жеткізушінің күшімен Тапсырыс берушінің қоймасына тиеу және түсіру)

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17779530-1
Наименование закупки:	Закуп прочих товаров
Номер лота:	№ 88139627-ОИЗ
Наименование лота:	Мастика гидроизоляционная
Описание лота:	на битумно-полимерной основе
Дополнительное описание лота:	Гидроизоляция цементно-полимерная
Количество:	2925
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр проспект Абая, 103
Срок поставки:	Если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей (является товаропроизводителем данного товара), срок поставки составляет 60 календарных дней с момента заключения договора, для иных 15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 34669-2020 Гидроизоляция цементно-полимерная представляет собой смесь цемента, минеральных заполнителей и полимерных модификаторов. Она предназначена для создания водонепроницаемых покрытий на недеформирующихся минеральных основаниях внутри и снаружи зданий. Применяется для гидроизоляции фундаментов, цоколей, подвалов, балконов, террас, бассейнов и резервуаров с водой. Она также используется для защиты от влаги при устройстве плиточных облицовок, стяжек и штукатурок на стенах и горизонтальных поверхностях. Особенности: • имеет высокую паропроницаемость, позволяющую поверхности «дышать»; • морозостойкая - устойчивая к температурным колебаниям; • устойчивая к солевой и щелочной агрессии, позволяющая использовать гидроизоляцию в агрессивной среде; • легко наносится с помощью кисти или шпателя; • не содержит в составе вредных веществ для здоровья человека и окружающей среды; • расход зависит от толщины наносимого слоя и составляет от 3 до 8 кг на 1 м²; • время схватывания составляет 3 ч, полного высыхания - 5 дней; • прочность на сжатие - не менее 15 МПа, не более 15,1 МПа; • вес - не менее 25 кг, не более 25,1 кг Серия: Смесь для устройства гидроизоляции строительных Вес нетто (кг): не менее 25кг, не более 25,1 кг Объем: не менее 25, е более 25,1 Средний расход на м²: Высокая влажность , при толщине слоя 2,5-3,5 мм - 5кг на кв метр Время высыхания (ч): Готовность к восприятию полных нагрузок 5 суток (120 часов) Чувствительный к морозу: морозостойкий Тип продукта: Гидроизоляция цементно-полимерная Назначение:Балкон, Бетонный бассейн, Бассейн, Душ, Влажное помещение (объем материала регулируется с заказчиком) (Отгрузка и разгрузка силами поставщика на склад заказчика)