

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16725076-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение прочих товаров
Лоттың нөмірі:	№ 85884341-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Редуктор
Лоттың сипаттауы:	оттегілі, баллондық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Редуктор для кемпи сварки
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	616420100, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. С. Аширова 16А
Жеткізу мерзімі:	Сәуір
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 13861-89 «Жалынды өңдеуге арналған пневматикалық қысым реттегіштері. Жалпы сипаттамалар» мемлекетаралық стандартына сәйкес келетін газ қысымын реттегіштер. Көмірқышқыл газы () немесе аргон қоспалары (Ar/) үшін мұздатудың алдын алу үшін жылытқышы (36В немесе 220В) бар модельдер жиі қажет. Негізгі талаптар мен стандарттар: Қолданыстағы стандарт: ГОСТ 13861-89 Қазақстан Республикасында жарамды және жалпы сипаттамаларды белгілейді. Дәнекерлеуге арналған қысым реттегіштерінің түрлері (аргон/көмірқышқыл газы): Бір сатылы цилиндрлік қысым реттегіштері (аргон AR немесе көмірқышқыл газы UR). Климаттық рейтинг: Әдетте ГОСТ 15150 бойынша UHL3 немесе ТЗ (-30-дан +50°С-қа дейін жұмыс істейді). Қосылған: Қорғаныс газының ағынын дәл басқару үшін қысым өлшегіш немесе ротаметр болуы керек. Таңбалау: Талаптарға сәйкес таңбалау міндетті.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16725076-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товары
Номер лота:	№ 85884341-ЗЦП2
Наименование лота:	Редуктор
Описание лота:	кислородный, баллонный
Дополнительное описание лота:	Редуктор для кемпи сварки
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	616420100, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара С. Аширова 16А
Срок поставки:	Апрель
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Газовые редукторы, соответствующие межгосударственному стандарту ГОСТ 13861-89 «Редукторы для газопламенной обработки. Общие технические условия». Для углекислого газа () или аргоновой смеси (Ar/) часто требуются модели с подогревателем (на 36В или 220В) для предотвращения замерзания. Основные требования и стандарты: Действующий стандарт: ГОСТ 13861-89 действует в РК и устанавливает общие технические условия. Типы редукторов для сварки (аргон/углекислота): Редукторы баллонные одноступенчатые (аргоновые АР или углекислотные УР). Климатическое исполнение: Обычно УХЛЗ или ТЗ по ГОСТ 15150 (работа от -30 до +50 °С). Комплектация: Должны иметь манометр или ротаметр для точного контроля расхода защитного газа. Маркировка: Обязательна маркировка в соответствии с требованиями.