

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17856636-1
Сатып алудың атауы:	Инженерлік қызмет үшін шығын материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88128198-3ЦП2
Лоттың атауы:	Мамандандырылған кабель
Лоттың сипаттауы:	түрі UTP
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабель мыстан F/UTP 4*2 AWG 24/1 PE1 cat.5e 8 самы жұп бұралған, Құрылымдық кабельдік жүйелер үшін жағдайында жұмыс үстеуге арналған, рұқсатетілген жұмыс температурасы бектіліп қосылған жағдай күйінде - 40 °C +60-қа °C дейін; мыс (мыс 100%) сымы ток өткізу сымынын ММ маркасы диаметрі AWG24/1, жұмыс кернеді 145 В дейінгі ИСО/МЭК 11801 стандартына сәйкес желілерде 100 МГц делінгі жиіліктегі сигналдарды таратуға арналған, сырқы құрылымдық байланыс жүйелерін мантаждау үшін, диаметрі 0,51 мм бір сынды өткізгіштермен, түсті кодталған қатты полиэтилен оқшаулығышпен және алюминий фольга оқшаулығымен қабығымен қапталған жұптар, қабық түсі қара, жұптар саны 4.
Саны, көлемі:	3050
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. ШҚО,Өскемен қаласы, Абай даңғылы 95, 5518 әскери бөлімі
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органдарында тіркеген күннен кейінгі күннен 15 жұмыс күн ішінде Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі шарт заңды күшіне енген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кабель мыстан F/UTP 4*2 AWG 24/1 PE1 cat.5e 8 самы жұп бұралған, Құрылымдық кабельдік жүйелер үшін жағдайында жұмыс үстеуге арналған, рұқсатетілген жұмыс температурасы бектіліп қосылған жағдай күйінде - 40 °C +60-қа °C дейін; мыс (мыс 100%) сымы ток өткізу сымынын ММ маркасы диаметрі AWG24/1, жұмыс кернеді 145 В дейінгі ИСО/МЭК 11801 стандартына сәйкес желілерде 100 МГц делінгі жиіліктегі сигналдарды таратуға арналған, сырқы құрылымдық байланыс жүйелерін мантаждау үшін, диаметрі 0,51 мм бір сынды өткізгіштермен, түсті кодталған қатты полиэтилен оқшаулығышпен және алюминий фольга оқшаулығымен қабығымен қапталған жұптар, қабық түсі қара, жұптар саны 4. (ГОСТ СТ РК 2203-2012)

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17856636-1
Наименование закупки:	Приобретение расходных материалов для инженерной службы
Номер лота:	№ 88128198-ЗЦП2
Наименование лота:	Кабель специализированный
Описание лота:	тип UTP
Дополнительное описание лота:	Кабель медный F/UTP 4*2 AWG 24/1 PE1 cat.5e - 8 жильный парной скрутки, для структурированных кабельных систем, предельно допустимая рабочая температура в условиях фиксированного монтажа от - 40 °С до +60 °С; токопроводящая жила из медной проволоки (медь 100%) марки ММ диаметром соответствующим AWG24/1 Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжении до 145 В переменного тока. Для наружной прокладки структурных систем связи. Пары с однопроволочными проводниками диаметром 0,51 мм, с изоляцией из алюминиевой фольги, охватывающий 4 пары, имеющей цветовую кодировку и оболочкой из светостабилизированный полиэтилен. Цвет оболочки - черный. Число пар 4.
Количество:	3050
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ВКО, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая 95, воинская часть 5518
Срок поставки:	В течении 15 рабочих дней, со дня следующего за днем регистрации договора в органах Казначейства. В случае нахождения поставщика в реестре Казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течении 60 календарных дней со дня следующего за днем регистрации договора в органах Казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель медный F/UTP 4*2 AWG 24/1 PE1 cat.5e - 8 жильный парной скрутки, для структурированных кабельных систем, предельно допустимая рабочая температура в условиях фиксированного монтажа от - 40 °С до +60 °С; токопроводящая жила из медной проволоки (медь 100%) марки ММ диаметром соответствующим AWG24/1 Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжении до 145 В переменного тока. Для наружной прокладки структурных систем связи. Пары с однопроволочными проводниками диаметром 0,51 мм, с изоляцией из алюминиевой фольги, охватывающий 4 пары, имеющей цветовую кодировку и оболочкой из светостабилизированный полиэтилен. Цвет оболочки - черный. Число пар 4. (ГОСТ СТ РК 2203-2012)