Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17790554-1
Сатып алудың атауы:	техникалық ерекшелікке сәйкес сатып алу WSK
Лоттың нөмірі:	№ 88227042-ОИ2
Лоттың атауы:	Гильза
Лоттың сипаттауы:	шеткі, мысты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қысқыш теру ЗНИ-4 PEN
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ., Әл Фараби ауданы, Желтоқсан көшесі, №30
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қысқыш теру ЗНИ-4 PEN Мақсаты: PE/N-ді PEN-ге біріктіру, қалқандар мен жинақтарда орнату * Орнату: DIN рельсі 35 мм * Қосылатын өткізгіштердің қимасы: * Қатты: 0,2-6 мм2 * Икемді: 0,2-4 мм2 (номиналы 4 мм2 дейін) * Номиналды ток (In): 35а * Кернеу: 600 в / 440 В дейін * Қосылу түрі: бұрандалы * Түсі: сары-жасыл • Өлшемдері: ~40,5 × 7,0 × 57,5 мм * Қорғау дәрежесі: IP20

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17790554-1
Наименование закупки:	закуп согласно технической спецификации WSK
Номер лота:	№ 88227042-ОИ2
Наименование лота:	Гильза
Описание лота:	концевая, медная
Дополнительное описание лота:	Зажим наборный ЗНИ-4 PEN
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Желтоксан, №30
Срок поставки:	16 календарных дней со дня подписания Договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Зажим наборный ЗНИ-4 PEN
	Назначение: Объединение PE/N в PEN, монтаж в щитах и сборках
	• Монтаж: DIN-рейка 35 мм
	• Сечение подключаемых проводников:
	  • Жесткие: 0,2 — 6 мм²
	  • Гибкие: 0,2 — 4 мм² (номинал до 4 мм²)
	• Номинальный ток (In): 35 А
	• Напряжение: до 600 В / 440 В
	• Тип соединения: Винтовое
	• Цвет: Желто-зеленый
	• Габариты: ~40,5 × 7,0 × 57,5 мм
	• Степень защиты: IP20