

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17761526-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88144932-3ЦП1
Лоттың атауы:	Кеспелі диск
Лоттың сипаттауы:	рельс бұрғылағыш білдек үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кескіш дискілер 150 x 1,6 x 22 мм
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551047100, Павлодар облысы, Павлодар қ., Мойылды а. Мойылды ,Абая 1
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 21963-2002 Кесу дискілері CUTTING DISKS 150 1.6 22mm кесу дискісі. Бастапқы тізімдегі Өлшем 150 × 1,6 × 22 мм. жұқа қабырғалы металл Профильді, қаңылтыр металды, Болат құбырларды, сондай-ақ тот баспайтын болаттан жасалған конструкцияларды тиісті қорғаныс корпусы бар бұрыштық тегістеуіштерді (УШМ / ұнтақтағыштар) қолдана отырып кесуге арналған. Техникалық сипаттама * Сыртқы диаметрі: 150 мм * Дискінің қалыңдығы: 1,6 мм (жоғары кесу жылдамдығын, біркелкі кесуді және жұмыс аймағын минималды жылытуды қамтамасыз ететін оңтайлы қалыңдық). * Отырғызу диаметрі: 22,23 мм (тұрмыстық сипаттамаларда ол көбінесе 22 мм-ге дейін дөңгелектенеді; көптеген ортаңғы шпиндельдер үшін стандартты шпиндель өлшемі). * Максималды айналу жылдамдығы: 10 200 айн/мин. * Максималды сызықтық жылдамдық: 80 м / с. * Профиль түрі: 41 түрі(тікелей кесу дискісі). * Байлам түрі: BF — бакелит (фенол-формальдегид) байламы міндетті екі қабатты шыны тормен нығайтылған, бұл дискінің жоғары сыну беріктігін және оператордың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. * Негізгі абразивті материал: А (электрокорунд / алюминий оксиді), көміртекті, құрылымдық және тот баспайтын болаттарды өңдеуге жарамды.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17761526-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных товаров
Номер лота:	№ 88144932-ЗЦП1
Наименование лота:	Диск отрезной
Описание лота:	для рельсосверлильного станка
Дополнительное описание лота:	ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ CUTTING DISKS 150 1.6 22MM
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551047100, Павлодарская область, г.Павлодар, с.Мойылды Мойылды ,Абая 1
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 21963-2002 ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ CUTTING DISKS 150 1.6 22MM Диск отрезной. Размер по исходному списку — 150 × 1,6 × 22 мм. предназначен для резки тонкостенного металлопрофиля, листового металла, стальных труб, а также конструкций из нержавеющей стали с использованием угловых шлифовальных машин (УШМ / болгарок) с соответствующим защитным кожухом. Техническая спецификация • Внешний диаметр: 150 мм • Толщина диска: 1,6 мм (оптимальная толщина, обеспечивающая высокую скорость реза, ровный пропил и минимальный нагрев рабочей зоны). • Посадочный диаметр: 22,23 мм (в бытовых спецификациях часто округляется до 22 мм; стандартный размер шпинделя для большинства средних УШМ). • Максимальная скорость вращения: 10 200 об/мин. • Максимальная линейная скорость: 80 м/с. • Тип профиля: Тип 41 (прямой отрезной диск). • Тип связки: BF — бакелитовая (фенолформальдегидная) связка с обязательным двухслойным армированием стеклосеткой, что обеспечивает высокую прочность диска на излом и безопасность оператора. • Основной абразивный материал: А (электрокорунд / оксид алюминия), подходящий для обработки углеродистых, конструкционных и нержавеющей сталей.