

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16790366-1
Сатып алудың атауы:	Шығыс материалдары және өзге де тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 81573289-3ЦП1
Лоттың атауы :	Техникалық тілім
Лоттың сипаттауы:	кеуекті, пресстік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Техникалық пластина
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы улица Пушкина, 83
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 7338-90 Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек, Шығарылған жылы 2025 жылдан ерте емес Өнім бұрын пайдаланылмаған жаңа болуы керек Кепілдік мерзімі (айлармен) 12 Техникалық Пластина-вафли аралық қосылыстар мен Люк тығыздағыштары үшін қолданылатын резеңке пластиналар. Техникалық пластина - орташа қаттылық, жұмыс ортасы: Тұщы су, теңіз, Өнеркәсіптік, органикалық еріткіштер мен майлау заттары жоқ сарқынды су; қанығу шегіне дейінгі концентрациясы бар тұздар ерітіндісі; қышқылдар. Қалыңдығы 4 мм, 50 кг

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16790366-1
Наименование закупки:	Расходные материалы и прочие товары
Номер лота:	№ 81573289-ЗЦП1
Наименование лота:	Пластина техническая
Описание лота:	пористая, прессовая
Дополнительное описание лота:	Техническая пластина
Количество:	50
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр улица Пушкина, 83
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 7338-90 Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее 2025 Товар должен быть новым, неиспользованным ранее Гарантийный срок (в месяцах) 12 Пластина техническая – резиновые пластины, используются для межфланцевых соединений и уплотнителей для люков. Техническая пластина — средней твердости, рабочая среда: вода пресная, морская, промышленная, сточная без органических растворителей и смазочных веществ; раствор солей с концентрацией до предела насыщения; кислоты. Толщина 4 мм, 50 кг