

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Академик Н.Ж. Батпенов атындағы Ұлттық ғылыми травматология және ортопедия орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Академик Н.Ж. Батпенов атындағы Ұлттық ғылыми травматология және ортопедия орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17104233-1
Конкурстың атауы:	Sterivap SPHP 666-2. бу стерилизаторының қосалқы бөлшектері
Лоттың нөмірі:	№ 42073783-ОЛ-ОК1
Лоттың атауы	Sterivap SPHP 666-2. бу стерилизаторының қосалқы бөлшектері
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Пневмоглушитель
Тауардың атауы*:	Пневмобәсеңдеткіш
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	5
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	15687
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	78435

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өкілінен өтінім бойынша (веб-портал арқылы) 16 күнтізбелік күн ішінде, қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі 60 күнтізбелік күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері*:	0%
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ., Алматы ауданы Абылай хан даңғылы, 15"а"
Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ауа сөндіргіш. Sterivar sphr 666-2 бу стерилизаторы үшін. Түрі: пневможүйеге арналған ауа бәсеңдеткіші Мақсаты: пневматикалық басқару клапаны үшін Құрылғы түрі: пневматикалық шу бәсеңдеткіш Жұмыс ортасы: сығылған ауа Қызметі: ауа шығарған кездегі шуды азайту Орнату түрі: пневмоклапанның шығару бөлігіне орнатылады Ағын түрі: шығару / атмосфералық Жұмыс қысымы: 10 bar дейін Өткізу қабілеті: шағын пневматикалық басқару желілеріне арналған Жұмыс ортасының температурасы: +80 °C дейін Корпус материалы: пластик Сүзгі элементі: кеуекті полиэтилен Қосылу түрі: бұрандалы Қосылу өлшемі: М5 Монтаж: клапанға тікелей орнатылады Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Лоттың атауы	Sterivar SPHP 666-2. бу стерилизаторының қосалқы бөлшектері

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Клапан предохранительный
Тауардың атауы*:	Қорғау клапаны
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	361778
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	361778
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өкілінен өтінім бойынша (веб-портал арқылы) 16 күнтізбелік күн ішінде, қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі 60 күнтізбелік күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері*:	0%
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ., Алматы ауданы Абылай хан даңғылы, 15"а"

Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	3,2 бар қауіпсіздік клапаны. Sterivap sphr 666-2 бу стерилизаторы үшін. Түрі: сақтандырғыш клапан Мақсаты: жүйедегі қысым 3,2 бар-дан асқанда артық қысымды автоматты түрде шығару Жұмыс ортасы: бу, сығылған ауа, газдар (жүйеге байланысты) Ашу қысымы (орнатылған мәні): 3,2 бар Қайта жабылу қысымы: орнату параметріне байланысты Құрылғының қызметі: жабдықты артық қысымнан қорғау Орнату түрі: тік монтаж Қосылу түрі: бұрандалы / фланецті (орындалуына байланысты) Корпус материалы: жез немесе тот баспайтын болат Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Лоттың атауы	Sterivap SPHP 666-2. бу стерилизаторының қосалқы бөлшектері
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Кабель соединительный
Тауардың атауы*:	Жалғағыш кабель
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	28608
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	28608
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өкілінен өтінім бойынша (веб-портал арқылы) 16 күнтізбелік күн ішінде, қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі 60 күнтізбелік күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері*:	0%
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ., Алматы ауданы Абылай хан даңғылы, 15"а"
Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	UPPK-TP34S2/500 жалғаушы кабелі Sterivar sphr 666-2 бу стерилизаторы үшін. Түрі: платалар арасын қосатын кабель Кабель түрі: көп талшықты жалпақ сигналдық кабель Өткізгіш саны: 34 pin Кабель ұзындығы: 500 мм Қосылу түрі: IDC / көпконтактылы разъем Сигнал беруі: цифрлық басқару сигналдары, енгізу/шығару сигналдары, төмен кернеулі қоректендіру Жұмыс кернеуі: 24 V DC дейін Сигнал түрі: цифрлық / әлсіз тоқты Номиналды ток: төмен тоқты интерфейстік кабель Оқшаулау кедергісі: өнеркәсіптік PCB сымдау стандарты Орындалуы: иілгіш таспа (ribbon cable) Өткізгіш материалы: мыс Оқшаулау түрі: PVC / өнеркәсіптік оқшаулау Түстік белгілеуі: көпталшықты түстік кодтау Монтаж: басқару шкафының ішкі монтажы Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Лоттың атауы	Sterivar SPHP 666-2. бу стерилизаторының қосалқы бөлшектері
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Клапан электромагнитный
Тауардың атауы*:	Электр магнитті клапан
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	296532

Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	296532
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өкілінен өтінім бойынша (веб-портал арқылы) 16 күнтізбелік күн ішінде, қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі 60 күнтізбелік күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері*:	0%
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ., Алматы ауданы Абылай хан даңғылы, 15"а"
Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	DN 1/2" 24V электромагниттік клапан Sterivap sphr 666-2 бу стерилизаторына арналған Түрі: электромагниттік клапан Шартты өту диаметрі: DN 1/2" Катушка кернеуі: 24 V Ток түрі: AC/DC Қосылу түрі: DIN-разъем Қорғаныс дәрежесі: IP65 Жұмыс режимі: үздіксіз (100% ED) Клапан түрі: 2/2-ходты электромагниттік клапан Орындалуы: қалыпты жағдайда жабық (NC) Жұмыс ортасы: бу, су, конденсат, сығылған ауа Жұмыс қысымы: 0-16 bar Жұмыс ортасының температурасы: +180 °C дейін Корпус материалы: жез Тығыздағыш материалдары: PTFE / EPDM / FKM Қосылу түрі: бұрандалы Резьба: G1/2" / BSP 1/2" Монтаж: еркін (катушка жоғары бағытталуы ұсынылады) Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Лоттың атауы	Sterivap SPHP 666-2. бу стерилизаторының қосалқы бөлшектері

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Клапан электромагнитный
Тауардың атауы*:	Электр магнитті клапан
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	5
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	148338
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	741690
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өкілінен өтінім бойынша (веб-портал арқылы) 16 күнтізбелік күн ішінде, қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі 60 күнтізбелік күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері*:	0%
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ., Алматы ауданы Абылай хан даңғылы, 15"а"

Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Электромагниттік клапан 3/2 Sterivap sphp 666-2 бу стерилизаторы үшін. Клапан түрі: 3/2 электромагниттік клапан Катушка қоректену кернеуі: 24 V DC Ток түрі: тұрақты ток Қосылу түрі: клеммалық Қорғаныс дәрежесі: IP65 Басқару түрі: 3/2 Орындалуы: қалыпты жағдайда жабық Жұмыс ортасы: бу, сығылған ауа, вакуум, конденсат Жұмыс қысымы: 0–6 bar (шамамен) Жұмыс ортасының температурасы: +140 °C дейін Корпус материалы: жез Орнату түрі: тарату блогына орнатылады Габариттік өлшемдері: 39 × 20 × 36.5 мм Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Лоттың атауы	Sterivap SPHP 666-2. бу стерилизаторының қосалқы бөлшектері
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Плата специальная
Тауардың атауы*:	Арнайы тақша
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	638982
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	638982
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өкілінен өтінім бойынша (веб-портал арқылы) 16 күнтізбелік күн ішінде, қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі 60 күнтізбелік күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері*:	0%
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ., Алматы ауданы Абылай хан даңғылы, 15"а"
Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	VP_KON1 электрондық платасы Sterivap sphr 666-2 бу стерилизаторы үшін. Түрі: коммутация платасы Платаның мақсаты: модульдер арасындағы сигналдарды тарату, датчиктер мен атқарушы құрылғыларды коммутациялау, перифериялық компоненттерді қосу, стерилизатордың CPU мен жабдық арасындағы басқару және сигнал тізбектерін беру Негізгі функциялары: қысым датчиктерін, температура датчиктерін, деңгей датчиктерін қосу электромагниттік клапандарды, контакторларды, атқарушы механизмдерді қосу интерфейстік модульдерді қосу 24 V DC қоректенуін тарату кіріс және шығыс сигналдарын коммутациялау басқару интерфейстерін үйлестіру Жұмыс кернеуі: 24 V DC Сигнал түрі: цифрлық, аналогтық Интерфейс түрі: PCB разъемдық қосылыстар Қорғаныс деңгейі: медициналық жабдыққа арналған өнеркәсіптік орындау Плата түрі: PCB Connector Board Монтаж: электр шкафының ішінде Қосылу түрі: көпконтактылы разъемдер Плата материалы: FR4 Салқындату: пассивті Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Лоттың атауы	Sterivap SPHP 666-2. бу стерилизаторының қосалқы бөлшектері
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Контактор
Тауардың атауы*:	Түйістіргіш
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	2

Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	209300
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	418600
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өкілінен өтінім бойынша (веб-портал арқылы) 16 күнтізбелік күн ішінде, қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі 60 күнтізбелік күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері*:	0%
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ., Алматы ауданы Абылай хан даңғылы, 15"а"
Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Sterivap sphr 666-2 бу стерилизаторы үшін 25А контакторы. Құрылғы түрі: үш полюсті күштік контактор Номиналды ток (АС-3): 25 А Полюстер саны: 3Р Номиналды жұмыс кернеуі: 690 V AC дейін Желі жиілігі: 50/60 Hz Басқару катушкасы: 24 V AC Оқшаулау кернеуі: 690 V Монтаж: DIN-рейкаға орнатылады Қосылу түрі: бұрандалы клеммалар Қорғаныс дәрежесі: IP20 Жұмыс температурасы: -5 °C-тан +60 °C-қа дейін Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Лоттың атауы	Sterivap SPHP 666-2. бу стерилизаторының қосалқы бөлшектері

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Электронагреватель
Тауардың атауы*:	Электр қыздырғыш
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	2
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	509990
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	1019980
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өкілінен өтінім бойынша (веб-портал арқылы) 16 күнтізбелік күн ішінде, қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі 60 күнтізбелік күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері*:	0%
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ., Алматы ауданы Абылай хан даңғылы, 15"а"

Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	9 kW қыздыру элементі (ТЭН) Sterivap sphr 666-2 бу стерилизаторы үшін. Түрі: түтікше электр қыздырғыш элемент (ТЭН) Номиналды қуаты: 9 kW Қоректену кернеуі: 380-400 V AC Жиілік: 50/60 Hz Фаза саны: 3~ Оқшаулау кедергісі: кемінде 1 MΩ Электр қорғаныс класы: IP54 / IP65 (қосылу аймағында) Қыздырғыш түрі: батырмалы фланецті ТЭН Қабық материалы: тот баспайтын болат AISI 316 / Incoloy Фланец материалы: тот баспайтын болат Қосылу түрі: бұрандалы Резьба өлшемі: R 1 1/2" Қыздыру бөлігінің ұзындығы: ET590 (~590 мм) Қыздыру түтіктерінің саны: 3 Жұмыс температурасы: +180 °C дейін Жұмыс ортасы: су, деминералданған су Жиынтық құрамына кіреді: қыздыру элементі, тығыздағыш сақина, қысқыш гайка, термоқорғаныс / клеммалық бөлік Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Лоттың атауы	Sterivap SPHP 666-2. бу стерилизаторының қосалқы бөлшектері
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Датчик перепада давления
Тауардың атауы*:	Қысым айырмасының қадағасы
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	4
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	439926
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	1759704
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өкілінен өтінім бойынша (веб-портал арқылы) 16 күнтізбелік күн ішінде, қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі 60 күнтізбелік күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері*:	0%
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ., Алматы ауданы Абылай хан даңғылы, 15"а"
Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	0-4 bar қысым датчигі Sterivap sphr 666-2 бу стерилизаторы үшін. Қоректену кернеуі: 10...30 V DC Шығыс сигналы: 4-20 mA Қосылу түрі: DIN 43650 ажыратқышы Қорғаныс дәрежесі: IP65 / IP67 Қысым диапазоны: 0...4 bar Қысым түрі: салыстырмалы қысым (Gauge pressure) Дәлдігі: $\pm 0.5\%$ FS Артық жүктемеге төзімділігі: номиналды қысымның 2 есесіне дейін Жауап беру уақыты: $< 1\text{ ms}$ Корпус материалы: тот баспайтын болат Мембрана материалы: AISI 316L тот баспайтын болаты Қосылу өлшемі: G1/4" Жұмыс ортасының температурасы: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +155\text{ }^{\circ}\text{C}$ Қоршаған орта температурасы: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +85\text{ }^{\circ}\text{C}$ Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Лоттың атауы	Sterivap SPHP 666-2. бу стерилизаторының қосалқы бөлшектері
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Конденсатоотводчик
Тауардың атауы*:	Конденсатбұрғыш
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	3
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	415727
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	1247181

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өкілінен өтінім бойынша (веб-портал арқылы) 16 күнтізбелік күн ішінде, қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі 60 күнтізбелік күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері*:	0%
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ., Алматы ауданы Абылай хан даңғылы, 15"а"
Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Конденсат бұрғышы 1/2" 13A/G Sterivap sphr 666-2 бу стерилизаторы үшін Түрі: бұрыштық конденсат бұрғыш Қосылу түрі: 1/2" Мақсаты: бу жүйесінен конденсатты автоматты түрде шығару Жұмыс ортасы: қаныққан бу, конденсат Жұмыс принципі: термостатикалық / термодинамикалық (орындалуына байланысты) Номиналды қысым: PN16 Жұмыс қысымы: 16 bar дейін Жұмыс температурасы: +220 °C дейін Орындалуы: бұрыштық Корпус материалы: жез Ішкі элементтер материалы: тот баспайтын болат Қосылу түрі: бұрандалы G1/2" Монтаж: тік / көлденең Ағын бағыты: корпуста көрсетілген стрелка бойынша Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Лоттың атауы	Sterivap SPHP 666-2. бу стерилизаторының қосалқы бөлшектері
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Клапан предохранительный

Тауардың атауы*:	Қорғау клапаны
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	2
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	364348
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	728696
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өкілінен өтінім бойынша (веб-портал арқылы) 16 күнтізбелік күн ішінде, қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі 60 күнтізбелік күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері*:	0%
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ., Алматы ауданы Абылай хан даңғылы, 15"а"
Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	DN 13 пневматикалық клапан Sterivar sphr 666-2 бу стерилизаторы үшін. Түрі: пневматикалық клапан Клапан түрі: пневматикалық басқарылатын жабу клапаны Жұмыс ортасы: бу, конденсат, су, сығылған ауа Басқару түрі: пневмопривод Номиналды қысым: PN16 Жұмыс қысымы: 16 bar дейін Жұмыс ортасының температурасы: +180 °C дейін Корпус материалы: жез Тығыздағыш материалдары: PTFE / EPDM / FKM Қосылу түрі: бұрандалы Қосылу өлшемі: DN13 Орындалуы: бұрыштық Жетек түрі: мембраналық Басқару ауа қысымы: 4-8 bar Басқарушы орта: құрғақ сығылған ауа Іске қосылу уақыты: тез ашылу / жабылу Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Лоттың атауы	Sterivap SPHP 666-2. бұ стерилизаторының қосалқы бөлшектері
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Плата специальная
Тауардың атауы*:	Арнайы тақша
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	1711946
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	1711946
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өкілінен өтінім бойынша (веб-портал арқылы) 16 күнтізбелік күн ішінде, қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі 60 күнтізбелік күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері*:	0%
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ., Алматы ауданы Абылай хан даңғылы, 15"а"

Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Басқару электрондық платасы VP_CPUM1 Sterivap sphp 666-2 бу стерилизаторы үшін. Түрі: басты басқару электрондық платасы (Master board) Платаның мақсаты: стерилизация циклдерін басқару, датчик сигналдарын өңдеу, клапандарды, сорғыларды және қыздырғыштарды басқару, температура мен қысымды бақылау, оператор панелімен деректер алмасу, диагностика және авариялық қорғау Плата түрі: CPU / Master Control Board Архитектурасы: микропроцессорлық Интерфейстері: цифрлық кіріс/шығыс, аналогтық кіріс, перифериямен байланыс интерфейсі Қолдайтын құрылғылар: қысым датчиктері, температура датчиктері, деңгей датчиктері, электромагниттік клапандар, контакторлар, атқарушы механизмдер Қоректену кернеуі: 24 V DC Монтаж түрі: басқару шкафының ішкі монтажи Қосылу интерфейсі: көпконтактылы разъемдер Қорғаныс деңгейі: медициналық жабдыққа арналған өнеркәсіптік орындау Орындауы: баспа электрондық плата (PCB) Орнату: электр шкафының ішіндегі тіректерге Салқындату: пассивті Плата материалы: FR4 өнеркәсіптік класы Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Лоттың атауы	Sterivap SPHP 666-2. бу стерилизаторының қосалқы бөлшектері
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Датчик присутствия воды
Тауардың атауы*:	Судың болуы қадағасы
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	2
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	526908
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	1053816

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өкілінен өтінім бойынша (веб-портал арқылы) 16 күнтізбелік күн ішінде, қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі 60 күнтізбелік күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері*:	0%
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ., Алматы ауданы Абылай хан даңғылы, 15"а"
Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Су деңгейінің датчигі Sterivap sphr 666-2 бу стерилизаторы үшін. Түрі: қалқымалы сұйықтық деңгей датчигі Жұмыс принципі: магнитті қалқымалы герконды датчик Бақыланатын орта: су, деминералданған су, конденсат Контакт түрі: NO/NC (қалқыма жағдайына байланысты) Максималды жұмыс қысымы: 10 bar дейін Жұмыс температурасы: +120...+150 °C дейін Коммутациялық кернеу: 230 V AC/DC дейін Максималды ток: 0.5-1 A Қосылу түрі: кабельдік шығу Кабель ұзындығы: өндіруші орындалуына байланысты Қорғаныс дәрежесі: IP65 / IP67 Корпус материалы: AISI 316 тот баспайтын болат Қалқыма материалы: тот баспайтын болат Монтаж түрі: бұрандалы Орнату қалпы: вертикальды Қосылу түрі: бұрандалы Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Лоттың атауы	Sterivap SPHP 666-2. бу стерилизаторының қосалқы бөлшектері

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Клапан обратный
Тауардың атауы*:	Кері клапан
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	773488
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	773488
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өкілінен өтінім бойынша (веб-портал арқылы) 16 күнтізбелік күн ішінде, қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі 60 күнтізбелік күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері*:	0%
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ., Алматы ауданы Абылай хан даңғылы, 15"а"

Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1/2" кері клапан Sterivap sphr 666-2 бу стерилизаторы үшін. Түрі: кері клапан Қосылу өлшемі: 1/2" Клапан түрі: серіппелі кері клапан Мақсаты: ортаның кері ағуын болдырмау Жұмыс ортасы: бу, конденсат, су, сығылған ауа Номиналды қысым: PN16 Жұмыс қысымы: 16 bar дейін Ашылу қысымы: төмен (шамамен 0.03–0.05 bar) Жұмыс температурасы: +180...+200 °C дейін Қоршаған орта температурасы: -20 °C ... +60 °C Корпус материалы: тот баспайтын болат Серіппе материалы: тот баспайтын болат Тығыздағыш материалдары: PTFE / FKM Қосылу түрі: бұрандалы Резьба түрі: G1/2" / BSP 1/2" Монтаж түрі: көлденең немесе тік Ағын бағыты: корпуста көрсетілген стрелка бойынша Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Лоттың атауы	Sterivap SPHP 666-2. бу стерилизаторының қосалқы бөлшектері
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Конденсатоотводчик
Тауардың атауы*:	Конденсатбұрғыш
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	436018
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	436018
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өкілінен өтінім бойынша (веб-портал арқылы) 16 күнтізбелік күн ішінде, қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі 60 күнтізбелік күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері*:	0%
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ., Алматы ауданы Абылай хан даңғылы, 15"а"
Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Конденсат бұрғышы 1/2" BPT 13SG Sterivap sphr 666-2 бу стерилизаторы үшін. Түрі: түзу конденсат бұрғыш Қосылу түрі: 1/2" BSP / G1/2" Орындалуы: түзу (прямоточный) Конденсат бұрғыш түрі: термостатикалық Жұмыс ортасы: қаныққан бу, конденсат Номиналды қысым: PN16 Максималды жұмыс қысымы: 13 bar дейін Максималды жұмыс температурасы: +220...+250 °C дейін Минималды жұмыс температурасы: 0 °C Корпус материалы: жез Ішкі элементтер материалы: тот баспайтын болат Қосылу түрі: ішкі бұранда BSP G1/2" Монтаж: горизонтальды Ағын бағыты: түзу ағын Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функциональдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй- жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д." Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Наименование организатора	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д." Министерства здравоохранения Республики Казахстан
№ конкурса:	№ 17104233-1
Наименование конкурса:	запасные части для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2.
Номер лота:	№ 42073783-ОЛ-ОК1
Наименование лота:	запасные части для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	281332.000.000289
Наименование товара*	Пневмоглушитель
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	5
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	15687
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	78435

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	по заявке от представителя Заказчика (посредством веб-портала) в течение 16 календарных дней, для находящихся в реестре казахстанских товаропроизводителей в течение 60 календарных дней
Размер авансового платежа*:	0%
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы проспект Абылайхана, 15 "а"
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Воздушный глушитель. Для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2. Тип: воздушный глушитель пневмосистемы Назначение: для пневматического управляющего клапана Тип устройства: пневматический шумоглушитель Рабочая среда: сжатый воздух Назначение: снижение шума при сбросе воздуха Тип установки: на выхлоп пневмоклапана Тип потока: выпускной / атмосферный Рабочее давление: до 10 bar Пропускная способность: для малых пневматических линий управления Температура рабочей среды: до +80 °C Материал корпуса: пластик Фильтрующий элемент: пористый полиэтилен Тип подключения: резьбовое Размер подключения: М5 Монтаж: непосредственно на клапан Гарантия 12 месяцев.
Наименование лота:	запасные части для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	282982.500.000032
Наименование товара*	Клапан предохранительный
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	361778

Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	361778
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	по заявке от представителя Заказчика (посредством веб-портала) в течение 16 календарных дней, для находящихся в реестре казахстанских товаропроизводителей в течение 60 календарных дней
Размер авансового платежа*:	0%
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы проспект Абылайхана, 15 "а"
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Предохранительный клапан 3,2 bar. Для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2. Тип: предохранительный клапан Материал корпуса: латунь Тип клапана: пружинный предохранительный клапан Рабочая среда: пар, сжатый воздух, вода, конденсат Давление срабатывания: 3,2 bar Номинальное давление: PN16 Присоединение: 1/2" Тип резьбы: BSP / G1/2" Направление потока: одностороннее Рабочая температура: до +185...220 °С Температура окружающей среды: от -20 °С до +60 °С Материал корпуса: латунь Материал внутренних элементов: нержавеющая сталь Тип исполнения: угловой Тип сброса: автоматический сброс давления Настройка давления: заводская, опломбированная Гарантия 12 месяцев.
Наименование лота:	запасные части для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	273213.750.000011
Наименование товара*	Кабель соединительный
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1

Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	28608
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	28608
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	по заявке от представителя Заказчика (посредством веб-портала) в течение 16 календарных дней, для находящихся в реестре казахстанских товаропроизводителей в течение 60 календарных дней
Размер авансового платежа*:	0%
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы проспект Абылайхана, 15 "а"
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кабель соединительный UPPK-TP34S2/500 Кабель соединительный межплатный. Для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2. Тип: межплатный соединительный кабель Тип кабеля: многожильный плоский сигнальный кабель Количество проводников: 34 pin Длина кабеля: 500 мм Тип соединения: IDC / многоконтактный разъем Передача сигналов: цифровые сигналы управления, сигналы ввода/вывода, питание низкого напряжения Рабочее напряжение: до 24 V DC Тип сигнала: цифровой / слаботочный Номинальный ток: низкоточный интерфейсный кабель Сопротивление изоляции: промышленный стандарт PCB wiring Тип исполнения: гибкий ribbon cable Материал проводников: медь Тип изоляции: PVC / промышленная изоляция Цветовая маркировка: многожильная цветовая идентификация Монтаж: внутренний монтаж в шкафу управления Гарантия 12 месяцев
Наименование лота:	запасные части для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2

Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	253012.300.000021
Наименование товара*	Клапан электромагнитный
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	296532
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	296532
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	по заявке от представителя Заказчика (посредством веб-портала) в течение 16 календарных дней, для находящихся в реестре казахстанских товаропроизводителей в течение 60 календарных дней
Размер авансового платежа*:	0%
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы проспект Абылайхана, 15 "а"
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Электромагнитный клапан DN 1/2" 24V Для парового стерилизатора Sterivar SPHP 666-2. Тип: электромагнитный клапан Условный проход: DN 1/2" Напряжение катушки: 24 V Тип тока: AC/DC Тип подключения: DIN-разъем Степень защиты: IP65 Режим работы: непрерывный (100% ED) Тип клапана: 2/2-way электромагнитный клапан Исполнение: нормально закрытый (NC) Рабочая среда: пар, вода, конденсат, сжатый воздух Рабочее давление: 0-16 bar Температура среды: до +180 °C Материал корпуса: латунь Материал уплотнений: PTFE / EPDM / FKM Тип присоединения: резьбовое Резьба: G1/2" / BSP 1/2" Монтаж: произвольный (предпочтительно катушкой вверх) Гарантия 12 месяцев

Наименование лота:	запасные части для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	293230.990.000178
Наименование товара*	Клапан электромагнитный
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	5
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	148338
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	741690
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	по заявке от представителя Заказчика (посредством веб-портала) в течение 16 календарных дней, для находящихся в реестре казахстанских товаропроизводителей в течение 60 календарных дней
Размер авансового платежа*:	0%
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы проспект Абылайхана, 15 "а"
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Электромагнитный клапан 3/2 Для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2. Тип клапана: 3/2 электромагнитный клапан Напряжение питания катушки: 24 V DC Тип тока: постоянный Тип подключения: клеммное Степень защиты: IP65 Тип управления: 3/2 Исполнение: нормально закрытый Рабочая среда: пар, сжатый воздух, вакуум, конденсат Рабочее давление: 0-6 bar (ориентировочно) Температура рабочей среды: до +140 °C Материал корпуса: латунь Монтаж: на распределительный блок Габаритные размеры: 39 × 20 × 36.5 мм Гарантия 12 месяцев.

Наименование лота:	запасные части для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	262040.000.000039
Наименование товара*	Плата специальная
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	638982
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	638982
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	по заявке от представителя Заказчика (посредством веб-портала) в течение 16 календарных дней, для находящихся в реестре казахстанских товаропроизводителей в течение 60 календарных дней
Размер авансового платежа*:	0%
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы проспект Абылайхана, 15 "а"

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Электронная плата VP_KON1 Для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2 Тип: плата коммутации Назначение платы: распределения сигналов между модулями, коммутации датчиков и исполнительных устройств, подключения периферийных компонентов, передачи управляющих и сигнальных цепей между CPU и оборудованием стерилизатора. Основные функции: подключение: датчиков давления, датчиков температуры, датчиков уровня, электромагнитных клапанов, контакторов, исполнительных механизмов, интерфейсных модулей, распределение питания 24 V DC, коммутация входных и выходных сигналов, согласование интерфейсов управления. Рабочее напряжение: 24 V DC Тип сигналов: цифровые, аналоговые Тип интерфейсов: разъемные соединения PCB Защита: промышленное исполнение для медицинского оборудования Тип платы: PCB Connector Board Монтаж: внутри электрического шкафа Тип подключения: многоконтактные разъемы Материал платы: FR4 Охлаждение: пассивное Гарантия 12 месяцев
Наименование лота:	запасные части для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	271223.700.000001
Наименование товара*	Контактор
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	2
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	209300
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	418600
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.

Срок поставки*	по заявке от представителя Заказчика (посредством веб-портала) в течение 16 календарных дней, для находящихся в реестре казахстанских товаропроизводителей в течение 60 календарных дней
Размер авансового платежа*:	0%
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы проспект Абылайхана, 15 "а"
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Контактор 25 А Для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2. Тип устройства: трехполюсный силовой контактор Номинальный ток (АС-3): 25 А Количество полюсов: 3Р Номинальное рабочее напряжение: до 690 V AC Частота сети: 50/60 Hz Катушка управления: 24 V AC Изоляционное напряжение: 690 V Монтаж: DIN-рейка Подключение: винтовые клеммы Степень защиты: IP20 Рабочая температура: от -5 °C до +60 °C Гарантия 12 месяцев.
Наименование лота:	запасные части для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	279033.900.000039
Наименование товара*	Электронагреватель
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	2
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	509990
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	1019980
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.

Срок поставки*	по заявке от представителя Заказчика (посредством веб-портала) в течение 16 календарных дней, для находящихся в реестре казахстанских товаропроизводителей в течение 60 календарных дней
Размер авансового платежа*:	0%
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы проспект Абылайхана, 15 "а"
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Нагревательный элемент (ТЭН) 9 kW. Для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2. Тип: трубчатый электронагреватель (ТЭН) Номинальная мощность: 9 kW Напряжение питания: 380-400 V AC Частота: 50/60 Hz Количество фаз: 3~ Сопротивление изоляции: не менее 1 MΩ Класс электрозащиты: IP54 / IP65 (в зоне подключения) Тип нагревателя: погружной фланцевый ТЭН Материал оболочки: нержавеющая сталь AISI 316 / Incoloy Материал фланца: нержавеющая сталь Тип подключения: резьбовое Размер резьбы: R 1 1/2" Длина нагревательной части: ET590 (~590 мм) Количество нагревательных трубок: 3 Рабочая температура: до +180 °C Рабочая среда: вода, деминерализованная вода В комплект входят: нагревательный элемент, уплотнительное кольцо, прижимная гайка, термозащита / клеммная часть. Гарантия 12 месяцев.
Наименование лота:	запасные части для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	265152.790.000017
Наименование товара*	Датчик перепада давления
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	4
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	439926
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	1759704

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	по заявке от представителя Заказчика (посредством веб-портала) в течение 16 календарных дней, для находящихся в реестре казахстанских товаропроизводителей в течение 60 календарных дней
Размер авансового платежа*:	0%
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы проспект Абылайхана, 15 "а"
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Датчик давления 0-4 bar Для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2. Напряжение питания: 10...30 V DC Выходной сигнал: 4-20 mA Подключение: разъем DIN 43650 Степень защиты: IP65 / IP67 Диапазон давления: 0...4 bar Тип давления: относительное (Gauge pressure) Точность: ±0.5 % FS Перегрузочная способность: до 2 × номинального давления Время отклика: < 1 ms Материал корпуса: нержавеющая сталь Материал мембраны: нержавеющая сталь AISI 316L Присоединение: G1/4" Температура среды: -20 °C ... +155 °C Температура окружающей среды: -20 °C ... +85 °C Гарантия 12 месяцев.
Наименование лота:	запасные части для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	279052.790.000003
Наименование товара*	Конденсатоотводчик
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	3
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	415727

Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	1247181
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	по заявке от представителя Заказчика (посредством веб-портала) в течение 16 календарных дней, для находящихся в реестре казахстанских товаропроизводителей в течение 60 календарных дней
Размер авансового платежа*:	0%
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы проспект Абылайхана, 15 "а"
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Конденсатоотводчик 1/2" 13A/G Для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2. Тип: конденсатоотводчик угловой Тип подключения: 1/2" Назначение: автоматический отвод конденсата из паровой системы Рабочая среда: насыщенный пар, конденсат Тип действия: термостатический / термодинамический (в зависимости от исполнения) Номинальное давление: PN16 Рабочее давление: до 16 bar Рабочая температура: до +220 °C Исполнение: угловое Материал корпуса: латунь Материал внутренних элементов: нержавеющая сталь Присоединение: резьбовое G1/2" Монтаж: вертикальный / горизонтальный Направление потока: указано стрелкой на корпусе Гарантия 12 месяцев.
Наименование лота:	запасные части для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	282982.500.000032
Наименование товара*	Клапан предохранительный
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	2

Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	364348
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	728696
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	по заявке от представителя Заказчика (посредством веб-портала) в течение 16 календарных дней, для находящихся в реестре казахстанских товаропроизводителей в течение 60 календарных дней
Размер авансового платежа*:	0%
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы проспект Абылайхана, 15 "а"
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Пневматический клапан DN 13 Для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2. Тип: пневматический клапан Тип клапана: пневматически управляемый запорный клапан Рабочая среда: пар, конденсат, вода, сжатый воздух Тип управления: пневмопривод Номинальное давление: PN16 Рабочее давление: до 16 bar Температура рабочей среды: до +180 °C Материал корпуса: латунь Материал уплотнений: PTFE / EPDM / FKM Тип присоединения: резьбовое Размер подключения: DN13 Исполнение: угловое Тип привода: мембранный Давление управляющего воздуха: 4-8 bar Управляющая среда: сухой сжатый воздух Время срабатывания: быстрое открытие/закрытие Гарантия 12 месяцев.
Наименование лота:	запасные части для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	262040.000.000039
Наименование товара*	Плата специальная

Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	1711946
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	1711946
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	по заявке от представителя Заказчика (посредством веб-портала) в течение 16 календарных дней, для находящихся в реестре казахстанских товаропроизводителей в течение 60 календарных дней
Размер авансового платежа*:	0%
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы проспект Абылайхана, 15 "а"

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Электронная плата управления VP_CPUM1 Для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2. Тип: главная электронная плата управления (Master board) Назначение платы: управления всеми циклами стерилизации, обработки сигналов датчиков, управления клапанами, насосами и нагревателями, контроля температуры и давления, обмена данными с панелью оператора, диагностики и аварийной защиты оборудования. Тип платы: CPU / Master Control Board Архитектура: микропроцессорная Интерфейсы: цифровые входы/выходы, аналоговые входы, интерфейс связи с периферией Поддерживаемые устройства: датчики давления, датчики температуры, датчики уровня, электромагнитные клапаны, контакторы, исполнительные механизмы. Напряжение питания: 24 V DC Тип монтажа: внутренний монтаж в шкафу управления Интерфейс подключения: многоконтактные разъемы Защита: промышленное исполнение для медицинского оборудования Исполнение: печатная электронная плата РСВ Монтаж: на стойках внутри электрического шкафа Охлаждение: пассивное Материал платы: FR4 промышленного класса Гарантия 12 месяцев
Наименование лота:	запасные части для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	265152.300.000002
Наименование товара*	Датчик присутствия воды
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	2
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	526908
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	1053816

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	по заявке от представителя Заказчика (посредством веб-портала) в течение 16 календарных дней, для находящихся в реестре казахстанских товаропроизводителей в течение 60 календарных дней
Размер авансового платежа*:	0%
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы проспект Абылайхана, 15 "а"
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Датчик уровня воды Для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2. Тип: поплавковый датчик уровня жидкости Принцип работы: магнитный поплавковый герконовый датчик Контролируемая среда: вода, деминерализованная вода, конденсат Тип контакта: NO/NC (в зависимости от положения поплавка) Максимальное рабочее давление: до 10 bar Рабочая температура: до +120...150 °C Напряжение коммутации: до 230 V AC/DC Максимальный ток: 0.5-1 A Тип подключения: кабельный вывод Длина кабеля: по исполнению производителя Степень защиты: IP65 / IP67 Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 316 Материал поплавка: нержавеющая сталь Тип монтажа: резьбовой Монтажное положение: вертикальное Тип присоединения: резьбовое Гарантия 12 месяцев
Наименование лота:	запасные части для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	282982.500.000036
Наименование товара*	Клапан обратный
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	773488

Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	773488
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	по заявке от представителя Заказчика (посредством веб-портала) в течение 16 календарных дней, для находящихся в реестре казахстанских товаропроизводителей в течение 60 календарных дней
Размер авансового платежа*:	0%
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы проспект Абылайхана, 15 "а"
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Обратный клапан 1/2" Для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2. Тип: обратный клапан Размер подключения: 1/2" Тип клапана: пружинный обратный клапан Назначение: предотвращение обратного потока среды Рабочая среда: пар, конденсат, вода, сжатый воздух Номинальное давление: PN16 Рабочее давление: до 16 bar Давление открытия: низкое (ориентировочно 0.03-0.05 bar) Рабочая температура: до +180...200 °С Температура окружающей среды: от -20 °С до +60 °С Материал корпуса: нержавеющая сталь Материал пружины: нержавеющая сталь Материал уплотнений: PTFE / FKM Тип присоединения: резьбовое Резьба: G1/2" / BSP 1/2" Тип монтажа: горизонтальный или вертикальный Направление потока: указано стрелкой на корпусе Гарантия 12 месяцев.
Наименование лота:	запасные части для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	279052.790.000003
Наименование товара*	Конденсатоотводчик
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1

Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	436018
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	436018
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	по заявке от представителя Заказчика (посредством веб-портала) в течение 16 календарных дней, для находящихся в реестре казахстанских товаропроизводителей в течение 60 календарных дней
Размер авансового платежа*:	0%
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы проспект Абылайхана, 15 "а"
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Конденсатоотводчик 1/2" BPT 13SG Для парового стерилизатора Sterivap SPHP 666-2. Тип: конденсатоотводчик прямой Тип подключения: 1/2" BSP / G1/2" Исполнение: прямоточное Тип конденсатоотводчика: термостатический Рабочая среда: насыщенный пар, конденсат Номинальное давление: PN16 Максимальное рабочее давление: до 13 bar Максимальная рабочая температура: до +220...250 °C Минимальная рабочая температура: 0 °C Материал корпуса: латунь Материал внутренних элементов: нержавеющая сталь Тип присоединения: внутренняя резьба BSP G1/2" Монтаж: горизонтальный Направление потока: прямое Гарантия 12 месяцев.

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	
--	--

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).