

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17326894-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу (Риддер қ.)
Лоттың нөмірі:	№ 87162886-3ЦП1
Лоттың атауы :	Эмаль
Лоттың сипаттауы:	акрилді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Риддер қ., ПФ-115 ақ 2,6 кг
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Шартты қалбыр
Жеткізу орны:	632410000, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қ. Тәуелсіздік даңғылы ба
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, тауарларды жеткізу ең аз мерзімі шарт бойынша кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тұтқырлық 60-120мин. кептіру уақыты-күн. Ұшпайтын заттардың мөлшері-50-70 %.Серпімділік-1 мм-ге дейін иілу .Жылтыр-50%.Қаттылық - 0.10 бірлік Адгезия-1 балдан аспайды. Ылғалға төзімділік-кем дегенде 2 сағат. Қолданған кездегі Температура 5-30 градус. Тұтыну -80 г / м2 . Ол орталық жылыту батареяларын, терезелер мен есіктерді жабу үшін қолданылады. Олар оны орындықтарды, беседкаларды, үй блоктарын, верандаларды бояу үшін де пайдаланады. Салмағы-2,6 кг. Түсі-Ақ. ҚР СТ 3262-2018.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17326894-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров (г. Риддер)
Номер лота:	№ 87162886-ЗЦП1
Наименование лота:	Эмаль
Описание лота:	акриловая
Дополнительное описание лота:	г. Риддер, ПФ-115 белая 2,6 кг
Количество:	15
Единица измерения:	Банка условная
Места поставки:	632410000, Восточно-Казахстанская область, г.Риддер пр. Независимости 6а
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. В случае, если Поставщик находится в реестре Казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору составляет не менее 60 (шестидесяти) календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Вязкость 60-120мин. Время высыхания- сутки. Содержание нелетучих веществ -50-70 %.Эластичность - Изгиб до 1 мм .Блеск - 50%.Твердость - 0.10 ед.Адгезия - Не более 1 балла. Влагостойкость - Не менее 2 часов. Температура при нанесении - 5-30 градусов. Расход -80 г/м2 . Применяется для покрытия батарей центрального отопления, окон и дверей. Используют ее и для окрашивания скамеек, беседок, хозблоков, веранд. Вес - 2,6кг. Цвет -белая. СТ РК 3262-2018.