Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17993202-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық заттарын саты алу
Лоттың нөмірі:	№ 88797134-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шланг
Лоттың сипаттауы:	себезгіге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Асқаров көшесі 47
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на закупку гибкой подводки (мягкого шланга) для смесителя 1. Общие сведения и объем закупки Гибкая подводка (шланг мягкий) для смесителя, длина 80 см (гайка 1/2" – штуцер М10) штука 20 цена 1 000 тенге. общий 20 000 тенге.2. Технические и функциональные характеристики товара Наименование параметра Требуемое значение / характеристика Назначение Гибкая подводка (мягкий шланг) для подключения смесителей холодного и горячего водоснабжения к водопроводной сети. Длина шлангов 1) 800 мм (80 см) — 20 штук. Допустимое отклонение по длине: не более ±10 мм. Материал внутреннего шланга Нетоксичная этиленпропиленовая резина (EPDM), сертифицированная для питьевого водоснабжения, устойчивая к старению, перепадам температур и воздействию моющих средств. Материал внешней оплетки Нержавеющая сталь марки AISI 304 (проволока с плотным переплетением, без разрывов, заусенцев и следов коррозии). Присоединительные размеры и тип резьбы Со стороны водопровода: накидная гайка с внутренней резьбой 1/2" (G 1/2) с установленной резиновой или силиконовой уплотнительной прокладкой. Со стороны смесителя: штуцер с наружной резьбой М10 (длинный/короткий в стандартном исполнении, с двумя уплотнительными кольцами EPDM). Материал концевой арматуры (гайки, штуцеры, обжимные гильзы) Гайки и штуцеры — латунь (марки ЛС59-1 или CW617N) с никелированным покрытием. Обжимные гильзы — нержавеющая сталь AISI 304. Рабочее давление Не менее 10 бар (1,0 МПа). Разрывное давление — не менее 20 бар. Рабочая температура От +1 °C до +95 °C (пригодность для холодной и горячей воды). Пропускная способность / внутренний диаметр Номинальный внутренний диаметр (DN) не менее 8 мм (наружный диаметр по оплетке 12–13 мм), обеспечивающий стабильный напор воды без перегибов. Состояние и упаковка Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений, дефектов оплетки и резьбы. Индивидуальная или групповая заводская упаковка, обеспечивающая сохранность при транспортировке. 3. Условия поставки, приемки и гарантии • Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Заказчика (г. Алматы). • Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты вступления договора в силу. • Гарантийный срок эксплуатации товара: не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара. В случае выявления заводского брака в течение гарантийного срока Поставщик обязан заменить некачественный товар за свой счет в течение 5 рабочих дней. • При поставке товара Поставщик предоставляет накладную, акт приема-передачи товара, а также по требованию Заказчика — документ, подтверждающий качество и безопасность продукции (паспорт изделия / сертификат соответствия).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17993202-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88797134-3ЦП1
Наименование лота:	Шланг
Описание лота:	для душа
Дополнительное описание лота:	Гибкая подводка (шланг мягкий) для смесителя, длина 80 см (гайка 1/2" – штуцер М10)
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Улица Аскарова 47
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на закупку гибкой подводки (мягкого шланга) для смесителя 1. Общие сведения и объем закупки Гибкая подводка (шланг мягкий) для смесителя, длина 80 см (гайка 1/2" – штуцер М10) штука 20 цена 1 000 тенге. общий 20 000 тенге.2. Технические и функциональные характеристики товара Наименование параметра Требуемое значение / характеристика Назначение Гибкая подводка (мягкий шланг) для подключения смесителей холодного и горячего водоснабжения к водопроводной сети. Длина шлангов 1) 800 мм (80 см) — 20 штук. Допустимое отклонение по длине: не более ±10 мм. Материал внутреннего шланга Нетоксичная этиленпропиленовая резина (EPDM), сертифицированная для питьевого водоснабжения, устойчивая к старению, перепадам температур и воздействию моющих средств. Материал внешней оплетки Нержавеющая сталь марки AISI 304 (проволока с плотным переплетением, без разрывов, заусенцев и следов коррозии). Присоединительные размеры и тип резьбы Со стороны водопровода: накидная гайка с внутренней резьбой 1/2" (G 1/2) с установленной резиновой или силиконовой уплотнительной прокладкой. Со стороны смесителя: штуцер с наружной резьбой М10 (длинный/короткий в стандартном исполнении, с двумя уплотнительными кольцами EPDM). Материал концевой арматуры (гайки, штуцеры, обжимные гильзы) Гайки и штуцеры — латунь (марки ЛС59-1 или CW617N) с никелированным покрытием. Обжимные гильзы — нержавеющая сталь AISI 304. Рабочее давление Не менее 10 бар (1,0 МПа). Разрывное давление — не менее 20 бар. Рабочая температура От +1 °C до +95 °C (пригодность для холодной и горячей воды). Пропускная способность / внутренний диаметр Номинальный внутренний диаметр (DN) не менее 8 мм (наружный диаметр по оплетке 12–13 мм), обеспечивающий стабильный напор воды без перегибов. Состояние и упаковка Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений, дефектов оплетки и резьбы. Индивидуальная или групповая заводская упаковка, обеспечивающая сохранность при транспортировке. 3. Условия поставки, приемки и гарантии • Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Заказчика (г. Алматы). • Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты вступления договора в силу. • Гарантийный срок эксплуатации товара: не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара. В случае выявления заводского брака в течение гарантийного срока Поставщик обязан заменить некачественный товар за свой счет в течение 5 рабочих дней. • При поставке товара Поставщик предоставляет накладную, акт приема-передачи товара, а также по требованию Заказчика — документ, подтверждающий качество и безопасность продукции (паспорт изделия / сертификат соответствия).