

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16633208-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу/
Лоттың нөмірі:	№ 84222277-3ЦП2
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	сұйық шегелер
Лоттың қысқаша сипаттауы:	жидкие гвозди
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Алматы қ., Медеу ауданы, Назарбаев даңғылы, 102
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші қазақстандық өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 61 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА әмбебап ("сұйық шегелер") түссіз монтаждау желімін сатып алуға 1. Жалпы мәліметтер * Атауы: әмбебап жоғары беріктігі бар желім. * Түрі: түссіз(кептіруден кейін мөлдір). * Шығару формасы: Стандартты құрылыс тапаншасына арналған Картридж. * Көлемі: кемінде 280-310 мл. * Жағдайы: жаңа тауар, жеткізу күніне жарамдылық мерзімі-кемінде 9 ай. 2. Техникалық сипаттамалары Біз материалдардың мөлдірлігі мен әмбебаптығына назар аударамыз, осылайша бір желім пластикке, ағашқа және әйнекке жарамды. Техникалық талап параметрі Негізі синтетикалық резеңке немесе акрил дисперсиясы (иістің болмауына байланысты мектептердегі ішкі жұмыстар үшін су негізі қолайлы). Кептіруден кейінгі түс толығымен мөлдір (мөлдір). Бастапқы орнату уақыты 10-20 минут (бөлшектерді түзету мүмкіндігі үшін). Толық емдеу уақыты 24-48 сағат (қабаттың қалыңдығына байланысты). Көптеген материалдарға жоғары Адгезия: ПВХ, ағаш, МДФ, металл, гипс, керамика, шыны, полистирол. Қолдану температурасы +5°C-тан +35°C-қа дейін. 3. Сапалық көрсеткіштер * Эстетика: желім тігісі ультракүлгін сәуленің әсерінен (терезелерден күн сәулесі) уақыт өте келе сарғаймауы керек. • Беріктік: жоғары созылу беріктігі(ауыр сәндік элементтерді қосымша механикалық бекітусіз ұстау мүмкіндігі). * Ылғалға төзімділік: толық кептіруден кейін судың әсеріне төзімділік (ванна бөлмелерінде немесе дымқыл тазалау кезінде қолдануға рұқсат етіледі). * Экологиялық таза: агрессивті еріткіштердің (толуол және т.б.), өткір химиялық иістің болмауы (оқу бөлмелері үшін маңызды). 4. Қаптама және жеткізу талаптары * Контейнер: қатты пластик немесе алюминий түтік (картридж). * Жабдық: әр цилиндрде алынбалы конустық аппликатор шүмегінің болуы. * Таңбалау: қолдану жөніндегі нұсқаулықтың, Өндіріс күні мен жарамдылық мерзімінің міндетті болуы.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16633208-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров/
Номер лота:	№ 84222277-ЗЦП2
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	жидкие гвозди
Дополнительное описание лота:	жидкие гвозди
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район г.Алматы, Медеуский район пр. Назарбаева, 102
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней со дня заключения договора. В случае нахождения поставщика в Реестре Казахстанских производителей, срок поставки в течении 61 календарный день

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на закупку клея монтажного универсального («Жидкие гвозди») бесцветного 1. Общие сведения • Наименование: Клей монтажный универсальный высокопрочный. • Тип: Бесцветный (прозрачный после высыхания). • Форма выпуска: Картридж для стандартного строительного пистолета. • Объем: Не менее 280-310 мл. • Состояние: Новый товар, срок годности на дату поставки — не менее 9 месяцев. 2. Технические характеристики Мы делаем акцент на прозрачности и универсальности материалов, чтобы один клей подходил и для пластика, и для дерева, и для стекла. Параметр Техническое требование Основа Синтетический каучук или акриловая дисперсия (водная основа предпочтительнее для внутренних работ в школах из-за отсутствия запаха). Цвет после высыхания Полностью прозрачный (кристально чистый). Время первичного схватывания 10-20 минут (для возможности корректировки деталей). Время полного отверждения 24-48 часов (в зависимости от толщины слоя). Адгезия Высокая к большинству материалов: ПВХ, дерево, МДФ, металл, гипс, керамика, стекло, полистирол. Температура применения От +5°C до +35°C. 3. Качественные показатели • Эстетика: Клеевой шов не должен желтеть со временем под воздействием ультрафиолета (солнечного света из окон). • Прочность: Высокая финальная прочность на разрыв (способность удерживать тяжелые декоративные элементы без дополнительной механической фиксации). • Влагостойкость: Устойчивость к воздействию воды после полного высыхания (допускается использование в санузлах или при влажной уборке). • Экологичность: Отсутствие в составе агрессивных растворителей (толуола и др.), резкого химического запаха (важно для учебных помещений). 4. Упаковка и требования к поставке • Тара: Жесткий пластиковый или алюминиевый тубус (картридж). • Комплектация: Наличие съемного конусного носика-аппликатора у каждого баллона. • Маркировка: Обязательное наличие инструкции по применению, даты производства и срока годности.
--	---